

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**



zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025

**Fahrzeughersteller : AUTOMOBILES DACIA S.A., LADA, NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 43  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung            | Ausführungsbezeichnung  |                               | Mitteln<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                       | Kennzeichnung<br>Rad    | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| NEV1651643019<br>60,1 | ET 43 PCD 4x100 CB 73,1 | PU Ø73,1-Ø60,1                | 60,1                    |                            | 605                           | 2200                            | 05/25                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUTOMOBILES DACIA S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : SD; (Kegelbund)

Zubehör : C17A28

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : DJF; SD

Zubehör : C17A28

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm für Typ : DJF; SD  
110 Nm für Typ : DJF; SD  
120 Nm für Typ : SD

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..,<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 195/50R16 84<br>195/55R16 87 | 5EA                | Logan (Stufenheck)<br>bis Mj 2012;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                        | 50 - 64 | 195/55R16                    | 51G                | Nicht Lodgy;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76U              |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 195/50R16 88 |                    | Nicht Logan Express;<br>Nicht Logan Pick-Up;<br>Nicht Lodgy; Kombi<br>bis Mj.2013;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E                  |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 55 - 96 | 185/55R16 87 | 12Q; 5ET           | nur Dokker; nicht<br>Dokker Stepway; Kombi<br>u. Lkw geschl. Kasten;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P                            |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 | 12A; 5ET           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/55R16 91 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/60R16 89 | 12A; 5FM           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 | 12A; 5ET           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 91 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 59 - 96 | 185/55R16 87 | 5ET                | Nicht Lodgy; Lodgy<br>Stepway; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P                                                                |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 | 5ET                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/55R16 91 |                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/60R16 89 | 11A; 27F           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 | 11A; 27H; 5ET      |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 91 | 11A; 27H           |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 74 | 195/55R16 87 |                    | Nicht Sandero Stepway;<br>Sandero (Schrägheck)<br>ab Mj 2013;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P                              |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/55R16 91 |                    |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 185/55R16 83 | 124                | Logan MCV ab MJ<br>2013;<br>Logan (Stufenheck) ab<br>Mj 2013; Logan<br>(Kombi) ab Mj.2013;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                                           |         | 185/60R16 86 | 124                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 60 - 96 | 185/55R16 87 | 12Q; 5ET           | Nur Lodgy; nicht<br>Lodgy Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P                                                              |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 | 12A; 5ET           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/55R16 91 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 195/60R16 89 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 | 12A; 5ET           |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 91 | 12A                |                                                                                                                                                                                 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 195/50R16 84 |                    | Sandero bis Mj 2012;<br>Nicht Sandero Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E                                     |
|             |                                           |         | 195/55R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                                 |
|             |                                           |         | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                                 |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



Verkaufsbezeichnung: **SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 49 - 74 | 195/55R16 87 | 12I                | Sandero; nicht<br>Stepway; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |         | 205/50R16 87 | 12A                |                                                                                                              |
|             |                     |         | 215/50R16 90 | 11A; 12A; 26N      |                                                                                                              |
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 67 - 81 | 205/60R16 92 | 12T                | Jogger; Frontantrieb;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 72I; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76U   |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 12A                |                                                                                                              |
|             |                     |         | 225/55R16 95 | 12A                |                                                                                                              |
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 67 - 81 | 205/60R16 92 | 12T                | Sandero Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 72I; 725;<br>73C; 74A; 74P             |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 12A                |                                                                                                              |
|             |                     |         | 225/55R16 95 | 12A                |                                                                                                              |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.**

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : E12; K13

Zubehör : D2

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : K14 (Kegelbund)

Zubehör : C17A28

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : K12; E11

Zubehör : C17A28

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : K13  
105 Nm für Typ : K14  
110 Nm für Typ : E11  
113 Nm für Typ : K12  
120 Nm für Typ : E12

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN MICRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                        |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K12         | e11*2001/116*0195*.. | 50 - 81 | 185/50R16    | 11A; 24J; 24M; 51G | Pkw geschlossen;<br>Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                      |         | 185/50R16 81 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                 |
| K13         | e13*2007/46*1111*..  | 59 - 72 | 185/50R16 81 | 11A; 24J           | 4-türig; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>725; 73C; 74A; 74P      |
|             |                      |         | 195/45R16 80 | 11A; 24J           |                                                                                                 |
|             |                      |         | 205/45R16 83 | 11A; 24J           |                                                                                                 |

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**



zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN MICRA**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                 |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| K14          | e9*2007/46*6454*..                   | 52 - 74 | 185/55R16 83 | 11A; 26P                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|              |                                      |         | 185/60R16 86 | 11A; 26P                        |                                                                          |
|              |                                      |         | 195/50R16 84 | 11A; 248; 26P                   |                                                                          |
|              |                                      |         | 195/55R16 87 | 11A; 248; 26P                   |                                                                          |
|              |                                      |         | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I |                                                                          |
| 215/50R16 90 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 27I |         |              |                                 |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **Nissan Note**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| E12         | e11*2007/46*0753*.. | 59 - 72 | 185/55R16 83 | 12I                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |         | 185/60R16 86 | 12A                |                                                                                   |
|             |                     |         | 195/55R16 87 | 12I                |                                                                                   |
|             |                     |         | 205/50R16 87 | 12A                |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN NOTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| E11         | e11*2001/116*0268*.. | 50 - 81 | 185/55R16 83 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                      |         | 205/45R16 83 |                    |                                                                  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : LADA**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : C17A28

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LADA VESTA, LADA VESTA CROSS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF          | e1*2007/46*1695*.. | 75 - 78 | 185/55R16 83 | 11A; 245           | LADA VESTA;<br>Kombilimousine;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                    |         | 185/60R16 86 | 11A; 245           |                                                                                                                                    |
|             |                    |         | 195/55R16 87 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                    |
|             |                    |         | 205/50R16 87 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                                                                    |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : C17A28

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : BA; DA; EA  
100 Nm für Typ : JA  
105 Nm für Typ : R; SR  
110 Nm für Typ : AG; M; P; R  
130 Nm für Typ : JM

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
 Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
 Stand: 05.11.2025



Verkaufsbezeichnung: **CLIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen          | Auflagen                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 - 102 | 195/50R16 84<br>205/45R16 83                 |                             | Nicht Kombi (Grandtour); nicht ab MJ 2012; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P                                         |
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 - 82  | 195/50R16<br>205/45R16 83<br>205/50R16 87    | 51G<br>11A; 24J; 24M        | Nur Kombi (Grandtour); nicht ab MJ 2012; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P                             |
| R           | e2*2007/46*0008*..  | 48 - 88  | 195/50R16 84<br>195/55R16 87<br>205/50R16 87 | 124<br>124<br>11A; 12A; 27H | Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; nicht Captur; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76U                      |
| R           | e2*2007/46*0008*..  | 48 - 88  | 195/55R16                                    | 51G                         | Clio 4 ab Mj. 2012; Kombi; Kombilimousine; Schrägheck; nicht Captur; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **CLIO, CAPTUR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                   | Reifen                                                                                       | Auflagen zu Reifen          | Auflagen                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 55 - 94              | 195/50R16                                                                                    | 51G                         | Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P                    |
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 - 88              | 195/50R16 84<br>195/55R16 87<br>205/50R16 87                                                 | 124<br>124<br>11A; 12A; 27H | Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; nicht Captur; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76U |
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 66 - 110<br>88 - 110 | 195/55R16 87<br>195/60R16 89<br>195/65R16 92<br>195/55R16 87<br>195/60R16 89<br>195/65R16 92 |                             | Frontantrieb; Captur; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76U                                    |

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



Verkaufsbezeichnung: **CLIO, CAPTUR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 - 88 | 195/55R16 | 51G                | Clio 4 ab Mj. 2012;<br>Kombi; Kombilimousine;<br>Schrägheck; nicht<br>Captur; Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR          | e2*2001/116*0323*..,<br>e2*2007/46*0013*.. | 50 - 77 | 195/50R16 88 |                    | Nicht Logan Express;<br>Nicht Logan Pick-Up;<br>Nicht Lodgy; Kombi<br>bis Mj.2013;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E                                                                                                             |
|             |                                            |         | 195/55R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SR          | e2*2001/116*0323*..                        | 50 - 77 | 195/50R16 84 | 5EA                | Logan (Stufenheck)<br>bis Mj 2012;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E                                                                                                                                                             |
|             |                                            |         | 195/55R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SR          | e2*2001/116*0323*..                        | 50 - 77 | 185/55R16 83 | 124                | Logan MCV ab MJ<br>2013;<br>Logan (Stufenheck) ab<br>Mj 2013; Logan<br>(Kombi) ab Mj.2013;<br>Logan (Stufenheck) ab<br>Mj.2013; Logan<br>(Kombi) ab Mj.2013;<br>Logan MCV ab Mj.2013;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                                            |         | 185/60R16 86 | 124                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 195/55R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 205/50R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SR          | e2*2001/116*0323*..,<br>e2*2007/46*0013*.. | 50 - 77 | 195/50R16 84 |                    | Sandero bis Mj 2012;<br>Nicht Sandero Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E                                                                                                                                |
|             |                                            |         | 195/55R16 87 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
 Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
 Stand: 05.11.2025



Verkaufsbezeichnung: **MODUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                           |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P           | e2*2001/116*0319*.. | 48 - 82 | 185/55R16 87 |                    | Modus (kurzer Radstand); Grand Modus (langer Radstand); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |         | 195/45R16 84 |                    |                                                                                                                    |
|             |                     |         | 195/50R16 84 |                    |                                                                                                                    |
|             |                     |         | 205/45R16 83 |                    |                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                        | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA          | e2*93/81*0010*..                                         | 101 - 108 | 195/50R16                    | 51G                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 852; RE4                                     |
| DA          | e2*98/14*0010*..<br>e2*93/81*0009*..<br>e2*98/14*0009*.. |           | 205/45R16 83                 |                    |                                                                                                                        |
| EA          | e2*93/81*0103*..<br>e2*98/14*0103*..                     | 101 - 108 | 195/50R16                    | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P                                                                  |
| M           | e2*98/14*0272*..                                         | 60 - 120  | 205/55R16 91<br>215/55R16 93 |                    | Kombi (Grandtour); Cabrio; Stufenheck; Steilheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                        | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA          | e2*93/81*0010*..                                         | 101 - 108 | 195/50R16                    | 51G                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 852; RE4                                     |
| DA          | e2*98/14*0010*..<br>e2*93/81*0009*..<br>e2*98/14*0009*.. |           | 205/45R16 83                 |                    |                                                                                                                        |
| EA          | e2*93/81*0103*..<br>e2*98/14*0103*..                     | 101 - 108 | 195/50R16                    | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P                                                                  |
| M           | e2*98/14*0272*..                                         | 60 - 120  | 205/55R16 91<br>215/55R16 93 |                    | Kombi (Grandtour); Cabrio; Stufenheck; Steilheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                 |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| JA          | e2*98/14*0068*..  | 59 - 102 | 205/50R16 | 51G                | ab e2*98/14*0068*21; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71A; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**



zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JM          | e2*2001/116*0274*.. | 60 - 120 | 205/55R16 91 |                    | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;                                          |
|             |                     |          | 215/55R16 93 |                    |                                                                               |
|             |                     | 74 - 120 | 205/60R16 92 | 54F                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; 75I |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT ZOE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG          | e2*2007/46*0251*..,<br>e2*2007/46*0681*.. | 43 - 53 | 195/55R16 91 | 12T                | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                                           |         | 205/50R16 91 | 12A                |                                                                                            |
|             |                                           |         | 205/55R16 91 | 12A                |                                                                                            |
|             |                                           |         | 215/50R16 90 | 11A; 12A; 245; 26P |                                                                                            |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



Seite: 9 von 18

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 24I) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen

# Gutachten 25-00223-CX-GBM-01 zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665

Stand: 05.11.2025



Seite: 10 von 18

- Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.  
Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.  
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665

Stand: 05.11.2025



Seite: 11 von 18

- 71A) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußen- und -innenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfangs, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 852) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 263mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- RE4) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 262mm, Dicke 22mm) nicht zulässig.

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA  
Fahrzeugtyp: SD  
Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0314\*..  
Handelsbez.: LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER

Variante(n): Frontantrieb, Nicht Lodgy, nur Lodgy Stepway

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 360  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 330    | y = 400  | 19                | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 400  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 325    | y = 300  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 325    | y = 300  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA  
Fahrzeugtyp: DJF  
Genehm.Nr.: e19\*2007/46\*0026\*..  
Handelsbez.: SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 230  | VA    |
| 27V      | y = 120               | y = 160  | HA    |
| 27U      | y = 120               | y = 110  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 280  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 280  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 305    | y = 260  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 305    | y = 260  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: K14  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*6454\*..  
Handelsbez.: NISSAN MICRA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 290               | y = 260  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 210  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 280    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 250  | 21                | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 260  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 260  | 15                | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: AG  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0681\*..  
Handelsbez.: RENAULT ZOE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 280  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: AG  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0251\*..  
Handelsbez.: RENAULT ZOE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 280  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: R  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0008\*..  
Handelsbez.: CLIO

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 360  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 310  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 360  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 360  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 340  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 340  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01

**Gutachten 25-00223-CX-GBM-01  
zur Erteilung eines Nachtrags zur TTG 100572**

zu V.1. ANLAGE: 8  
Antragsteller: G.M.P. GROUP S.r.l.

Radtyp: NEV1 1665  
Stand: 05.11.2025



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: R  
Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0327\*..  
Handelsbez.: CLIO, CAPTUR

Variante(n): nur Clio 4 Mj.2012, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 360  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 310  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 360  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 360  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 340  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 340  | 8                 | HA    |

§22 100572\*01