

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



**Fahrzeughersteller : AUDI, FORD, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittelnloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                  |                   |                   |                      |                       |
| 51124066   | LK 112                 | Ø66.6 -57.1Ø               | 57,1             | Kunststoff        | 740               | 2250                 | 07/12                 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad  
 Zubehör : DW4172  
 Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : B5  
 120 Nm für Typ : 4B; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
 140 Nm für Typ : GA  
 180 Nm für Typ : 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 147 | 205/55R16    | 11A; 24J; 24M; 51G                   | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 54A |  |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3, S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140 | 205/50R16 91 | nicht e-tron; 11A; 248;<br>26P       | Sportback (4-türig);<br>2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 11A; 248; 26P                        |   |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N           |   |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H; 57T |   |
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140 | 205/55R16 91 | 12N                                  | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U                    |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 12A                                  |   |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 12A                                  |   |
|             |                    |          | 225/55R16 95 | 12A                                  |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



Seite: 2 von 39

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------------------------|---|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 -147 | 205/55R16    | 11A; 24J; 24M; 51G                   | Sportback (4-türig);<br>Schrägheck 2-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      |   |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 57T |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------|---|
| B5          | e1*93/81*0013*..,<br>e1*98/14*0013*.. | 55 -142 | 205/55R16 | 11A; 22B; 51G      | Kombi; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P  |
| B5          | e1*93/81*0013*..,<br>e1*98/14*0013*.. | 81 -142 | 205/55R16 | 51G                | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|---------|-----------|--------------------|---|
| 8H          | e1*2001/116*0177*..,<br>e1*98/14*0177*.. | 96 -162 | 205/55R16 | 12M; 51G           | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; AF7      |
|             |  | 96 -188 | 205/55R16 | 12M; 51G; 52J      |   |
| 8H          | e1*2001/116*0177*..                      | 96 -162 | 205/55R16 | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U; AF7 |
|             |  | 96 -188 | 205/55R16 | 51G; 52J           |   |
|             |  |         | 215/55R16 | 51G                |   |
| 8H          | e1*98/14*0177*..                         | 96 -162 | 205/55R16 | 12M; 51G           | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; AF7      |
|             |  | 96 -188 | 205/55R16 | 12M; 51G; 52J      |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|---------|-----------|--------------------|---|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 74 -162 | 205/55R16 | 12M; 51G           | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; AF7 |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 74 -162 | 205/55R16 | 12M; 51G           | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; AF7 |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW      | Reifen              | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|--|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..<br>e1*98/14*0151*.. | 74 -162 | 205/55R16           | 51G                | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U; AF7 |
|             |   |         | 215/55R16           | 51G                |  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                     | 75 -120 | 205/55R16           | 12M; 51G           | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br><br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; AF7       |
|             |   | 75 -188 | 205/55R16 91<br>M+S | 12M; 51J           |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 110 -132 | 205/55R16    | 51G                | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz; ab<br>e1*98/14*0051*17;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>AF7            |
|             |   |          | 215/55R16 93 |                    |   |
|             |   |          | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M      |   |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 -162  | 205/55R16    | 51G                | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung mit<br>215/55R16; schmale<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>AF6; AF7 |
|             |   |          | 215/55R16    | 51G                |   |
|             |   |          | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M      |   |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..                     | 85 -162  | 205/55R16    | 51G                | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung ohne<br>215/55R16; breite<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>AF5; AF7 |
|             |   |          | 215/55R16 93 | 11A; 22B           |   |
|             |   |          | 225/50R16 92 | 11A; 22B; 24J; 24M |   |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 -132  | 205/55R16    | 51G                | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung ohne<br>215/55R16; breite<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>AF5; AF7 |
|             |   |          | 215/55R16 93 | 11A; 22B           |   |
|             |   |          | 225/50R16 92 | 11A; 22B; 24J; 24M |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------|---|
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 -132 | 205/55R16    | 51G                | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung mit<br>215/55R16; schmale<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>AF6; AF7 |
|             |   |         | 215/55R16    | 51G                |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M      |   |
| 4B          | e1*96/27*0051*..<br>e1*98/14*0051*..    | 81 -142 | 205/55R16    | 51G                | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71E; 723; 729;<br>73C; 74A; 74P; AF7                              |
|             |   |         | 215/55R16    | 51G                |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen                    | Auflagen   |
|-------------|--|---------|-----------|---------------------------------------|--|
| 4F          | e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89 -140 | 205/60R16 | nicht Allradantrieb; 12T;<br>51G; 52J | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.   |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*..                        | 89 -188 | 225/55R16 | 12T; 51G; 52J                         | Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U; 76Z; AF7 |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                  | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|---------------|---|---|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 -162 | 215/65R16     | 51G   | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>180 Nm;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 740;<br>76U |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |         | 225/60R16 98  |   |   |
|             |                     |         | 235/60R16 100 | Ohne<br>Radhausverbreiterung;<br>11A; 26P; 27I      |   |
|             |                     |         | 235/60R16 100 | Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; 11A; 26P; 27I |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|----------|-----------|--------------------|---|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 -147 | 225/55R16 | 51G; 52J           | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 76Z |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **Q2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen   | Auflagen  |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--|---|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 85 -140 | 205/60R16 92 |  | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |                    |         | 205/65R16 95 |  |   |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |   |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245         |   |
|             |                    |         | 215/60R16 95 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245         |   |
|             |                    |         | 215/60R16 95 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |   |
|             |                    |         | 225/55R16 95 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |   |
|             |                    |         | 225/55R16 95 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |   |
|             |                    |         | 225/60R16 98 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |   |
|             |                    |         | 225/60R16 98 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |   |
|             |                    |         | 235/50R16 95 | 11A; 241; 244  |   |
|             |                    |         | 235/55R16 98 | 11A; 241; 244  |   |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : DW498

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm

Verkaufsbezeichnung: **FORD GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| WGR         | e1*2001/116*0024*...,<br>e1*95/54*0024*.. | 66 -110 | 205/55R16 93 | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5HA; 51J | ab e1*95/54*0024*12;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 5GM |  |
|             |   | 66 -150 | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 5HA |  |
|             |   |         | 215/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 5HR |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **FORD GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| WGR         | e1*93/81*0024*..,<br>e1*95/54*0024*.. | 66 -128 | 215/55R16    | VDO; 11A; 22B; 24J;<br>24M           | nur bis<br>e1*95/54*0024*11;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                       |         | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HA           |  |
|             |                                       |         | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      |  |
|             |                                       |         | 225/50R16 96 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J           |  |
|             |                                       |         | 225/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR; 54A |  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : 5P; 3RN; 5FP; 3R; 1P; 5F; 5PN; 1PN

Zubehör : DW4172

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32,5 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : 7MS

Zubehör : DW498

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
 140 Nm für Typ : 5FP  
 170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|--|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 -147  | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U       |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M; 52J         |  |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |  |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 -155  | 205/55R16 91 |                            | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U    |
|             |                    |          | 205/60R16 92 |                            |  |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |  |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
|             |                    |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 -155 | 205/55R16 91 |                            | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                    |          | 205/60R16 92 |                            |  |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |  |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
|             |                    |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|--|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 147  | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U       |
|             |                     |           | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M; 52J         |  |
|             |                     |           | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |  |
|             |                     |           | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 155  | 205/55R16 91 |                            | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U    |
|             |                     |           | 205/60R16 92 |                            |  |
|             |                     |           | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |  |
|             |                     |           | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
|             |                     |           | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 205/55R16 91 |                            | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                     |           | 205/60R16 92 |                            |  |
|             |                     |           | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |  |
|             |                     |           | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |
|             |                     |           | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |  |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 85 - 140 | 215/60R16 95  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |                    |          | 215/65R16 98  |                    |   |
|             |                    |          | 225/55R16 95  |                    |   |
|             |                    |          | 225/60R16 98  |                    |   |
|             |                    |          | 235/55R16 98  |                    |   |
|             |                    |          | 235/60R16 100 |                    |   |
|             |                    |          | 245/50R16 97  | 11A; 24J; 248      |   |
|             |                    |          | 245/55R16 100 | 11A; 24J; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 155 | 205/55R16 91 | 121                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>AF7         |
|             | e9*2007/46*0011*..  |          | 215/55R16 93 | 12A                |  |
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 147 | 205/55R16 91 | 121                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>AF7 |
|             | e9*2007/46*0011*..  |          | 215/55R16 93 | 12A                |  |
|             |                     |          | 105 - 110    | 195/60R16          |  |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|---------------------------------|--|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*.. | 63 - 155 | 205/55R16    | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51G      | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             | e9*2007/46*0013*..  |          | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22P; 24J;<br>24M; 51J |  |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24C; 24D              |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|---|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 135 | 205/55R16 91 | 11A; 245; 248; 26P         | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |                    |          | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |   |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |   |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27H |   |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
|-------------|--|----------|--------------|--|--|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*...<br>e1*98/14*0036*.. | 66 - 110 | 205/55R16 93 | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22L; 24J; 24M;<br>5HA; 51J | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P                     |
|             |  |          | 225/50R16 92 | VDM; 11A; 21B; 22B;<br>22L; 24C; 24D                         |  |
|             |  | 66 - 150 | 215/55R16    | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 51G                         |  |
|             |  |          | 215/55R16 93 | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HA |  |
| 7MS         | e1*95/54*0036*...<br>e1*98/14*0036*..    | 66 - 110 | 215/55R16    | VDO; 11A; 22B; 24J;<br>24M; 51G                              | nur bis<br>e1*98/14*0036*07;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
|             |  |          | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HA                                   |  |
|             |  |          | 215/55R16 95 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HR                                   |  |
|             |  |          | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J                              |  |
|             |  |          | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J                              |  |
|             |  |          | 225/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR; 54A                         |  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : 5E (ab e11\*2007/46\*0243\*01)

Zubehör : DW4172

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : 5L; 1Z; 5E; 3T; NU

Zubehör : DW4172

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1Z; 3T; 5E; 5L  
 140 Nm für Typ : NU; 3T

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|--|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 85 -140 | 205/60R16 92  | 12R                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E |
|             |                    |         | 205/65R16 95  | 12R                        |  |
|             |                    |         | 215/60R16 95  | 11A; 12A; 245; 248         |  |
|             |                    |         | 215/65R16 98  | 11A; 12A; 245; 248         |  |
|             |                    |         | 225/55R16 95  | 11A; 12A; 24J; 248         |  |
|             |                    |         | 225/60R16 98  | 11A; 12A; 24J; 248         |  |
|             |                    |         | 235/55R16 98  | 11A; 12A; 24J; 248         |  |
|             |                    |         | 235/60R16 100 | 11A; 12A; 24J; 248         |  |
|             |                    |         | 245/50R16 97  | 11A; 12A; 241; 244;<br>246 |  |
|             |                    |         | 245/55R16 100 | 11A; 12A; 241; 244;<br>246 |  |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW           | Reifen                     | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 103 -118     | 205/55R16                  | 51G; 52J                        | Nur Octavia Scout;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>76Z   |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 -118      | 205/55R16 91               | 11A; 22P; 24J                   | Limousine;<br><br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U  |
|             |  |              | 215/55R16 93               | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |  |              | 225/50R16 92               | 11A; 22Q; 24C; 24M              |  |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 -118      | 205/55R16 91               | 11A; 22M; 22P; 24J              | Nicht Octavia Scout;<br><br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U   |
|             |  |              | 215/55R16 93               | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M      |  |
|             |  | 225/50R16 92 | 11A; 22L; 22Q; 24C;<br>24M |                                 |  |
|             |  | 55 -147      | 205/55R16                  | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>51G; 52J |  |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*...<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 -132      | 195/55R16 91               |                                 | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |  |              | 195/60R16 89W              |                                 |  |
|             |  |              | 205/55R16 91               | 11A; 27I                        |  |
|             |  |              | 215/50R16 90W              | 11A; 27I                        |  |
|             |  |              | 215/55R16 93               | 11A; 27I                        |  |
|             |  |              | 225/50R16 92               | 11A; 245; 27B                   |  |
|             |  |              | 235/50R16 95               | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B; 27H |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen              | Auflagen zu Reifen | Auflagen                   |
|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e8*2007/46*0318*.. | 81 -135 | 205/55R16 88<br>M+S | 52J                | Octavia Scout;             |
|             |   |         | 205/60R16 92<br>M+S | 52J                | 10B; 11B; 11G; 11H;        |
|             |   |         | 215/55R16 89<br>M+S | 52J                | 12A; 51A; 71E; 723;        |
|             |   |         | 215/60R16 94<br>M+S | 52J                | 73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---|---------|---------------|----------------------------|---|
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 -125 | 205/55R16 91  | 11A; 245; 5GG              | bis   |
|             |   |         | 205/55R16 94  | 11A; 245                   | e11*2001/116*0326*31;   |
|             |   |         | 215/55R16 93W | 11A; 245                   | Kombi; Allradantrieb;   |
|             |   |         | 225/50R16 92W | 11A; 245; 248; 57T         | Frontantrieb;   |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 -125 | 235/50R16 95  | 11A; 21P; 241; 246;<br>248 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U                       |
|             |   |         | 205/55R16 91  | 11A; 24J; 24M; 5GG         | bis   |
|             |   |         | 205/55R16 94  | 11A; 24J; 24M              | e11*2001/116*0326*31;   |
|             |   |         | 215/55R16 93W | 11A; 24J; 24M              | Stufenheck;   |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 -140 | 225/50R16 92W | 11A; 24J; 24M; 57T         | Allradantrieb;  |
|             |   |         | 235/50R16 95  | 11A; 21P; 24C; 24D         | Frontantrieb;   |
|             |   |         | 205/55R16 91  | 11A; 24J; 24M; 5GG         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U                       |
|             |   |         | 215/60R16 95  | 12O                        | ab  |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 -140 | 225/55R16 95  | 12N                        | e11*2001/116*0326*32;   |
|             |   |         | 225/60R16 98  | 12N                        | Kombi; Limousine;   |
|             |   |         | 235/55R16 98  | 12A                        | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|--------------|--|----------|--------------|--------------------|---------------------|
| 5L           | e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 -81   | 205/55R16 89 |                    | Allradantrieb;      |
|              |  | 77 -125  | 205/55R16    | 51G; 52J           | Frontantrieb;       |
|              |  |          | 215/55R16 93 | 11A; 24N           | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|              |  |          | 215/60R16 95 | 11A; 24N           | 12A; 51A; 573; 71E; |
|              |  |          | 225/50R16 92 | 11A; 246; 248      | 723; 729; 73C; 74A; |
| 225/55R16 95 | 11A; 246; 248                              | 74P; 76U |              |                    |                     |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

- Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : AU; 2K; 1t; 3BG; 3c; 1KM; 1T; 3CC; A1; AUV; 1 KM; 13; 5N; 1KP; 3B; 1K; 16; 2KN; 3C; 1F
- Zubehör : DW4172
- Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32,5 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 7M
- Zubehör : DW498
- Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 13; 16; 2K; 2KN; 3B; 3BG; 3c; 3C; 3CC  
 120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N  
 140 Nm für Typ : A1  
 170 Nm für Typ : 7M

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 205/55R16 91 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>5GG           | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; VB1    |
|             |   |          | 205/55R16 94 | 11A; 22I; 24J; 24M                   |  |
|             |   |          | 215/55R16 93 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M           |  |
|             |   |          | 225/50R16 92 | VB0; 11A; 22F; 24C;<br>24D; 5GM      |  |
|             |   |          | 225/50R16 96 | VB0; 11A; 22F; 24C;<br>24D           |  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 205/55R16 91 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>5GG           | Nicht Caddy Maxi; nur<br>bis<br>WV2ZZZ2K?8?052800;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
|             |   |          | 205/55R16 94 | 11A; 22I; 24J; 24M                   |  |
|             |   |          | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24C; 24D                   |  |
|             |   |          | 225/50R16 92 | 11A; 22B; 22H; 24C;<br>24D; 5GM      |  |
|             |   |          | 225/50R16 96 | 11A; 22B; 22H; 24C;<br>24D           |  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 55 - 125 | 205/55R16 94 | 11A; 22H; 24J; 244                   | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P                                  |
|             |   |          | 215/55R16 93 | VB0; 11A; 22H; 24I;<br>244; 246      |  |
|             |   |          | 225/50R16 92 | VB0; 11A; 22F; 24I;<br>244; 246; 247 |  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 205/55R16 91 | VB0; 11A; 22I; 24J;<br>24M; 5GG      | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; VB2    |
|             |   |          | 205/55R16 94 | VB0; 11A; 22I; 24J;<br>24M           |  |
|             |   |          | 215/55R16 93 | VB0; 11A; 22H; 24D;<br>24J           |  |
|             |   |          | 225/50R16 92 | VB0; 11A; 22F; 24C;<br>24D; 5GM      |  |
|             |   |          | 225/50R16 96 | VB0; 11A; 22F; 24C;<br>24D           |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Seite: 12 von 39

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis           | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------------------|---|
| 2K          | e1*2001/116*0252*..         | 55 -125 | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M; 5GG         | Nur Caddy Maxi;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
| 2KN         | e1*2007/46*0217*..,<br>L320 |         | 205/55R16 94 | 11A; 24J; 24M              |   |
|             |                             |         | 215/55R16 93 | 11A; 24C; 24M; 5HA         |   |
|             |                             |         | 225/50R16 92 | 11A; 22I; 24C; 24M;<br>5GM |   |
|             |                             |         | 225/50R16 96 | 11A; 22I; 24C; 24M         |   |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|---------------------------------|---|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 -184 | 205/55R16    | 51G                             | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22M; 24M              |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M      |   |
|             |                     |         | 235/50R16 95 | 11A; 21P; 22L; 22P;<br>24J; 24M |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--|---------|--------------|---|---|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 77 -155 | 205/50R16 91 | 11A; 21S; 24J; 26P;<br>27H                | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U   |
|             |  |         | 205/55R16 91 | 11A; 21S; 24J; 26P;<br>27H                |   |
|             |  |         | 215/55R16 93 | 11A; 21T; 24I; 246;<br>248; 26P; 27H      |   |
|             |  |         | 225/45R16 89 | 11A; 21S; 24J; 248;<br>26P; 27H; 685      |   |
|             |  |         | 225/50R16 92 | 11A; 21T; 24C; 248;<br>26B; 26N; 27F; 57T |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..,<br>e1*2007/46*0490*.. | 103     | 205/55R16 91 | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M                | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             |  |         | 215/55R16 93 | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24D                |   |
|             |  |         | 225/50R16 92 | 11A; 22F; 22Q; 24C;<br>24D                |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..,<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 -155 | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M                             | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U          |
|             |  |         | 215/55R16 93 | 11A; 22H; 22P; 24C;<br>24D                |   |
|             |  |         | 225/50R16 92 | 11A; 22H; 22P; 24C;<br>24D; 57T           |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------|---|
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 55 -169 | 205/55R16 90 | 11A; 22P; 24J; 24M                | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71E; 723; 73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22P; 24J; 24M           |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24C; 24D                |   |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..  | 59 -118 | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J           | GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 723; 729; 73C; 74A; 74P; 76U               |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24M |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|-------------|--------------------|---------|--------------|-------------------------|---|
| 1 KM        | e1*2007/46*0492*.. | 63 -100 | 205/55R16 91 | 11A; 245; 248           | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 723; 73C; 74A; 74P; 76U; 77E             |
| 1K          | e1*2007/46*0490*.. |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |
| 1 KM        | e1*2007/46*0492*.. | 63 -162 | 205/55R16 91 | 11A; 245                | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 723; 73C; 74A; 74P; 76U; 77E |
| 1K          | e1*2007/46*0490*.. |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Seite: 14 von 39

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 -100 | 205/55R16 91 | 11A; 245; 248              | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E                |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 -162 | 205/55R16 91 | 11A; 245                   | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 -100 | 205/55R16 91 | 11A; 245; 248              | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E                |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 -162 | 205/55R16 91 | 11A; 245                   | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>77E |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|---------------------------------|---|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 -118 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248      | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U                        |
|             |   |         | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>244      |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24C; 244 |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 75 -103 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 22H; 22M              | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U                        |
|             |   |         | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248 |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248 |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 75 -103 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M | Nur CrossGolf; Nur<br>bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U                  |
|             |   |         | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 55 -125 | 205/55R16 90 | 11A; 22P; 24J; 24M              | Nicht CrossGolf; Nur<br>Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |   |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22P; 24J;<br>24M      |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24C; 24M              |   |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------------|---|
| 16           | e1*2007/46*0539*..                   | 77 -155 | 205/60R16     | 51G                        | Beetle (Schrägheck);<br>Beetle Cabrio;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|              |                                      |         | 215/55R16 93  |                            |   |
|              |                                      |         | 215/60R16 95  |                            |   |
|              |                                      |         | 225/55R16 95  |                            |   |
|              |                                      |         | 245/50R16 97  | 11A; 24J; 248; 26P; 27I    |   |
| 16           | e1*2007/46*0539*..                   | 77 -110 | 195/55R16 87  | 11A; 270; 51J              | Nur Jetta<br>(Stufenheck);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U        |
|              |                                      |         | 195/60R16 89  | 11A; 270; 51J              |   |
|              |                                      |         | 205/50R16 87  | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270 |   |
|              |                                      | 77 -155 | 205/50R16 87W | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270 |   |
|              |                                      |         | 205/55R16 91  | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270 |   |
|              |                                      |         | 215/55R16 93  | 11A; 21P; 24J; 248;<br>271 |   |
|              |                                      |         | 225/45R16 89  | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270 |   |
| 225/50R16 92 | 11A; 21B; 24J; 248;<br>260; 271; 57T |         |               |                            |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Seite: 16 von 39

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------------------------|---|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 -147 | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J           | GOLF (Variant); nur bis<br>e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U    |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24M |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 -147 | 205/55R16 90 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J           | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U                                 |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24M |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77      | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J           | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76U |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24M |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 -118 | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J           | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U       |
|             |                     |         | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24M |   |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|---------------------------------|---|
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*...<br>e1*2007/46*0502*...<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 -125 | 195/60R16    | 122; 51G                        | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |   | 77 -147 | 205/55R16    | 12R; 51G                        |   |
|             |   | 77 -155 | 215/55R16 93 | 11A; 12A; 22M; 22P              |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 12A; 22M; 22Q;<br>245; 248 |   |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..   | 75 -147 | 205/55R16    | 51G                             | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P;<br>76U   |
|             |   |         | 215/55R16 93 | 11A; 22M; 22P                   |   |
|             |   |         | 225/50R16 92 | 11A; 22M; 22Q; 24J;<br>24M      |   |
|             |   |         | 235/50R16 95 | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M      |   |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Seite: 17 von 39

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 75 -147 | 205/55R16    | 12R; 51G           | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U   |
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 81 -140 | 215/60R16 95 | 124                | ab  |
|             |                     |         | 225/55R16 95 | 12A                | e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U |
|             |                     |         | 225/60R16 98 | 12A                |   |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 -103 | 205/55R16 91  | 12R                | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71E; 723;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             |                     |          | 205/60R16 92  | 12A                |   |
|             |                     |          | 215/55R16 93  | 12A                |   |
|             |                     |          | 225/45R16 89W | 12A                |   |
|             |                     |          | 225/50R16 92  | 12A; 57T           |   |
|             |                     |          | 235/50R16 95  | 12A                |   |

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|--|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 -162 | 205/55R16 | 51G; 52J           | Coupe; Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 76Z |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|---------|---------------|--------------------|--|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 -155 | 215/65R16     | 12G; 51G           | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>DEA |
|             |   |         | 225/60R16 98  | 12A                |  |
|             |   |         | 235/60R16 100 | 12A                |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|---------|-----------|--------------------|--|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 -155 | 215/65R16 | 12G; 51G           | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; DEA |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen  | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
|-------------|---|---------|---|--|--|
| 1t<br>1T    | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..<br>e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 75 -130 | 205/55R16   | 51G; 52J   | nur CrossTouran; bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>76Z |
| 1t<br>1T    | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..<br>e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 -130 | 205/55R16 91<br>205/55R16 91W<br>205/55R16 94<br>215/55R16 93<br>225/50R16 92                         | 11A; 24J; 24M; 5GG<br>11A; 24J; 24M; 5GG<br>11A; 24J; 24M<br>11A; 24J; 24M<br>11A; 24C; 24D                                    | nicht CrossTouran;<br>bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P         |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br><br>e1*2007/46*0357*..   | 81 -140 | 205/60R16 92W<br><br>205/65R16 95<br>215/55R16 93<br>215/60R16 95<br>225/55R16 95<br><br>225/60R16 98 | 11A; 245<br><br>11A; 245<br>11A; 245; 248; 27I<br>11A; 245; 248; 27I<br>11A; 241; 248; 26P; 27I<br><br>11A; 241; 248; 26P; 27I | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P; 76U                            |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen   | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--|--|--|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 -140 | 205/60R16 92<br>205/65R16 95<br>215/55R16 93<br>215/60R16 95<br>225/55R16 95<br>225/60R16 98<br>235/50R16 95<br>235/55R16 98 | 12R<br>12A<br>12R<br>12R<br>12A<br>12A<br>11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 27I<br>11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 27I | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|--------------|----------------------------|---------|--------------|----------------------------|---|
| A1           | e13*2007/46*1845*..        | 85 -110 | 205/60R16 92 | 12R                        | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71E; 723; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E |
|              |                            |         | 205/65R16 95 | 12A                        |   |
|              |                            |         | 215/55R16 93 | 12R                        |   |
|              |                            |         | 215/60R16 95 | 12R                        |   |
|              |                            |         | 225/55R16 95 | 12A                        |   |
|              |                            |         | 225/60R16 98 | 12A                        |   |
|              |                            |         | 235/50R16 95 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P |   |
| 235/55R16 98 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P |         |              |                            |   |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------|--|
| 3B          | e1*95/54*0043*..<br>e1*98/14D0043*..<br>e1*98/14*0043*.. | 81 -142 | 205/55R16 91 |                    | B5 ab MJ 1996; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
| 3B          | e1*95/54*0043*..<br>e1*98/14D0043*..<br>e1*98/14*0043*.. | 66 -142 | 205/55R16 91 |                    | B5 ab MJ 1996; Kombi;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P  |
| 3BG         | e1*2001/116*0157*..<br>e1*98/14*0157*..                  | 74 -142 | 205/55R16 91 | 12N                | 10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW           | Reifen       | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |  |
|-------------|---|--------------|--------------|--|--|--|
| 7M          | e1*2001/116*0023*..<br>e1*98/14*0023*.. | 66 -110      | 205/55R16 93 | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22L; 24J; 24M;<br>5HA; 51J | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71E;<br>723; 73C; 74A; 74P |  |
|             |   |              | 205/55R16 94 | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5HI; 51J                         |  |  |
|             |   |              | 66 -150      | 195/60R16C   |  | 5HR; 51G; 56G  |
|             |   |              |              | 215/55R16 93   |  | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HA |
|             |   | 215/55R16 95 |              | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 5HR                         |  |  |
|             |   | 225/50R16    |              | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 53S                         |  |  |
|             |   | 150          | 205/55R16 94 | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5HI; 51J; 52J                    |  |  |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
 Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
 Stand: 10.12.2018



Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| 7M          | e1*93/81*0023*..<br>e1*95/54*0023*..<br>e1*98/14*0023*.. | 66 -128 | 215/55R16    | VDO; 11A; 22B; 24J;<br>24M           | nur bis<br>e1*98/14*0023*11;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 723;<br>73C; 74A; 74P |
|             |  |         | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HA           |  |
|             |  |         | 225/50R16    | VDP; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      |  |
|             |  |         | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      |  |
|             |  |         | 225/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR; 54A |  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

# Gutachten 16-00167-CC-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799

zu V.1. ANLAGE: 14

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1

Stand: 10.12.2018



Seite: 21 von 39

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12G) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist an der Antriebsachse möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloß) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

# Gutachten 16-00167-CC-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



Seite: 22 von 39

- Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



Seite: 23 von 39

- Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24N) Die Radabdeckung an Achse 2 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.  
Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1

Stand: 10.12.2018



Seite: 24 von 39

- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 53S) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:

Reifengröße:  
205/55R16

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



Seite: 25 von 39

Hinterachse: 225/50R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 685) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/50R16    |
| Hinterachse: | 225/45R16    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71E) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Neindurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
  1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
  2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.
  3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
  4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
  5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



Seite: 26 von 39

- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
  - 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
  - 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
  - 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
  - 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
  - AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
  - AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
  - AF7) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
  - DEA) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an der Vorderachse nicht zulässig
  - VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.
  - VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
  - VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).
  - VDM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1230 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
  - VDN) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1260 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
  - VDO) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
  - VDP) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
-

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8U  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0591\*..  
Handelsbez.: AUDI Q3

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombilimousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 390  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 340  | VA    |
| 27B      | x = 335               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 285               | y = 355  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 290    | y = 390  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 390  | 10                | VA    |
| 27F      | x = 335    | y = 400  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 335    | y = 400  | 10                | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1

Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14  
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1  
Stand: 10.12.2018



**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                | VA    |

**Gutachten 16-00167-CC-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50799**

zu V.1. ANLAGE: 14

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D216-1

Stand: 10.12.2018



Seite: 39 von 39

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5              | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5              | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                 | HA    |