

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	621-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000752
	Anlage Nr / Annex nr	3a
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 70

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	EROS 17 70
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetallrad
Handelsmarke:	ETA BETA
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	5E
Radgröße:	7Jx17 H2
Rad-Einpresstiefe:	50 mm
Lochkreisdurchmesser:	108 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	63,40 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	725 kg
bei Reifenabrollumfang:	2255 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **VOLVO**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
A, A-2D, B, B-2D, B-N2D, B-N2E, F, F-N2D, M, M-N2E	Serien-Radschraube, Kegelbund 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 32 mm		120 Nm

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
A-2D		e1*2001/116*0504*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
151	S80	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	1 of 4
QUALILAB Srl Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr. 124	
	Test report nr.	621-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000752
	Anlage Nr / Annex nr	3a
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 70

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
B-2D		e1*2001/116*0505*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80 bis 210	V70	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
B-N2D		e1*2007/46*0495*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
107 bis 224	V70	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
F-N2D		e13*2007/46*1157*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 180	V60	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 242	V60	215/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
B-N2E		e13*2007/46*1203*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 133	V70	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 177	V70	215/50R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 224	V70	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
M-N2E		e13*2007/46*1337*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 187	V40	205/50R17 225/45R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 187	V40 Cross Country	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr. 124	
	Test report nr.	621-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000752
	Anlage Nr / Annex nr	3a
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 70

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
M		e4*2001/116*0076*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 187	V40	205/50R17 225/45R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 187	V40 Cross Country	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
A		e9*2001/116*0057*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 133	S80	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 177	S80	215/50R17	A03)A05)A06)A10)
80 bis 232	S80	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
120 bis 177	S80 EXECUTIVE	215/50R17	A03)A05)A06)A10)
100 bis 232	S80 EXECUTIVE	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
B		e9*2001/116*0065*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 133	V70	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 177	V70	215/50R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 224	V70	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
F		e9*2007/46*0023*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 180	S60	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 242	S60	215/50R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 180	V60	205/55R17	A03)A05)A06)A10)
84 bis 242	V60	215/50R17	A03)A05)A06)A10)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	3 of 4
QUALILAB Srl Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	621-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000752
	Anlage Nr / Annex nr	3a
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 70

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Die Anlage Nr. 3a mit den Blättern 1 bis 4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs EROS 17 70 des Auftraggebers Eta Beta Spa unipersonale .

03.07.2015