

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	624-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000753
	Anlage Nr / Annex nr	11
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 75

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	EROS 17 75
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetallrad
Handelsmarke:	Eta Beta
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	5G4
Radgröße:	7½Jx17H2
Rad-Einpresstiefe:	37 mm
Lochkreisdurchmesser:	120 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	72,60 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	725 kg
bei Reifenabrollumfang:	2255 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **BMW**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
3C, 3K, 3K-N1, 3L	Serien-Radschraube, Kegelbund 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 32 mm		120 Nm

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	624-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000753
	Anlage Nr / Annex nr	11
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 75

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
3L		e1*2007/46*0314*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	316d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
100	316i	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
100 bis 105	318d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
105	318d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
120 bis 147	320d, 320d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
135	320i	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
125	320i ed	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
135	320i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
155 bis 160	325d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
180	328i, 328i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
190 bis 210	330d, 330d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
230	335d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
225 bis 240	335i, 335i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)
225	ActiveHybrid 3	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66a)

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr. 124	
	Test report nr.	624-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000753
	Anlage Nr / Annex nr	11
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 75

Typ(en): 3K		ABE / EG-Genehmigung(en): e1*2007/46*0315*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	316d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
100	316i	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
100 bis 105	318d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
105	318d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
120 bis 147	320d, 320d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
135	320i, 320i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
155 bis 160	325d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
180	328i, 328i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
190 bis 210	330d, 330d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
230	335d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)
225 bis 240	335i, 335i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)E66b)

Typ(en): 3K-N1		ABE / EG-Genehmigung(en): e24*2007/46*0022*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	316d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
105	318d, 318d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
135	320d, 320d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr. 124	
	Test report nr.	624-QL14-R02 ver. 3
	Homologation nr.	E1 124R-000753
	Anlage Nr / Annex nr	11
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 17 75

Typ(en): 3C		ABE / EG-Genehmigung(en): e1*2007/46*0316*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
100 bis 105	418d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
120 bis 147	420d, 420d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
120 bis 135	420i, 420i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
155 bis 160	425d	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
180	428i, 428i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
190 bis 210	430d, 430d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
230	435d xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)
225 bis 250	435i, 435i xDrive	225/50R17	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A10) Die Räder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

E66a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2012:
- Typ 3L ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0314*05

E66b) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2012:
- Typ 3K ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0315*06

Die Anlage Nr. 11 mit den Blättern 1 bis 4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs EROS 17 75 des Auftraggebers Eta Beta Spa unipersonale.

03.07.2015

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	4 of 4
QUALILAB Srl Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	