

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3b
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	EROS 15 60
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetallrad
Handelsmarke:	Eta Beta
Radausführung:	5A
Radgröße:	6Jx15H2
Rad-Einpresstiefe:	38 mm
Lochkreisdurchmesser:	100 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	57,10 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	630 kg
bei Reifenabrollumfang:	1950 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **SKODA**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
5J, 1U, NH	Serien-Radschraube, Kugelbund Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm		120 Nm

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3b
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
5J		e11*2001/116*0291*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 77	Fabia 2	185/55R15 195/55R15	A03)A05)A06)A10)
44 bis 81	Fabia 3	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
51 bis 77	ROOMSTER	185/55R15 195/55R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
5J		e11*2007/46*0013*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 81	Fabia 3	185/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
NH		e11*2007/46*0249*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 90	Rapid	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
66 bis 90	Rapid	195/55R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
NH		e11*2007/46*0250*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 90	Rapid	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
66 bis 90	Rapid	195/55R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1U		e11*2007/46*0011*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 110	Octavia	195/65R15	A03)A05)A06)A10)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	2 of 3
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3b
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1U		e11*95/54*0066*.., e11*2001/116*0066*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 110	OCTAVIA	195/65R15	A03)A05)A06)A10)
50 bis 110	OCTAVIA COMBI	195/65R15	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Nachrüsträder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A10) Die Räder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

Die Anlage Nr. 3b mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs EROS 15 60 des Auftraggebers Eta Beta s.p.a..

26.06.2015

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	3 of 3
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	