

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3c
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	EROS 15 60
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetallrad
Handelsmarke:	Eta Beta
Radausführung:	5A
Radgröße:	6Jx15H2
Rad-Einpresstiefe:	38 mm
Lochkreisdurchmesser:	100 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	57,10 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	630 kg
bei Reifenabrollumfang:	1950 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **VW**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
1HX0, 1HX1, 1Y, 1J, 5Z, 6R, 9C, 9N	Serien-Radschraube, Kugelbund Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm		120 Nm

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1Y		e1*2001/116*0205*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 110	NEW BEETLE CABRIO	195/65R15	A03)A05)A06)A10)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	1 of 3
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3c
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
5Z		e1*2001/116*0301*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
51 bis 55	CROSS FOX	205/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
6R		e1*2001/116*0510*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
51 bis 81	CROSS POLO	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
103	POLO	175/65R15	A03)A05)A06)A10)
44 bis 110	POLO	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
77	POLO ECO	175/65R15	A03)A05)A06)A10)
51 bis 77	POLO ECO	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
132	POLO GTi	185/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
6R		e1*2007/46*0486*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 110	Polo	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
77	Polo Eco	175/65R15	A03)A05)A06)A10)
51 bis 77	Polo Eco	185/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1J		e1*96/79*0071*.., e1*98/14*0071*.., e1*96/79*0071*.., e1*2001/116*0071*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 110	BORA, BORA VARIANT	195/65R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
9C		e1*97/27*0106*.., e1*98/14*0106*.., e1*97/27*0106*.., e1*2001/116*0106*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 110	NEW BEETLE	195/65R15	A03)A05)A06)A10)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13		2 of 3
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it		

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124	
	Test report n.	942-QL14-R03 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000812
	Anlage Nr / Annex n	3c
	Hersteller /Manufacturer	ETABETA SpA unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
9N		e1*98/14*0174*.., e1*2001/116*0174*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
47 bis 77	POLO CROSS	185/60R15	A03)A05)A06)A10)
40 bis 74	POLO FUN	185/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1HX0		F804	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85 bis 110	GOLF, VENTO	195/50R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
1HX1		G156	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	GOLF SYNCHRO	195/50R15	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Nachrüsträder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A10) Die Räder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite mit Klebe- oder Klammengewichten ausgewuchtet werden.

Die Anlage Nr. 3c mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs EROS 15 60 des Auftraggebers Eta Beta s.p.a..

26.06.2015

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	3 of 3
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	