

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	942-QL14-R04 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000813
	Anlage Nr. / Annex nr.	3
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60 4

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	EROS 15 60 4
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetallrad
Handelsmarke:	Eta Beta
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	4A
Radgröße:	6Jx15H2
Rad-Einpresstiefe:	39 mm
Lochkreisdurchmesser:	100 mm
Lochzahl:	4
Mittenlochdurchmesser:	56,60 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	600 kg
bei Reifenabrollumfang:	1950 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **GM DAEWOO**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
KL1T, CHIV, F-KL1T	Radschraube, Kegelbund 60° mm, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 27 mm		110 Nm

	ECE Regelung Nr. 124 / Regulation Nr.124	
	Test report nr.	942-QL14-R04 ver. 1
	Homologation nr.	E1 124R-000813
	Anlage Nr. / Annex nr.	3
	Hersteller /Manufacturer	ETA BETA Spa unipersonale
	EUT/Type	EROS 15 60 4

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
KL1T		e4*2007/46*0270*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
51 bis 74	Aveo	195/65R15	A03)A05)A06)A10)
51 bis 70	Aveo	205/60R15	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
CHIV		e50*2007/46*0087*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63	Aveo	195/65R15	A03)A05)A06)A10)
		205/60R15	

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
F-KL1T		e50*2007/46*0134*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 63	Aveo	195/65R15	A03)A05)A06)A10)
		205/60R15	

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.

A10) Die Räder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

Die Anlage Nr. 3 mit den Blättern 1 bis 2 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs EROS 15 60 4 des Auftraggebers ETA BETA Spa unipersonale.

09.02.2015

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY DAR-Registrierungs-Nr. / DAR-registration number KBA-P 00062-13	2 of 2
QUALILAB Srl Via Trento, 87 -25020 - Capriano Del Colle (BS) – Italy - info@qualilab.it , www.qualilab.it	