

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
 Hersteller Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** Berlin Tyres Europa GmbH  
 Holzhauserstrasse 182  
 13509 Berlin  
 QM-Nr. 49020212006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell KT19N  
 Typ KT19N-8519  
 Radgröße 8.5JX19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W4         | KT19N-8519 W4 / Ø72,6xØ66,1     | 5/114,3/66,1                                       | 40                      | 690               | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54355  
 Herstellerzeichen KESKIN  
 Radtyp und Ausführung KT19N-8519 (s.o.)  
 Radgröße 8.5JX19 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN EUROPE  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 28               |
| S02 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 110               | -                |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28,3             |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 30               |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 115               | -                |
| S07 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 105               | 28               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 145               | 28,3             |
| S09 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 115               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Dacia  
 Nissan  
 Renault

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Dacia Duster (I) 2WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 63-92      | 225/45R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>S01     |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 245/40R19 | K1c K2a K2b K3s                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 255/40R19 | K1c K2a K2b K3s                         |                                       |
| Dacia Duster (I) 4WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 66-92      | 225/45R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 KOV<br>S01     |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 245/40R19 | K1c K2a K2b K3s                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 255/40R19 | K1c K2a K2b K3s                         |                                       |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 66-110     | 225/45R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV S07 |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/40R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/45R19 | K1c K2c K3s                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 245/40R19 | K1c K2c K3s                             |                                       |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 66-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>S07     |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K3s                     |                                       |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 80-110     | 225/45R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S07 |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/40R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/45R19 | K1c K2c K3s                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 245/40R19 | K1c K2c K3s                             |                                       |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 80-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>S07     |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K3s                     |                                       |
| Nissan Almera Tino<br>V10<br>e9*98/14*0035*..                                                                                                        | 78,84,85   | 215/35R19 | G46 K1c K2b K42 T85                     | A01 A12 A14<br>A18 S02                |
|                                                                                                                                                      | 78-100     | 225/35R19 | G46 K1c K2b K42 T84 T88                 |                                       |
| Nissan Ariya<br>FE0E<br>e13*2018/858*<br>00237*..<br>- Elektro                                                                                       | 45, 90     | 235/55R19 | 129                                     | A12 A14 A18<br>A57 S03                |
|                                                                                                                                                      | 45, 90     | 245/50R19 | A01 K2b 131                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 45, 90     | 255/50R19 | A01 K1c K2b 130                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 45, 90     | 265/45R19 | A01 K2b 132                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 45, 90     | 275/45R19 | A01 K1c K2b K5w 131                     |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
 Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nissan Juke (I) 2WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e3*2007/46*0162*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014 | 69-147     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 V19 S03            |
|                                                                                                                        | 69-147     | 235/40R19 | A01 K8c                                 |                                       |
|                                                                                                                        | 69-147     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8c                         |                                       |
| Nissan Juke (I) 4WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014                       | 140, 147   | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03            |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 235/40R19 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 255/35R19 | K1c K2c                                 |                                       |
| Nissan Juke (I) Nismo RS<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014                  | 157, 160   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 V00 V19<br>S03     |
|                                                                                                                        | 157, 160   | 235/40R19 | A01 K8c                                 |                                       |
|                                                                                                                        | 157, 160   | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8c                         |                                       |
| Nissan Leaf (II)<br>ZE1<br>e9*2007/46*6537*..<br>- (40, 62 kWh-Batterie)<br>- max.Leistung: 110,<br>160kW              | 90         | 225/35R19 | K6f T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S06            |
| Nissan Murano (I)<br>Z50<br>e1*2001/116*0298*..                                                                        | 172        | 255/50R19 | K1c K2c 130                             | A01 A12 A14<br>A18 S03                |
|                                                                                                                        | 172        | 275/45R19 | K1c K2a K2b 131                         |                                       |
| Nissan Murano (II)<br>Z51<br>e1*2001/116*0478*..                                                                       | 140,188    | 235/55R19 | K2b 129                                 | A01 A12 A14<br>A18 S03                |
|                                                                                                                        | 140,188    | 255/50R19 | K1c K2a K2b 130                         |                                       |
|                                                                                                                        | 140,188    | 255/55R19 | K1c K2a K2b 126                         |                                       |
|                                                                                                                        | 140,188    | 265/50R19 | K1c K2c 128                             |                                       |
| Nissan Primera<br>P12<br>e11*98/14*0183*..                                                                             | 80-103     | 225/35R19 | K1c K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S02     |
|                                                                                                                        | 80-103     | 235/35R19 | K1c K2b K45 K56 T88                     |                                       |
|                                                                                                                        | 80-103     | 245/35R19 | K1c K2c K44 K45 K56                     |                                       |
| Nissan Qashqai (II)<br>J11<br>e11*2007/46*0963*..<br>e5*2007/46*1029*..                                                | 81-120     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S09                |
| Nissan Qashqai (III)<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- ohne e-Power<br>- incl. Facelift 2024                         | 103, 116   | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 NoE<br>NoP S09 |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 255/45R19 | A01 K3k K6w                             |                                       |
| Nissan Qashqai (III)<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- ohne e-Power<br>- incl. Facelift 2024                         | 103, 116   | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 F24 NoE<br>NoP S09 |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 255/45R19 | A01 K3k                                 |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
 Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nissan Qashqai (III) e-<br>Power<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- incl. Facelift 2024      | 116        | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 S09                |
|                                                                                               | 116        | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 116        | 255/45R19 | A01 K3k K6w                             |                                           |
| Nissan Qashqai (III) e-<br>Power<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- incl. Facelift 2024      | 116        | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F24 S09                |
|                                                                                               | 116        | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 116        | 255/45R19 | A01 K3k                                 |                                           |
| Nissan Qashqai, /+2 (I)<br>J10<br>e11*2001/116*0295*..                                        | 76-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03                    |
|                                                                                               | 76-110     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 76-110     | 245/40R19 | A01 K2b                                 |                                           |
| Nissan X-Trail (I)<br>T30<br>e1*98/14*0166*..                                                 | 84-121     | 245/40R19 | K1b K2c LK6                             | A01 A12 A14<br>A18 S03                    |
| Nissan X-Trail (II)<br>T31<br>e1*2001/116*0432*..<br>- incl. MJ 2011                          | 104-127    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S03                        |
|                                                                                               | 104-127    | 235/45R19 | A01 K42                                 |                                           |
|                                                                                               | 104-127    | 245/40R19 | A01 K2b K42                             |                                           |
|                                                                                               | 104-127    | 245/45R19 | A01 G01 K2b K42 R64                     |                                           |
|                                                                                               | 104-127    | 255/40R19 | A01 K25 K2b K42                         |                                           |
|                                                                                               | 110, 127   | 245/45R19 | A01 K2b K42 R34                         |                                           |
| Nissan X-Trail (III)<br>T32<br>e13*2007/46*1456*..<br>e13*2018/858*00293*..                   | 96-130     | 225/55R19 | R70 131                                 | A12 A14 A18<br>A57 S03                    |
|                                                                                               | 96-130     | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 96-130     | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Nissan X-Trail (IV) 2WD<br>T33<br>e13*2018/858*00293*..                                       | 116, 120   | 235/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S03                    |
| Nissan X-Trail (IV) 4x4<br>T33<br>e13*2018/858*00293*..<br>- e-4orce                          | 116        | 235/55R19 | 129                                     | A12 A14 A18<br>A56 S03                    |
| Renault Austral<br>RHN<br>e9*2018/858*30002*..<br>e9*2018/858*30002*..<br>- mit Allradlenkung | 96-116     | 235/50R19 | A01 K1a                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 NoE<br>NoP S01     |
|                                                                                               | 96-116     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 96-116     | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                               | 96-116     | 265/45R19 | A01 K1c K6w K8h                         |                                           |
| Renault Austral 4Control<br>RHN<br>e9*2018/858*30002*..<br>- mit Allradlenkung                | 96         | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A18<br>A58 F24 L04<br>NoE NoP S05 |
|                                                                                               | 96         | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                               | 96         | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Renault Espace (V)<br>RFC<br>e2*2007/46*0470*..<br>e2*2007/46*0470*..                         | 96-165     | 235/50R19 | 133                                     | A12 A14 A18<br>A58 L06 S04                |
|                                                                                               | 96-165     | 235/55R19 | 129                                     |                                           |
|                                                                                               | 96-165     | 245/50R19 | A01 K8f 131                             |                                           |
|                                                                                               | 96-165     | 275/45R19 | A01 K8f 131                             |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Renault Fluence<br>Z<br>e2*2001/116*0373*...;<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Limousine                 | 63-103     | 225/35R19 | K2b K8f                                 | A01 A12 A14<br>A18 Sth S01            |
|                                                                                                    | 63-103     | 225/40R19 | K2b K8f                                 |                                       |
|                                                                                                    | 63-103     | 235/35R19 | K2b K6g K8k                             |                                       |
|                                                                                                    | 63-103     | 245/35R19 | K1a K2a K2b K6g K8k                     |                                       |
| Renault Kadjar 2WD<br>RFE<br>e2*2007/46*0475*..                                                    | 81-120     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 S01            |
| Renault Kadjar 4WD<br>RFE<br>e2*2007/46*0475*..                                                    | 96, 110    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 F24 S01            |
| Renault Koleos<br>Y<br>e11*2001/116*0261*..                                                        | 110-127    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S03                    |
|                                                                                                    | 110-127    | 235/45R19 |                                         |                                       |
| Renault Laguna<br>T<br>e2*2001/116*0363*...;<br>e2*2007/46*0012*..                                 | 81-131     | 255/30R19 | K1c K2b K56 L05 T87 T91                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>V19 S08 |
|                                                                                                    | 81-131     | 255/35R19 | K1c K2b K56 L05 T92                     |                                       |
|                                                                                                    | 81-173     | 235/35R19 | K1a K1b L06 T87 T91                     |                                       |
|                                                                                                    | 81-173     | 245/30R19 | K1c K2b L06 T89                         |                                       |
|                                                                                                    | 81-173     | 245/35R19 | K1c K2b L06 T89 T93                     |                                       |
| Renault Laguna<br>T<br>e2*2001/116*<br>0363*07-..<br>- Coupé                                       | 125-175    | 245/30R19 | K1c NoD T89                             | A01 A12 A14<br>A18 Cpe L06<br>V19 S08 |
|                                                                                                    | 81-110     | 245/30R19 | K1c T89 Y16                             |                                       |
|                                                                                                    | 81-175     | 235/35R19 | K1a T87 T91                             |                                       |
|                                                                                                    | 81-175     | 255/30R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 245/35R19 | K1c T89 T93                             |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 255/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Renault Latitude<br>T<br>e2*2001/116*0363*..                                                       | 81,103     | 225/35R19 | K4h T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 Lim V19<br>S08     |
|                                                                                                    | 81-127     | 235/35R19 | K4h T91                                 |                                       |
|                                                                                                    | 81-127     | 255/30R19 | K1c K2b K4g K5d K6h T91                 |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 225/40R19 | K4h T89 T93                             |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 235/40R19 | G81 K4h T92 T96                         |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 245/35R19 | K1a K4g K6g T89 T93                     |                                       |
|                                                                                                    | 81-177     | 255/35R19 | K1c K2b K4g K5d K6h T92 T96             |                                       |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*...;<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Fließheck<br>- Coupé | 63-162     | 225/35R19 | K6g T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Cpe Flh<br>K2b S01 |
|                                                                                                    | 63-162     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K6h K8f T87 T91             |                                       |
|                                                                                                    | 63-162     | 245/30R19 | K1a K1b K6h K8k T89                     |                                       |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*...;<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Grandtour            | 63-162     | 225/35R19 | K6g T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Car S01            |
|                                                                                                    | 63-162     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K6h K8f T87             |                                       |
|                                                                                                    | 63-162     | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8k T89                 |                                       |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*...;<br>- Cabriolet                                  | 78-132     | 225/35R19 | K4i T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Cbo K2b<br>S01     |
|                                                                                                    | 78-132     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K4i K6g K8f T87<br>T91      |                                       |
|                                                                                                    | 78-132     | 245/30R19 | K1a K1b K4i K6h K8k T89                 |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55041122 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
 Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Renault Megane (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                                             | 66-120     | 215/35R19 | K2b K8c T85                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Flh L05 NoP<br>S01 |
|                                                                                                              | 66-121     | 225/35R19 | K2b K8c T84 T88                         |                                                  |
|                                                                                                              | 66-121     | 235/30R19 | K1c K2c K8m T86                         |                                                  |
|                                                                                                              | 66-121     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K8m T87 T91                 |                                                  |
| Renault Megane GT(IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                                           | 120, 151   | 225/35R19 | K8c T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>L04 S01            |
| Renault Megane R.S. (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                                        | 205, 221   | 235/35R19 | K8m T91                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>L06 S01            |
|                                                                                                              | 205, 221   | 245/30R19 | K1a K1b K2b K8m T89                     |                                                  |
|                                                                                                              | 205, 221   | 245/35R19 | K1a K1b K2b K8m                         |                                                  |
|                                                                                                              | 205, 221   | 255/30R19 | K1c K2c K5x K8s                         |                                                  |
|                                                                                                              | 205, 221   | 255/35R19 | K1c K2c K5x K8s                         |                                                  |
| Renault Scenic (III)<br>JZ<br>e2*2001/116*0379*..,<br>e2*2007/46*0011*..<br>- Scenic / Gr. Scenic            | 63-118     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A58 A60 V19<br>S01                |
|                                                                                                              | 63-118     | 235/35R19 | A01 K2b K4a T91                         |                                                  |
|                                                                                                              | 63-118     | 245/35R19 | A01 K2b K4a K8f T93                     |                                                  |
|                                                                                                              | 63-118     | 255/30R19 | A01 K1a K1b K2b K4a K8f T91             |                                                  |
|                                                                                                              | 63-118     | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b K4a K8f T92<br>T96      |                                                  |
| Renault Scenic E-Tech (V)<br>RCB<br>e2*2018/858*00018*07-..<br>- Electric                                    | 55         | 235/50R19 | K1c K2b K3v K5v K7a 133                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S09                       |
|                                                                                                              | 55         | 245/45R19 | K1c K3v K5v K7a                         |                                                  |
|                                                                                                              | 55         | 255/45R19 | K1c K2b K3v K5v K7a                     |                                                  |
| Renault Talisman<br>RFD<br>e11*2007/46*<br>2969*00-07;<br>e2*2007/46*0653*..                                 | 81-165     | 225/40R19 | A33 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car L05 Lim<br>S01                |
|                                                                                                              | 81-165     | 225/45R19 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                              | 81-165     | 235/40R19 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                              | 81-165     | 245/40R19 | A01 A12 K2b K8g                         |                                                  |
|                                                                                                              | 81-165     | 255/35R19 | A01 A12 K2b K8g                         |                                                  |
|                                                                                                              | 81-165     | 255/40R19 | A01 A12 K2b K8g                         |                                                  |
| Renault Talisman 4Control<br>RFD<br>e11*2007/46*<br>2969*00-07;<br>e2*2007/46*0653*..<br>- mit Allradlenkung | 81-165     | 245/40R19 | K2b K8k                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>L04 Lim S01        |
|                                                                                                              | 81-165     | 255/35R19 | K2b K8k                                 |                                                  |
|                                                                                                              | 81-165     | 255/40R19 | K2b K8k                                 |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 7 von 15

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**126** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**128** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**129** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1290 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 8 von 15

**130** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**131** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1310 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**132** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1320 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**133** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1330 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 9 von 15

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G46** Ist die Reifengröße 195/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G81** Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 10 von 15

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3k** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Frontschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4a** An Achse 2 sind die Kunststoffmutter und Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung, über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 11 von 15

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L04** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 12 von 15

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R34** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/60R17, 225/55R18 oder 225/50R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 13 von 15

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
 Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 14 von 15

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 31. März 2025 in Lambsheim statt.



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55041122** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ KT19N-8519  
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 15 von 15

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 31. März 2025



Tufan

00444762.DOCX