



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013182**

Estensione N° / Extension N°:

**00**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	<b>MAK S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>BR6060/</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>GAISi10Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>6 J x 16" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	<b>700 Kg.</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	<b>Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	<b>15/05/2020</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	<b>CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA</b>
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	<b>15/05/2020</b>
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	<b>45387/V-BS</b>
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	-
10	L'omologazione è rilasciata / <del>rifiutata</del> / <del>estesa</del> / <del>revocata</del> : <i>(Approval granted / refused/extended/withdrawn)</i>	<b>Rilasciata Granted</b>
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable) )</i>	-
12	Luogo: <i>(Place)</i>	<b>Brescia</b>
13	Data: <i>(Date)</i>	



HENRY DEL  
GRECO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
24.07.2020  
13:03:54 UTC

14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	<b>Il Direttore dell'Ufficio</b> <i>Ing. Henry Del Greco</i>
----	--	---

15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta  <i>(Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda informativa <i>Information Document</i></li> <li>- Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i></li> <li>- Accessori <i>Accessories</i></li> <li>- Disegni <i>Drawings</i></li> </ul>	<b>BR6060/ rev.00</b>
----	---	---	-----------------------

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013182\*00



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

*Il Direttore dell'Ufficio*

*Ing. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	195/45R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	185/50R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A2	8Z	55-81	e1*2001/116*0131*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	195/45R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A2	8Z	55-81	e1*2001/116*0131*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	185/50R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kamiq	NW	70-110	e8*2007/46*0349*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	195/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kamiq	NW	70-110	e8*2007/46*0349*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Scala	NW	70-110	e8*2007/46*0349*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	195/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-Cross	C1	70-110	e13*2007/46*1985*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	195/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-Cross	C1	70-110	e13*2007/46*1985*..	BR6060/ PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02-..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	195/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02-..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	195/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	185/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Polo (VI)	AW	48-110	e1*2007/46*1783*..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	185/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Polo GTI (VI)	AW	147	e1*2007/46*1783*..	BR6060/ PE3	5x100	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	185/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01-..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	225/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	225/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	225/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	140	e1*2001/116* 0307*37-..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	BR6060/ VE3	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

**NOTA PRELIMINARE**

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

**PRELIMINARY NOTE**

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITÀ**

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

**CHAINABILITY**

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

**BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO**

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

**BOLT TIGHTENING TORQUE**

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

**PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

**RECOMMENDED TYRE PRESSURE**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITÀ TPMS**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

**TPMS COMPATIBILITY**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations