

**Prüfbericht 23-00184-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001044**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15605108-47

Stand: 16.05.2023



Auto Service

Seite: 1 von 3

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : DAIMLER (D), RENAULT**

**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 44

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

**Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg     | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm                          | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                                   |                                                           |                                  |
| version    | Version name           |                               | Centering<br>hole   | Centering<br>material      | Permis-<br>sible<br>wheel<br>Load | Permiss-<br>ible<br>rolling<br>Circumf-<br>erence<br>(mm) | Valid<br>from                    |
|            | Wheel identification   | Centering<br>identification   | (mm)                |                            | (kg)                              |                                                           | Produ-<br>ction<br>date          |
| R1-1712    | R1-1712                | ohne without                  | 60                  |                            | 620                               | 1937                                                      | 47/14                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : DAIMLER (D)**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CITAN**  
 commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen                       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen         |
|--------------|--------------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Vehicle type | Approval           | kW      | Tires                        | Restrictions of tires | Restrictions     |
| X            | e2*2007/46*0129*.. | 55 - 85 | 195/65R15 91<br>195/65R15 95 |                       | 1); 2); 33)      |
| X            | e2*2007/46*0129*.. | 55 - 85 | 195/65R15                    |                       | 744; 1); 2); 33) |
| X            | e2*2007/46*0130*.. | 55 - 84 | 195/65R15 91<br>195/65R15 95 |                       | 1); 2); 33)      |

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : DAIMLER (D), RENAULT**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

**Prüfbericht 23-00184-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001044**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15605108-47

Stand: 16.05.2023



Auto Service

Seite: 2 von 3

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO**  
 commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen         |
|--------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------|
| Vehicle type | Approval            | kW      | Tires         | Restrictions of tires | Restrictions     |
| FW           | N196                | 50 - 78 | 195/65R15 91  |                       | 1); 2); 33)      |
| W            | e2*2001/116*0364*.. | 50 - 78 | 195/65R15     |                       | 744; 1); 2); 33) |
|              |                     |         | 195/65R15 M+S |                       |                  |
|              |                     |         | 81 - 84       |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 M+S |                       |                  |
| W            | e2*2001/116*0364*.. | 80      | 195/65R15     |                       | 744; 1); 2); 33) |
|              |                     |         | 195/65R15 M+S |                       |                  |
| W            | e2*2001/116*0364*.. | 50 - 84 | 195/65R15 91  |                       | 1); 2); 33)      |
|              |                     |         | 195/65R15 91  |                       |                  |
|              |                     |         | M+S           |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 95  |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 95  |                       |                  |
| W            | e2*2007/46*0006*..  | 50 - 84 | 195/65R15     |                       | 1); 2); 33)      |
|              |                     |         | 195/65R15 M+S |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 91  |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 92  |                       |                  |
|              |                     |         | 195/65R15 95  |                       |                  |

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO Express Z.E**  
 commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen         |
|--------------|--------------------|----|--------------|-----------------------|------------------|
| Vehicle type | Approval           | kW | Tires        | Restrictions of tires | Restrictions     |
| FW           | e2*2007/46*0089*.. | 44 | 195/65R15 95 |                       | 744; 1); 2); 33) |
| FW           | e2*2007/46*0089*.. | 44 | 195/65R15    |                       | 744; 1); 2); 33) |

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO, NISSAN NV250**  
 commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen    | Auflagen         |
|--------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|------------------|
| Vehicle type | Approval            | kW      | Tires     | Restrictions of tires | Restrictions     |
| W            | e2*2001/116*0364*.. | 59 - 85 | 195/65R15 |                       | 744; 1); 2); 33) |
| W            | e2*2007/46*0006*..  | 59 - 85 | 195/65R15 |                       | 744; 1); 2); 33) |

### Hinweise / Restrictions

744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

*The tightening torque of the custom wheels' fastening elements is specified in the vehicle's operating manual. Should no tightening torque be specified there, the tightening torque quoted in the expert report shall apply.*

**Prüfbericht 23-00184-CX-GBM-01**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001044**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15605108-47

Stand: 16.05.2023



Auto Service

Seite: 3 von 3

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

*To be kept:*

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

*Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.*

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

*The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.*