Gutachten 21-00022-CX-GBM-46 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-2010 Typ: Stahlräder 15-Zoll Hersteller: MW Aftermarket Srl Stand: 29.09.2022



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 46

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: HYUNDAI

Verkaufsbezeichnung: i30, i30N

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-	Hinweise
					führung	
PDE	e11*2007/46*3807*	70 - 103	195/65R15	6 J X 15 H2	R1-2010	1); 2); 33); 46)
PDE	e5*2007/46*1075*	70 - 117	195/65R15			
PDE	e5*2007/46*1075*	103	195/65R15			

Hinweise

- Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die als Ausstattungsvariante ab Werk eine elektronische Parkbremsanlage oder eine Bremsanlage größer als 15 Zoll verbaut haben.

Gutachten 21-00022-CX-GBM-46 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-2010 Typ: Stahlräder 15-Zoll Hersteller: MW Aftermarket Srl Stand: 29.09.2022



Seite: 2 von 2

Letzte Bearbeitung: 30.09.2021