

Gutachten 21-00022-CX-GBM-47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1559
 Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 15-Zoll
 Stand: 28.11.2022



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 35
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H	e1*2001/116*0261*..	55 - 77	185/65R15 88 195/60R15 88 195/65R15 91	6 1/2 J X 15 H2	R1-1559	1); 2); 33)
A-H	e1*2007/46*0344*..	66 - 81	185/65R15 88 195/60R15 88 195/65R15 91			*) < 1700 cm³; 1); 2); 33)
		66 - 85	185/65R15-88H 195/60R15-88H 195/65R15 91H			
A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66 85 - 103	195/65R15 91 195/65R15 91H			1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55 - 85	185/65R15 88 195/60R15 88 195/65R15 91	6 1/2 J X 15 H2	R1-1559	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA STATION WAGON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55 - 85	185/65R15 88 195/60R15 88 195/65R15 91	6 1/2 J X 15 H2	R1-1559	*) < 1700 cm³; 1); 2); 33)
A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	66 - 81	185/65R15 88 195/60R15 88 195/65R15 91			1); 2); 33)
		85	185/65R15-88H 195/60R15-88H 195/65R15 91H			

Gutachten 21-00022-CX-GBM-47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1559

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 15-Zoll

Stand:

28.11.2022



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **TIGRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51 - 92	185/60R15 84H	6 1/2 J X 15 H2	R1-1559	1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 30.09.2021