

**Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550**

ANLAGE: R1-1132

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 1 von 3

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
B	e2*93/81*0126*..	40 -66	165/65R14	5 1/2 J X 14 FH	R1-1132	1)
		47 -66	175/65R14			
		66	175/60R14			
B	e2*98/14*0126*..	42 -80	175/65R14 82			
		43 -72	165/65R14 79			
		55 -72	175/60R14-78			
		55 -79	185/60R14-82H			
B/C 57	F543	40 -80	165/60R14			
		66 -108	165/65R14			
		99	185/60R14			
57	e2*93/81*0064*..	55	165/60R14			
		66	165/65R14			
			175/60R14			

**Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550**

ANLAGE: R1-1132
Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ: Stahlräder 14-Zoll
Stand: 06.02.2012



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA	e2*93/81*0010*..	47 -84	175/65R14	5 1/2 J X 14 FH	R1-1132	75l); 1); 2)
		66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
BA	e2*98/14*0010*..	47 -72	175/70R14 84			
		47 -84	175/65R14 82			
		66 -72	185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
DA	e2*93/81*0009*..	66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
		66 -84	175/65R14			
DA	e2*98/14*0009*..	80 -84	185/60R14			
		66 -84	175/65R14			
		72	175/70R14			
EA	e2*93/81*0103*..	84	185/60R14			
		66 -84	175/65R14			
EA	e2*98/14*0103*..	80 -84	185/60R14			
KA	e2*98/14*0192*..	47 -70	175/70R14 84			
LA	e2*93/81*0072*..	47 -84	175/65R14			
		66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
LA	e2*98/14*0072*..	66 -84	185/60R14			
		47 -70	175/65R14			
			175/70R14-82			
		66 -72	185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
		70	175/70R14 84			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT TWINGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
C06	e2*98/14*0071*..	43 -55	155/65R14 75	5 1/2 J X 14 FH	R1-1132	1)

Hinweise

75l) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550**

ANLAGE: R1-1132

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 3 von 3

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.