

**Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1866
Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 16-Zoll
Stand: 18.06.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 105/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: GM KOREA

Verkaufsbezeichnung: **TRAX, TRACKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
KL1B	e4*2007/46*0696*..	85 - 103	195/70R16 94H	6 1/2 J X 16 H2	R1-1866	1); 2); 33)
			205/70R16 97H			
			215/65R16 98H			

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **MOKKA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J-A	e4*2007/46*0537*..	85 - 103	195/70R16 94H	6 1/2 J X 16 H2	R1-1866	1); 2); 33)
			205/70R16 97H			
			215/65R16 98H			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

**Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1866

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

18.06.2014



Seite: 2 von 2

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2013