

**Gutachten 366-0513-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE**

ANLAGE: R1-1429
Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ: Stahlräder 17-Zoll
Stand: 24.03.2006



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
zul. Radlast (kg) : 710 zul. Abrollumfang (mm) : 2075

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT ESPACE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Radgröße | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|---------|--|-------------|---------------|----------|
| K | e2*98/14*0265*.. | 85 -177 | 225/55R17 101V 225/55R17 101W | 7 J X 17 H2 | R1-1429 | 75l); 1) |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT VELSATIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Radgröße | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|---------|----------------------|-------------|---------------|----------|
| J | e2*98/14D0263*.. | 83 -130 | 225/55R17 97 M+S | 7 J X 17 H2 | R1-1429 | 1) |
| | | 83 -177 | 225/55R17 101V | | | |
| | | | 225/55R17 101W | | | |
| | | 177 | 225/55R17 101 M+S | | | |
| J | e2*98/14*0263*.. | 85 -177 | 225/55R17 | | | |

Hinweise

- 75l) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfangs sein.
- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung