

**Prüfbericht 22-00031-CX-GBM-04**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000822**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 14554100-15

Stand: 28.01.2022



Auto Service

Seite: 1 von 3

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : RENAULT**

**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14 CH

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 36

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

**Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form**

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
<i>version</i>	<i>Version name</i>		<i>Centering hole</i>	<i>Centering material</i>	<i>Permis- sible wheel Load</i>	<i>Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)</i>	<i>Valid from  Produ- ction date</i>
	<i>Wheel identification</i>	<i>Centering identification</i>	(mm)		(kg)		
R1-1132	R1-1132	ohne <i>without</i>	60		540	1842	47/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : BA; DA; EA; LA

100 Nm für Typ : B; C06; JA; KA; KC

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 90 Nm for Type : BA; DA; EA; LA

100 Nm for Type : B; C06; JA; KA; KC

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebslaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
B	e2*93/81*0126*..	40 - 66	165/65R14		1); 2); 33)
		47 - 66	175/65R14		
		66	175/60R14		
B	e2*98/14*0126*..	42 - 79	175/65R14 82		*) ; CLIO
		43 - 72	165/65R14 79		(Hatchback);
		55 - 72	175/60R14-78		1); 2); 33)
		79	185/60R14-82H		
B	e2*98/14*0126*..	42 - 80	175/65R14 82		*) ; CLIO
		43 - 72	165/65R14 79		(Hatchback); THALIA
		55 - 72	175/60R14-78		(Stufenheck);
		55 - 79	185/60R14-82H		1); 2); 33)

**Prüfbericht 22-00031-CX-GBM-04**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000822**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 14554100-15

Stand: 28.01.2022



Auto Service

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT KANGOO***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
KC	e2*93/81*0164*..	40 - 59	165/70R14 165/75R14		1); 2); 33)
KC	e2*98/14*0164*..	40 - 59	165/75R14C 93		1); 2); 33)
		40 - 60	165/75R14C 93		
		40 - 62	165/70R14 85		
			165/70R14C 89		
		40 - 70	165/70R14		
			165/70R14 85		
			175/65R14 82		
		42 - 62	175/70R14 88		
		45 - 70	175/65R14 86		

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
BA	e2*93/81*0010*..	47 - 84	175/65R14		1); 2); 33)
		66 - 72	175/70R14		
		66 - 84	185/65R14		
BA	e2*98/14*0010*..	47 - 72	175/70R14 84		1); 2); 33)
		47 - 84	175/65R14 82		
		66 - 72	185/65R14		
		66 - 84	185/60R14		
DA	e2*93/81*0009*..	66 - 72	175/70R14		1); 2); 33)
			185/65R14		
		66 - 84	175/65R14		
DA	e2*98/14*0009*..	66 - 84	175/70R14		1); 2); 33)
		72	175/70R14		
		80 - 84	185/60R14		
EA	e2*93/81*0103*..	66 - 84	175/65R14		1); 2); 33)
		84	185/60R14		
EA	e2*98/14*0103*..	66 - 84	175/65R14		1); 2); 33)
		80 - 84	185/60R14		
KA	e2*98/14*0192*..	47 - 70	175/70R14 84		1); 2); 33)
LA	e2*93/81*0072*..	47 - 84	175/65R14		1); 2); 33)
		66 - 72	175/70R14		
			185/65R14		
		66 - 84	185/60R14		
LA	e2*98/14*0072*..	47 - 70	175/65R14		1); 2); 33)
			175/70R14-82		
		66 - 72	185/65R14		
		66 - 84	185/60R14		
		70	175/70R14 84		

**Prüfbericht 22-00031-CX-GBM-04**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000822**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 14554100-15

Stand: 28.01.2022



Auto Service

Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE SCENIC***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
JA	e2*93/81*0068*..	55 - 66	175/70R14		1); 2); 33)
JA	e2*98/14*0068*..	55 - 66	175/70R14		1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT TWINGO***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
C06	e2*98/14*0071*..	43 - 55	155/65R14 75		1); 2); 33)

\*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

\*) *The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.*

**Hinweise / Restrictions**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

*To be kept:*

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.  
*Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.*
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

*The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.*