Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827

ANLAGE: 9.8 Radtyp: 15604100-23
Hersteller: MW Aftermarket Srl Stand: 10.07.2023

Fahrzeughersteller / *Manufacturer* : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT

Raddaten / *Wheel dates*:

Radgröße nach Norm / *Wheel size according to standard* : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) / *Off set(mm)* : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl / *Hole circle (mm)/number of holes* : 100/4

Zentrierart / *centering type* : Mittenzentrierung / *centering fixed*

Technische Daten, Kurzform / *Technical dates, short form*

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitten-loch in mm	Zentrierring-werkstoff	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	*Version name*		*Centering hole*	*Centering material*	*Permissible wheel Load*	*Permissible rolling Circumference (mm)*	*Valid from Production date*
	Wheel identification	*Centering identification*	*(mm)*		*(kg)*		
R1-1684	R1-1684	ohne *without*	60		585	1895	47/14
R1-1685	R1-1685	ohne *without*	60		585	1895	47/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / *Scope/Vehicle Manufacturer* : AUTOMOBILES DACIA S.A.

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : FSD/USD; SD

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : SD

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : FSD/USD; SD

Accessories : Serie

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : SD

Tightening torque for fixing parts : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	*Approval*	*kW*	*Tires*	*Restrictions of tires*	*Restrictions*
FSD/USD	N386	50 - 64	185/65R15 92		1); 2); 33)

Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827

ANLAGE: 9.8 Radtyp: 15604100-23
Hersteller: MW Aftermarket Srl Stand: 10.07.2023

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	*Approval*	*kW*	*Tires*	*Restrictions of tires*	*Restrictions*
SD	e2*2001/116*0314*..	55 - 77	185/65R15 88		*); Station wagon; Limousine; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	50 - 65	185/65R15 88		*); Sandero Stepway; to MJ 2012; von NT*29-44; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	50 - 77	185/65R15 88		*); Limousine; DF0; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	50 - 77	185/65R15 88		*); Logan (notchback) to MY 2012; Sandero to MY 2012; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	84	185/65R15-88T		*); Dokker; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	50 - 65	185/65R15 92		*); Logan Express/Pickup; 1); 2); 33)

Fahrzeughersteller / *Manufacturer* : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / *Scope/Vehicle Manufacturer* : NISSAN

Befestigungsteile :

Mounting parts :

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN MICRA**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	*Approval*	*kW*	*Tires*	*Restrictions of tires*	*Restrictions*
K14	e9*2007/46*6454*..	52 - 66	185/65R15		1); 2); 33)

Fahrzeughersteller / *Manufacturer* : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / *Scope/Vehicle Manufacturer* : RENAULT

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	*Approval*	*kW*	*Tires*	*Restrictions of tires*	*Restrictions*
SR	e2*2007/46*0013*..	50 - 65	185/65R15 92		1); 2); 33)
		50 - 77	185/65R15 88		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**) The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.*

Hinweise / *Restrictions*

DF0) Diese Radausführung darf nicht am Fahrzeug DACIA DUSTER verwendet werden.

This wheel type is not permitted on the vehicle DACIA DUSTER.

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.