

**Prüfbericht 21-00173-CX-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000826**

**ANLAGE: 9.4**  
 Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16654100-21  
 Stand: 06.05.2022



Auto Service

Seite: 1 von 2

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : RENAULT**

**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2      Einpreßtiefe (mm) : 37  
 / Wheel size according to standard :      / Off set(mm) :  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4      Zentrierart : Mittenzentrierung  
 / Hole circle (mm)/number of holes :      / centering type : centering fixed

**Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form**

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
<i>version</i>	<i>Version name</i>		<i>Centering hole</i>	<i>Centering material</i>	<i>Permis- sible wheel Load</i>	<i>Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)</i>	<i>Valid from  Produ- ction date</i>
	<i>Wheel identification</i>	<i>Centering identification</i>	<i>(mm)</i>		<i>(kg)</i>		
R1-2075	R1-2075	ohne <i>without</i>	60		470	1891	38/20

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

*Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad*

*Tightening torque for fixing parts : 110 Nm*

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

*commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
RJA	e2*2007/46*0676*..	48 - 96	195/55R16		1); 2); 33)

**Hinweise / Restrictions**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

*To be kept:*

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*

**Prüfbericht 21-00173-CX-GBM-02**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000826**

**ANLAGE: 9.4**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16654100-21

Stand: 06.05.2022



Auto Service

Seite: 2 von 2

- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.  
*Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.*
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.  
*The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.*