

Prüfbericht 20-00295-CX-GBM-05**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000840****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655108-45

Stand: 03.03.2022



Auto Service

Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller / Manufacturer : FORD**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 52,5

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	Version name		Centering hole	Centering material	Permis- sible wheel Load	Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)	Valid from
	Wheel identification	Centering identification	(mm)		(kg)		Produ- ction date
R1-1557	R1-1557	ohne without	63,35		610	1930	47/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : FORD

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : BWY; B4Y; B5Y; DA3; DB3

120 Nm für Typ : DA3

120 Nm (Nur C-MAX) für Typ : DM2

Mounting parts : conical collar nut M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Accessories : Serie

Tightening torque for fixing parts : 100 Nm for Type : BWY; B4Y; B5Y; DA3; DB3

120 Nm for Type : DA3

120 Nm (Nur C-MAX) for Type : DM2

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
DA3	e13*2001/116*0144*..	59 - 107	205/55R16		1); 2); 33)
DA3	e13*2001/116*0144*..	59 - 107	205/55R16		1); 2); 33)
		85 - 166	205/55R16 M+S		

Prüfbericht 20-00295-CX-GBM-05

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000840

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655108-45

Stand: 03.03.2022



Auto Service

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
DB3	e13*2001/116*0157*..	59 - 74	205/55R16 84		*); only to e13*2001/116*0157*08; Convertible; notchback; 1); 2); 33)
		66 - 80	205/55R16-85		
		80	205/55R16-86		
		85	205/55R16 84H		
			205/55R16-86H		
		85 - 107	205/55R16 M+S		
		92	205/55R16 84V		
		98 - 100	205/55R16 87V		
		107	205/55R16 85V		

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
DM2	e13*2001/116*0109*..	66 - 107	205/55R16		*); Only C-MAX; 1); 2); 33)
		80 - 107	205/55R16 M+S		
		100	205/55R16-88H		
		107	205/55R16 87V		

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
BWY	e1*98/14*0156*..	66 - 150	205/50R16		1); 2); 33)
			205/55R16		
		66 - 166	205/55R16 89 M+S		
B4Y	e1*98/14*0154*..	66 - 150	205/55R16		1); 2); 33)
		66 - 166	205/55R16		
		85 - 150	205/50R16		
B5Y	e1*98/14*0155*..	66 - 150	205/50R16		1); 2); 33)
			205/55R16		
		66 - 166	205/55R16		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

*) The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.

Prüfbericht 20-00295-CX-GBM-05**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000840****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655108-45

Stand: 03.03.2022



Auto Service

Seite: 3 von 3

Hinweise / Restrictions

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.