

Prüfbericht 21-00319-CX-GBM-08**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000847****ANLAGE: 9.17**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655114-62

Stand: 24.05.2023



Auto Service

Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller / Manufacturer : Nissan International S. A., RENAULT**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 JJ X 16 CH

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 40

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	Version name		Centering hole	Centering material	Permis- sible wheel Load	Permis- sible rolling Circumf- erence (mm)	Valid from
	Wheel identification	Centering identification	(mm)		(kg)		Produ- ction date
R1-1897.MWRO	R1-1897	ohne without	66		635	2092	47/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : Nissan International S. A.

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : ZE0; C13; ZE1; F15

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : J11;
(Produktion UNITED KINGDOM)

*Mounting parts : conical collar nut M12x1,25, tapered thread 60 Grad,
for Type : ZE0; C13; ZE1; F15*

*Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : J11;
(Produktion UNITED KINGDOM)*

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN JUKE**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
F15	e11*2007/46*0132*..	69 - 160	205/60R16		*) All-wheel drive; Front wheel drive; 744; 1); 2); 33)
F15	e11*2007/46*0132*..	69 - 147	205/60R16		*) All-wheel drive; Front wheel drive; 744; 1); 2); 33)
		81	215/60R16		

Prüfbericht 21-00319-CX-GBM-08

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000847

ANLAGE: 9.17

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655114-62

Stand: 24.05.2023



Auto Service

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **Nissan Leaf**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	205/55R16		744; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN LEAF, NISSAN LEAF 24 kWh, NISSAN LEAF 30 kWh**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	205/55R16		*) E-car 80kW; 744; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN QASHQAI**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
J11	e11*2007/46*0963*..	81 - 120	215/65R16		*) All-wheel drive; Front wheel drive; 744; 1); 2); 33)
J11	e5*2007/46*1029*..	81 - 120	215/60R16		744; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PULSAR**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
C13	e9*2007/46*3086*..	81 - 140	195/60R16 205/55R16		*) Front wheel drive; 744; 1); 2); 33)

Fahrzeughersteller / Manufacturer : Nissan International S. A., RENAULT

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : RENAULT

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **KADJAR**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
RFE	e2*2007/46*0475*..	81 - 120	215/65R16		744; 1); 2); 33)

Prüfbericht 21-00319-CX-GBM-08**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000847****ANLAGE: 9.17**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655114-62

Stand: 24.05.2023



Auto Service

Seite: 3 von 3

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

*) *The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.*

Hinweise / Restrictions

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

The tightening torque of the custom wheels' fastening elements is specified in the vehicle's operating manual. Should no tightening torque be specified there, the tightening torque quoted in the expert report shall apply.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.