

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
 Hersteller Best4Tires GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** Best4Tires GmbH  
 Rathausstraße 52-58  
 56203 Höhr - Grenzhäusen  
 QM Nr.4410022500004,TÜV Nord

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell OX17  
 Typ OX17 8018  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A1         | OX17 8018 A1 / ohne Ring        | 5/112/66,6                                         | 39                      | 800               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52189  
 Herstellerzeichen OX-T  
 Radtyp und Ausführung OX17 8018 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET ... (s.o.)  
 Herstelldatum Jahr und Monat

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=28 mm | 140                  | 30                  | Serie       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 120                  | 30                  | RG.557F     |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 160                  | 30                  | RG.557F     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 180                  | 30                  | RG.557F     |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 130                  | 30                  | RG.557F     |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 150                  | 30                  | RG.557F     |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28 mm | 140                  | 30                  | RG.557F     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
 Best4Tires GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-125     | 215/45R18 | A33 R37 T89 T93                         | A19 A57 A99<br>Car Lim V18<br>S02                |
|                                                                                                                                | 88-140     | 215/45R18 | A33 M+S T89 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-195     | 225/45R18 | A12 R37 T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-195     | 235/40R18 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 225/45R18 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A19 A57 A99<br>Car Lim V00<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                | 90-210     | 225/45R18 | A11                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 90-210     | 235/40R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 90-210     | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110-200    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             | A19 A57 A99<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V18<br>S07 |
|                                                                                                                                | 110-200    | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-200    | 235/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-200    | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 185        | 235/45R18 | A90 T98                                 | A19 A56 A99<br>Car Lim S07                       |
|                                                                                                                                | 185        | 245/45R18 | A12 T00                                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-245    | 225/50R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NA1 S02            |
|                                                                                                                                | 100-245    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-245    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-245    | 255/45R18 |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                       | 100-250    | 225/55R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/55R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                | 150-270    | 225/55R18 | A90                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S07 |
|                                                                                                                                | 150-270    | 235/50R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 235/55R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 245/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/50R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...             | 185,195    | 225/55R18 | A91                                     | A19 A56 A99<br>Car KOV L06<br>Lim S02            |
|                                                                                                                                | 185,195    | 235/50R18 | A12 T01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 235/55R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c                     |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...                                                                             | 185        | 225/55R18 | A90 T02 160                             | A19 A56 A99<br>Car KOV L05<br>Lim X36 Z18<br>S07 |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/50R18 | A90 T01 160                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/55R18 | A12 160                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/50R18 | A12 160                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/45R18 | A12 T03 160                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/50R18 | A12 160                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/50R18 | T01 T97                                 | A12 A19 A56<br>A99 B92 Car<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 235/55R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/50R18 | A01 K6w                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                                                        | 150-257    | 235/55R18 | A91                                     | A19 A56 A99<br>L06 NoP P40<br>S02                |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/55R18 | A91 160                                 | A19 A56 A60<br>A99 BnK L06<br>MHy NBF P40<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/50R18 | A91 160                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/50R18 | A12 160                                 |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A19 A99<br>S01                               |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A19 A99<br>KMV S01                           |
| Audi Q5 -/Sportback(III)<br>TFSle<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- ab MJ 2025<br>- Quattro (4WD)<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 220, 270kW)                             | 185        | 235/60R18 | 160                                     | A12 A19 A56<br>A99 S01                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/55R18 | 160                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/55R18 | 160                                     |                                                  |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/60R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S01                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R18 | K1v K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R18 | K1v K2h                                 |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                        | 150-220    | 235/60R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 NoP X36<br>S01                        |
|                                                                                                                         | 150-220    | 245/55R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                         | 150-220    | 255/55R18 |                                         |                                                          |
| Audi Q5,-/Sportback (II)<br>TFSIe<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021           | 185,195    | 235/60R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 S01                                   |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/50R18 | K1v K2h                                 |                                                          |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/55R18 | K1v K2h                                 |                                                          |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*...;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                | 245        | 225/45R18 | A12 M+S T91 T95                         | A19 A99 Car<br>Lim S02                                   |
|                                                                                                                         | 245        | 235/40R18 | A12 M+S T91 T93                         |                                                          |
|                                                                                                                         | 245        | 245/40R18 | A12                                     |                                                          |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 225/45R18 | A11 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car Lim S02                               |
|                                                                                                                         | 251-260    | 235/40R18 | A91 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/40R18 | A12                                     |                                                          |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                       | 270        | 235/45R18 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car Lim NoE<br>NoP S07                    |
|                                                                                                                         | 270        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*...,<br>e5*2007/46*1030*..                                                 | 125, 155   | 225/50R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 S05                                   |
|                                                                                                                         | 125, 155   | 235/50R18 | A01 K5v K6w                             |                                                          |
|                                                                                                                         | 125, 155   | 245/45R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                         | 125, 155   | 255/45R18 | A01 K5v K6w                             |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*...;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                             | 66-135     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>V00 V18 S05                |
|                                                                                                                         | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                                         | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                                                         | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                                                         | 66-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                   | 70-140     | 215/45R18 | K1a K5d K6f K7a R37                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP V18<br>Y85 S05     |
|                                                                                                                         | 70-140     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d K6f                     |                                                          |
|                                                                                                                         | 70-140     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                                         | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                         | 70-140     | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                   | 110-165    | 215/45R18 | K1a K5d K7a R37                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 Y85 S05 |
|                                                                                                                         | 110-165    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d                         |                                                          |
|                                                                                                                         | 110-165    | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |                                                          |
|                                                                                                                         | 110-165    | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                     |                                                          |
|                                                                                                                         | 110-165    | 245/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     |                                                          |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K5d K6f K7a R37                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim V18 Y85<br>S05 |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d K6f T92                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                            |                                                  |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 225        | 215/45R18 | A94 M+S                                    | A19 A56 A99<br>Lim Y85 S05                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | A12                                        |                                                  |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                        | A12 A19 A56<br>A99 F1h S05                       |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92         |                                                  |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310   | 225/45R18 | M+S                                        | A12 A19 A56<br>A99 Y85 S05                       |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 235/40R18 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 245/40R18 | A01 K6f K9v M+S                            |                                                  |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/45R18 | K5d M+S                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S05                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K9v                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v |                                                  |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/45R18 | K5d M+S                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>S05                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K9v                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v |                                                  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                                              | 70-142     | 205/40R18 | T82 T86                                    | A12 A19 A99<br>S05                               |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K43<br>T83 T87     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K43                |                                                  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                  | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>V00 V18 S05        |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 225/40R18 | K1a K1b K2b                                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                        |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165     | 215/45R18 | K1a K2b K5d K6f K7a R37                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>NoP V00 V18<br>S05 |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f T88 T92                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h            |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                    |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h<br>R37      | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>NoP V18 S05 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K8h T88<br>T92      |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                           |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                                      | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h<br>R37      | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K8h T92             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                           |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh KMV<br>S05         |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K5w K6w                             |                                           |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | M+S T88 T92                             | A12 A19 A99<br>Car Cpe Lim<br>S05         |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | A01 K42 K56 M+S                         |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A58<br>A99 Lim NoP<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | A90 R37 T89 T93                         | A19 A57 A99<br>L05 Lim NoE<br>NoP V18 S06 |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | A12 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K6d K6i T93<br>T97      |                                           |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Lim NoP<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/45R18 | R02                                     | A12 A19 A56<br>A99 Lim V18<br>S05                |
|                                                                                                                   | 155        | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150    | 225/50R18 | A12                                     | A19 A56 A99<br>Car KMV L05<br>NoE NoP S06        |
|                                                                                                                   | 145-150    | 235/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>V18 S05            |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>V18 S05            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | R02 T95                                 | A12 A19 A58<br>A99 Lim V18<br>S05                |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97                     |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A58<br>A99 Car NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97                     |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | A90 R37 T93                             | A19 A57 A99<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V18<br>S06 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | A12 T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95             |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K6d K6i T93 T97         |                                                  |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid     | 143        | 225/45R18 | M+S R02 T95                             | A12 A19 A58<br>A99 Car V18<br>S05                    |
|                                                                                                          | 143        | 245/40R18 | A01 K1c K2b M+S T97                     |                                                      |
|                                                                                                          | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                                      |
|                                                                                                          | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                                      |
|                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | R02 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b T97                         |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                     | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Lim S05                           |
|                                                                                                          | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92      |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car S05                           |
|                                                                                                          | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92      |                                                      |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                              | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Lim<br>V00 V18 S05            |
|                                                                                                          | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                | 85-165     | 215/45R18 | K2b K5d R37                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 S05 |
|                                                                                                          | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |                                                      |
|                                                                                                          | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |                                                      |
|                                                                                                          | 85-165     | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid               | 118, 120   | 215/45R18 | K5d R37 T93                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 V18 S05            |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K5d K7a                         |                                                      |
|                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                      |
|                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 118, 120   | 215/45R18 | K5d R37 T93                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim V18 S05            |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K5d K7a                         |                                                      |
|                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                      |
|                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                       | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>V00 V18 S05            |
|                                                                                                          | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                      |
|                                                                                                          | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                      |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                 | 85-165     | 215/45R18 | K2b K5d R37                             | A01 A12 A19                           |
|                                                                             | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     | A57 A99 Car                           |
|                                                                             | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 | F24 NoP V00                           |
|                                                                             | 85-165     | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | V18 S05                               |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid | 150        | 245/45R18 | T00 160                                 | A12 A19 A58                           |
|                                                                             | 150        | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b 160                     | A99 Cpe L06<br>S06                    |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio             | 120-190    | 245/45R18 |                                         | A12 A19 A57                           |
|                                                                             | 120-190    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         | A99 Cbo Cpe<br>L06 NoP S05            |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                        | 220-368    | 245/45R18 | R35 R37                                 | A12 A19 A99<br>B03 S06                |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)            | 110-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A19 A58 A99<br>Lim NoP V18<br>S06     |
|                                                                             | 110-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 110-220    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         |                                       |
|                                                                             | 110-220    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                       |
|                                                                             | 110-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 110-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)     | 120-145    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A19 A56 A99<br>Lim NoP V18<br>S06     |
|                                                                             | 120-145    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 120-145    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         |                                       |
|                                                                             | 120-270    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                       |
|                                                                             | 120-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 120-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                       | 120-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A19 A58 A99<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S06 |
|                                                                             | 120-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 120-220    | 235/45R18 | A10 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 120-220    | 245/40R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 120-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..             | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A19 A56 A99<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S06 |
|                                                                             | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37                                 |                                       |
|                                                                             | 135-270    | 245/40R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 135-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                             | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                             | 110-210    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                         | A19 A58 A99<br>Car KOV NoP<br>V18 S06 |
|                                                                             | 110-210    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99                         |                                       |
|                                                                             | 110-210    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         |                                       |
|                                                                             | 110-210    | 245/40R18 | A32 T97 X77                             |                                       |
|                                                                             | 110-210    | 245/45R18 | A32 T00 T96                             |                                       |
|                                                                             | 110-210    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                         | A19 A56 A99<br>Car KOV NoP<br>V18 S06 |
|                                                                                | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99                         |                                       |
|                                                                                | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37 T98                             |                                       |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 | A32 T97 X77                             |                                       |
|                                                                                | 135-270    | 245/45R18 | A32 T00 T96                             |                                       |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 S06            |
|                                                                                | 80-139     | 225/55R18 | K1b K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 80-139     | 235/55R18 | K1a K1b K2c K5v                         |                                       |
|                                                                                | 80-139     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 95         | 215/60R18 | K2a K2b R70                             |                                       |
|                                                                                | 95         | 225/55R18 | K1b K2c K5v                             |                                       |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70 T02 T98                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 S06            |
|                                                                                | 95-139     | 225/55R18 | K1b K2c K5v M+S T02 T98                 |                                       |
|                                                                                | 95-139     | 235/55R18 | K1a K1b K2c K5v                         |                                       |
|                                                                                | 95-139     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 215/60R18 | M+S R70                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 NoE<br>S05     |
|                                                                                | 118,120    | 215/60R18 | R37 R70                                 |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1b K2b K5v M+S                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1b K2b K5v R37                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 245/50R18 | A01 K1c K2b K5x                         |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | M+S R70                                 | A12 A19 A56<br>A99 S05                |
|                                                                                | 265, 280   | 225/50R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/50R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 255/45R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 215/55R18 | R70                                     | A12 A19 A57<br>A99 Flh S05            |
|                                                                                | 80-155     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 235/50R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b R37 R70                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b R37 R70                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                                       | 100-243    | 235/55R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>MpH S06                    |
|                                                                                                                                                            | 100-243    | 235/60R18 | A91                                     |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                                      | 120-243    | 235/55R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Cb1 MpH S06                |
|                                                                                                                                                            | 120-243    | 235/60R18 | A91                                     |                                           |
| GLE-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*16-...<br>(FIN: WDC1660...)                                                                                       | 150-190    | 235/60R18 | R37 160                                 | A12 A19 A56<br>A99 B03 ML8<br>NBF S06     |
|                                                                                                                                                            | 150-190    | 245/60R18 | A01 K2b R37 160                         |                                           |
|                                                                                                                                                            | 150-245    | 255/55R18 | A01 K1b K2b 160                         |                                           |
| M-Klasse<br>163<br>e1*96/79*0083*..                                                                                                                        | 110-173    | 255/55R18 | A01 A10 K2b KOV 160                     | A19 A99 B03<br>V18 S03                    |
|                                                                                                                                                            | 110-173    | 255/55R18 | A10 KMV 160                             |                                           |
|                                                                                                                                                            | 110-215    | 255/55R18 | A01 A10 K2b KOV M+S 160                 |                                           |
|                                                                                                                                                            | 110-255    | 255/55R18 | A10 KMV M+S 160                         |                                           |
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                                                                                                               | 150-190    | 235/60R18 | R37 160                                 | A12 A19 A56<br>A99 B03 ML8<br>NBF S06     |
|                                                                                                                                                            | 150-190    | 245/60R18 | A01 K2b R37 160                         |                                           |
|                                                                                                                                                            | 150-245    | 255/55R18 | A01 K1a K1b K2b 160                     |                                           |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                        | 145-368    | 245/45R18 | A01 K42 K56 R35                         | A12 A19 A61<br>A99 B03 NBF<br>S06         |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*...;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                           | 150-345    | 245/50R18 | A32                                     | A19 A57 A99<br>BnK Lim NoP<br>W36 X93 S06 |
|                                                                                                                                                            | 150-345    | 255/45R18 | A10                                     |                                           |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                             | 115-180    | 215/40R18 | A32 R37                                 | A19 A99 V18<br>S05                        |
|                                                                                                                                                            | 115-225    | 225/40R18 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                            | 115-225    | 235/35R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                            | 115-225    | 245/35R18 | A12                                     |                                           |
| Vito/Viano (II)<br>639, -/2, -/4, -/5<br>e9*2001/116*0048*...<br>e1*2007/46*<br>0457*00-08,<br>0458*00-07,<br>0459*00-05,<br>L275, L720<br>- incl. MJ 2011 | 65-190     | 245/45R18 | K1c K2b K41 T00 160                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 S04                |
|                                                                                                                                                            | 65-190     | 255/45R18 | G72 K1c K2c K41 K42 T03 T99<br>160      |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
 Best4Tires GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l R37 T99 160         | A01 A12 A19<br>A58 A99 AHa<br>NoE S04 |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37 T02 T98 160 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 160                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2c K5d K5i K5l T01 160     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 160             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 T04 160 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 160         |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 160                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 AFa<br>NoE S04 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98 160     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 160                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 160         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 160             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 T04 160 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 160         |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l R37 160             | A01 A12 A19<br>A56 A99 NoE<br>S04     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37 T02 T98 160 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 160                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2c K5d K5i K5l T01 160     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 160             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 T04 160 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 160         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
 Best4Tires GmbH

Seite 13 von 22

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 14 von 22

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremsattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 15 von 22

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G72** Ist die Reifengröße 225/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 16 von 22

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 17 von 22

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 18 von 22

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML8** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von max. 350 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 19 von 22

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 20 von 22

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55049518** (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
 Best4Tires GmbH

Seite 21 von 22

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55049518 (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ OX17 8018  
Best4Tires GmbH

Seite 22 von 22

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 24. März 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 24. März 2026



Laux

sw

00465230.DOCX