

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Hersteller Best4Tires GmbH

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** Best4Tires GmbH  
Rathausstraße 52-58  
56203 Höhr - Grenzhäusen  
QM Nr.4410022500004, TÜV Nord

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell OX11  
Typ OX11 7017  
Radgröße 7.0Jx17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| PC         | OX11 7017 PC / ohne Ring        | 5/108/65,1                                         | 46                      | 1000              | 2370                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50576  
Herstellerzeichen OX-T  
Radtyp und Ausführung OX11 7017 (s.o.)  
Radgröße 7.0Jx17H2  
Einpresstiefe ET ... (s.o.)  
Herstelldatum Jahr und Monat

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                 | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.       |
|-----|--------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|
| S01 | Serien- wahlw.<br>Zubehörschraube M12x1,25 | Flachbund | 100                  | 36,5                | Serie ww. RG.S028 |
| S02 | Serien- wahlw.<br>Zubehörschraube M12x1,25 | Flachbund | 120                  | 36,5                | Serie ww. RG.S028 |
| S03 | Serien- wahlw.<br>Zubehörschraube M12x1,25 | Flachbund | 115                  | 36,5                | Serie ww. RG.S028 |
| S04 | Serien- wahlw.<br>Zubehörschraube M12x1,25 | Flachbund | 125                  | 36,5                | Serie ww. RG.S028 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
DS  
Fiat  
Opel  
Peugeot  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citr. C4 Picasso/<br>Spacetourer<br>3<br>e2*2007/46*0356*..                              | 68-133     | 205/55R17  | K5a                                     | A01 A12 A19<br>A58 A60 A99<br>S01     |
|                                                                                          | 68-133     | 215/50R17  | K1a K2b K5a                             |                                       |
|                                                                                          | 68-133     | 225/50R17  | K1c K2b K6d K7a                         |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..                                         | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                          | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                          | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                          | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                         | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S03 |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                         | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                          | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                          | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                          | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Citroen C5 Aircross<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- incl. Facelift 2022                  | 96-133     | 205/65R17  | A91                                     | A19 A58 A99<br>NoP S03                |
|                                                                                          | 96-133     | 215/60R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                          | 96-133     | 215/65R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                          | 96-133     | 225/60R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                          | 96-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                          | 96-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                          | 96-133     | 245/55R17  | A12                                     |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>- Elektro                          | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03            |
|                                                                                          | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                          | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03            |
|                                                                                          | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                          | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S03     |
| Citroen E-Jumpy (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0531*11-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04                |
|                                                                                          | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citroen E-Jumpy/ E-<br>SpaceTourer<br>V<br>e2*2007/46*<br>0530*13-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                             | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04                |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 235/55R17  | A12 T03                                 |                                       |
| Citroen Jumpy-III/<br>SpaceTourer<br>V<br>e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-130     | 215/60R17  | A33 T00                                 | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 235/50R17  | A12 T00                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 235/55R17  | A12                                     |                                       |
| Citroen Jumpy-III/<br>SpaceTourer<br>V<br>e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..<br>- geschl. Aufbau<br>- mit erhöhter Nutzlast | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP2<br>S04     |
|                                                                                                                                   | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |
| DS 7, -/Crossback<br>J<br>e2*2007/46*0601*..                                                                                      | 96-165     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoE NoP S03            |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 215/65R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 225/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 225/65R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 235/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 245/55R17  | A12                                     |                                       |
| DS 7, -/Crossback e-tense<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 133, 147   | 205/65R17  | A90                                     | A19 A57 A99<br>Y82 S03                |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 215/65R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 225/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 225/65R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 235/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 245/55R17  | A12                                     |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..                                                                                    | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..                                                                                    | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..                                                                                    | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S03 |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..<br>- Elektro                                                                     | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03            |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                  | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                                            | 57, 62<br>57, 62                                         | 205/55R17<br>215/50R17                                                       | A90 T95<br>A12 T95                                       | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03            |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                                            | 57, 62                                                   | 215/60R17                                                                    |                                                          | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S03     |
| Fiat e-Scudo<br>V<br>e2*2007/46*<br>0533*20-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                          | 57 (100)<br>57 (100)                                     | 215/60R17C<br>225/55R17C                                                     | A33<br>A33                                               | A07 A19 A58<br>A99 S04                |
| Fiat e-Ulysse<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*18-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                         | 57 (100)<br>57 (100)<br>57 (100)<br>57 (100)             | 215/60R17C<br>225/55R17<br>225/55R17C<br>235/55R17                           | A33<br>A33 T01<br>A33<br>A12 T03                         | A07 A19 A58<br>A99 S04                |
| Fiat Ulysse / Scudo (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*18-..<br>0533*20-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 75-130<br>75-130<br>75-130<br>75-130<br>75-130<br>75-130 | 215/60R17<br>215/60R17C<br>225/55R17<br>225/55R17C<br>235/50R17<br>235/55R17 | A33 T00<br>A33<br>A33 T01<br>A33<br>A12 T00<br>A12       | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
| Fiat Ulysse / Scudo (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*18-..<br>0533*20-..<br>- geschl. Aufbau<br>- mit erhöhter Nutzlast | 75-130<br>75-130                                         | 215/60R17C<br>225/55R17C                                                     | A33<br>A33                                               | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP2<br>S04     |
| Opel Astra-L<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..                                                                               | 81-100<br>81-100<br>81-110                               | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                          | A90 R37 T89 T93<br>A39 R37 T87 T91<br>A90                | A19 A58 A99<br>MpH NoE V17<br>Y85 S03 |
| Opel Astra-L Sports Tourer<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..                                                                 | 81-100<br>81-100<br>81-110                               | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                          | A90 R37 T89 T93<br>A39 R37 T87 T91<br>A90                | A19 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>V17 S03 |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                                  | 56-96                                                    | 215/60R17                                                                    |                                                          | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S03 |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                                  | 55-96<br>55-96<br>55-96<br>55-96                         | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17                             | A90 T89 T93<br>A90 T91 T95<br>A12 T91 T95<br>A12 T91 T94 | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                             | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03        |
|                                                                                                                              | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                   |
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                             | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S03 |
| Opel Combo-E Electric,-<br>/Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                  | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03        |
|                                                                                                                              | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                   |
| Opel Combo-E,- /Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                              | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03 |
|                                                                                                                              | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                                                              | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                                                              | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                   |
| Opel Grandland X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..                                                                                  | 75-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP R93 S03        |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                   |
| Opel Grandland, -/X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                                      | 75-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP S03            |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                   |
| Opel Grandland, -/X -<br>Hybrid<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                          | 110-147    | 205/65R17  | A90                                     | A19 A57 A99<br>Z17 S03            |
|                                                                                                                              | 110-147    | 215/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 110-147    | 215/65R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 110-147    | 225/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 110-147    | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 110-147    | 235/60R17  | A12                                     |                                   |
| Opel Vivaro-e (C)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0533*11-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                         | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                              | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
| Opel Zafira-life/ Vivaro (C)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*10-..;<br>0533*08-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-130     | 215/60R17  | A33 T00                                 | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04 |
|                                                                                                                              | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 70-130     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                   |
|                                                                                                                              | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                              | 70-130     | 235/50R17  | A12 T00                                 |                                   |
|                                                                                                                              | 70-130     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opel Zafira-life/ Vivaro (C)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*10-...;<br>0533*08-..<br>- geschl. Aufbau<br>- mit erhöhter Nutzlast       | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP2<br>S04         |
|                                                                                                                                     | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                           |
| Opel Zafira-life-e / Vivaro-e<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*13-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                    | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04                    |
|                                                                                                                                     | 57, 62     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                           |
|                                                                                                                                     | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 57, 62     | 235/55R17  | A12 T03                                 |                                           |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                    | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP S03                    |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                    | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP R93 S03                |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                             | 133, 147   | 205/65R17  | A90                                     | A19 A57 A99<br>S03                        |
|                                                                                                                                     | 133, 147   | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 133, 147   | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 133, 147   | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 133, 147   | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 133, 147   | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 308, 308SW (II)<br>L<br>e2*2007/46*0405*..<br>- incl. Facelift 2021                                                         | 60-115     | 205/50R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car Flh V17<br>S01         |
|                                                                                                                                     | 60-115     | 215/45R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 60-165     | 225/45R17  | A90                                     |                                           |
| Peugeot 308, 308SW (III)<br>F<br>e2*2007/46*0628*13-..<br>- incl. Facelift 2021                                                     | 81-100     | 205/50R17  | A90 R37 T93                             | A19 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>V17 Y85 S03 |
|                                                                                                                                     | 81-100     | 215/45R17  | A39 R37 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                     | 81-132     | 225/45R17  | A90                                     |                                           |
| Peugeot 407 Coupé<br>6*...*; 6****; 6<br>e2*2001/116*<br>0295,0297,<br>0328,0332*..<br>e2*2001/116*0369*..<br>- incl. Facelift 2021 | 100, 120   | 215/55R17  | A63 T93                                 | A19 A99 B03<br>Cpe S01                    |
|                                                                                                                                     | 100, 120   | 225/50R17  | A12 T93                                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 7 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Peugeot 407, 407SW<br>6*...*; 6****; 6<br>e2*2001/116*<br>0292-0297,0312,<br>0328,0330-0332,<br>0336,0346,0352*..<br>e2*2001/116*0369*..<br>e3*2007/46*0062*.. | 80-120     | 205/55R17  | A30 R37                                 | A19 A99 Car<br>Lim V17 S01        |
|                                                                                                                                                                | 80-120     | 215/55R17  | A01 A30 G03                             |                                   |
|                                                                                                                                                                | 80-155     | 215/50R17  | A30 T90                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                | 80-155     | 225/50R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 93-155     | 215/55R17  | A30 R09                                 |                                   |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                               | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP S03            |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                   |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>e2*2007/46*0080*..<br>e2*2007/46*0081*..                                                                            | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoP R93 S03        |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                   |
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*..<br>e2*2007/46*0081*..                                                                                               | 82-122     | 215/50R17  | A13 T95                                 | A19 A58 A99<br>Car Lim S02        |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 215/55R17  | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 225/50R17  | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 235/50R17  | A01 A12 K2b                             |                                   |
| Peugeot e-Expert (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0533*11-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                                                      | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                                                                | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
| Peugeot e-Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                                                 | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S03 |
| Peugeot e-Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                                 | 57, 62     | 215/55R17  | T98                                     | A12 A19 A58<br>A99 KMV S03        |
|                                                                                                                                                                | 57, 62     | 215/60R17  |                                         |                                   |
| Peugeot e-Traveller / e-<br>Expert<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*13-..<br>- geschl. Aufbau<br>- Elektro                                                          | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                                                                | 57, 62     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                | 57, 62     | 235/55R17  | A12 T03                                 |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 8 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peugeot Expert-III/<br>Traveller<br>V<br>e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-130     | 215/60R17  | A33 T00                                 | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 235/50R17  | A12 T00                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 235/55R17  | A12                                     |                                       |
| Peugeot Expert-III/<br>Traveller<br>V<br>e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..<br>- geschl. Aufbau<br>- mit erhöhter Nutzlast | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP2<br>S04     |
|                                                                                                                                  | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                       |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                                  | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                                  | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S03 |
|                                                                                                                                  |            |            |                                         |                                       |
| Peugeot Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..                                                                  | 56-96      | 215/55R17  | T94 T98                                 | A12 A19 A58<br>A99 KMV NoE<br>S03     |
|                                                                                                                                  | 56-96      | 215/60R17  |                                         |                                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                                | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S03 |
|                                                                                                                                  |            |            |                                         |                                       |
|                                                                                                                                  |            |            |                                         |                                       |
|                                                                                                                                  |            |            |                                         |                                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                                | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                       | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S03     |
|                                                                                                                                  |            |            |                                         |                                       |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                       | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03            |
|                                                                                                                                  | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..<br>e13*2007/46*2269*..                                          | 75-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S03     |
|                                                                                                                                  | 75-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 75-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 75-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 9 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..;<br>e13*2007/46*2269*..<br>- Electric                 | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A19 A58 A99<br>KOV R59 S03        |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                   |
| Toyota Proace Electric<br>V<br>e2*2007/46*0538*11-..<br>- geschl. Aufbau                                               | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
| Toyota Proace Verso<br>Electric<br>V<br>e2*2007/46*0537*15-..<br>- geschl. Aufbau                                      | 57, 62     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                   |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 235/55R17  | A12 T03                                 |                                   |
| Toyota Proace, /-Verso<br>V<br>e2*2007/46*0537*..<br>e2*2007/46*0538*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-130     | 215/60R17  | A33 T00                                 | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04 |
|                                                                                                                        | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                        | 70-130     | 225/55R17  | A33 T01                                 |                                   |
|                                                                                                                        | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                        | 70-130     | 235/50R17  | A12 T00                                 |                                   |
|                                                                                                                        | 70-130     | 235/55R17  | A12                                     |                                   |
| Toyota Proace, /-Verso<br>V<br>e2*2007/46*0537*..<br>e2*2007/46*0538*..<br>- geschl. Aufbau<br>- mit erhöhter Nutzlast | 70-130     | 215/60R17C | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 NoE TP2<br>S04 |
|                                                                                                                        | 70-130     | 225/55R17C | A33                                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 10 von 15

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 11 von 15

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Fli** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 12 von 15

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R59** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/60R16 ww. 205/55R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R93** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 13 von 15

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die, vom Fahrzeughersteller für Leichtmetallräder vorgesehenen, serienmäßigen Flachbundschrauben verwendet werden. Wahlweise können auch die Flachbundschrauben des Radherstellers verwendet werden (siehe Seite 1, Nr. S01).

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die, vom Fahrzeughersteller für Leichtmetallräder vorgesehenen, serienmäßigen Flachbundschrauben verwendet werden. Wahlweise können auch die Flachbundschrauben des Radherstellers verwendet werden (siehe Seite 1, Nr. S02).

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die, vom Fahrzeughersteller für Leichtmetallräder vorgesehenen, serienmäßigen Flachbundschrauben verwendet werden. Wahlweise können auch die Flachbundschrauben des Radherstellers verwendet werden (siehe Seite 1, Nr. S03).

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die, vom Fahrzeughersteller für Leichtmetallräder vorgesehenen, serienmäßigen Flachbundschrauben verwendet werden. Wahlweise können auch die Flachbundschrauben des Radherstellers verwendet werden (siehe Seite 1, Nr. S04).

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55095715** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 14 von 15

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**TP1** Betrifft Fahrzeugausführungen ohne erhöhte Nutzlast (max. techn. zulässige Achslast an Achse 2 = 1500 kg, Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8) (12. Stelle des Variante/Version-Schlüssels = A, C, L, K, N oder R).

**TP2** Betrifft Fahrzeugausführungen mit erhöhter Nutzlast (max. techn. zulässige Achslast an Achse 2 = 1800 kg, Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8) (12. Stelle des Variante/Version-Schlüssels = B, D, E, M, P, S oder U).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Y82** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 21 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. September 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55095715 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ OX11 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 15 von 15

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2016.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. September 2025



Laux

00456402.DOCX