

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Schleidener Straße 32  
53919 Weilerswist - Derkum  
QM-Nr. 49 02 0201708

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell RC30  
Typ RC30-707  
Radgröße 7,0Jx17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| V7         | RC30-707 V7 / ohne Ring         | 5/112/57,1   | 45                    | 730             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50461  
Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
Radtyp und Ausführung RC30-707 (s.o.)  
Radgröße 7,0Jx17H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel         | Bund                 | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| S01 | <b>Serien-Schraube<br/>M14x1,5</b> | Kugel<br>D = 25,6 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | <b>Serien-Schraube<br/>M14x1,5</b> | Kugel<br>D = 25,6 mm | 140               | 27,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlungsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/50R17 | A33                                     | A07 A14 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01                |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A11                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A33                                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 |   | A07 A13 A14<br>A21 A58 B03<br>Cbo V17 S01            |
|  | 75-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>V00 V17 S01            |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | M+S                                     | A07 A13 A14<br>A21 Flh S01                           |
|  | 184-195    | 215/45R17 | M+S T88 T91                             |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 |   | A07 A13 A14<br>A21 B03 Flh<br>V17 S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V17 S01            |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 B03 Car<br>Lim V17 W20<br>S01     |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
| Audi A4<br>B5<br>e1*93/81*0013*..<br>e1*98/14*0013*..  | 55-169     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 Au7 Car<br>Lim V17 S01            |
|  | 55-169     | 215/45R17 |   |  |
|  | 55-169     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 B03 Car<br>Cbo Lim V17<br>W20 S01 |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 B03 Cbo<br>V17 W20 S01            |
|  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 96-188     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A07 A14 A21<br>A30 Au9 B03<br>Car Lim V17<br>X27 S01 |
|  | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |  |
|  | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-140     | 225/50R17 | R37 T93                                 | A07 A12 A14<br>A21 B03 Car<br>Lim NBF X27<br>S01 |
|   | 89-257     | 225/50R17 | M+S T93                                 |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 205/55R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 V17<br>S02                |
|   | 85, 110    | 205/60R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 215/55R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A01 K2b R03                             |  |
|   | 85, 110    | 245/50R17 | A01 K2b R03                             |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 85, 110    | 205/55R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 KMV<br>V17 Z19 S02        |
|   | 85, 110    | 205/60R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 215/55R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | R03                                     |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 205/55R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A56 S02                       |
|   | 110, 140   | 205/60R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 215/55R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 |   |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 205/55R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>Z19 S02            |
|   | 110, 140   | 205/60R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 215/55R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 |   |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 |   |  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 206-228    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01            |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A11 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A33 M+S                                 |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 F24 Flh<br>S01                |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                     | 118-200    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A57 B03 Cbo<br>Cpe S01            |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                                | 132-169    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-155     | 205/50R17 | A01 K1c T89 T93                         | A07 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
|   | 63-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | A01 K1c R02                             |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | R03                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                   | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>V17 S02                |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A91                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                   | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>S02                    |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A91                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb            | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1a K1b                     | A07 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S02                    |
|   | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     |  |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A91                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     | A07 A12 A14<br>A21 A58 B03<br>Car Lim V17<br>W20 S01 |
|   | 75-155     | 205/50R17 |   |  |
|   | 75-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|   | 75-155     | 225/45R17 |   |  |
|   | 75-155     | 225/45R17 |   |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..           | 63-155     | 205/50R17 | R37                                     | A07 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V17 S01                |
|   | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     |  |
|   | 63-195     | 225/45R17 |   |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb                     | 81-135     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V17<br>S01     |
|   | 81-135     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb                     | 63 - 110   | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01     |
|   | 63 - 110   | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63 - 110   | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb               | 195,206    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh V17<br>S01     |
|   | 195,206    | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 195-221    | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb          | 81-135     | 205/50R17 | A33                                     | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb  | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>S02         |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |   |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A33                                     |   |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |   |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb  | 110, 140   | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 F24 KOV<br>S02         |
|  | 110, 140   | 215/60R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A91                                     |   |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |   |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|  | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*   | 92-140     | 215/65R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A57 S02                |
|  | 92-140     | 225/60R17 |   |   |
|  | 92-140     | 225/65R17 |   |   |
|  | 92-140     | 235/60R17 |   |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..<br>- Frontantrieb                                | 55-118     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf V17 S01 |
|  | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |   |
|  | 55-147     | 205/50R17 | M+S                                     |   |
|  | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|  | 55-147     | 225/45R17 |   |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*00-19;<br>e11*2007/46*0244*00-13<br>- Frontantrieb                         | 77-162     | 205/50R17 | A33 R37                                 | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01 |
|  | 77-162     | 215/45R17 | A11 R37                                 |   |
|  | 77-162     | 225/45R17 | A33 R37                                 |   |
|  | 77-169     | 205/50R17 | A33 M+S                                 |   |
|  | 77-169     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |   |
|  | 77-169     | 225/45R17 | A33 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*00-19;<br>e11*2007/46*0244*00-13<br>- Frontantrieb                         | 63-110     | 205/50R17 | A33                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01 |
|  | 63-110     | 215/45R17 | A13                                     |   |
|  | 63-110     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*20-26;<br>e11*2007/46*0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A33                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01 |
|  | 63-110     | 215/45R17 | A11                                     |   |
|  | 63-110     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*20-26;<br>e11*2007/46*0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-135     | 205/50R17 | A33 R37                                 | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01 |
|  | 81-135     | 215/45R17 | A11 R37 T87 T91                         |   |
|  | 81-180     | 205/50R17 | A33 M+S                                 |   |
|  | 81-180     | 215/45R17 | A11 M+S T87 T91                         |   |
|  | 81-180     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*21-..<br>e11*2007/46*0012*..<br>- Frontantrieb                       | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A07 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01     |
|  | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |   |
|  | 103-118    | 225/50R17 | A01 K1c                                 |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*00-19  | 81-135     | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S01                |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A33 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 225/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*21-26<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017            | 110-135    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                       |
|  | 110-135    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-135    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-135    | 225/45R17 | A33 M+S                                 |  |
|  | 110-135    | 225/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*0326*00-31;<br>e11*2007/46*0014*00-21                                  | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A07 A14 A21<br>Car Lim V17<br>S01                |
|  | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*0326*32-45;<br>e11*2007/46*0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..          | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A07 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V17 S02        |
|  | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A07 A14 A21<br>A57 S01                           |
|  | 77-125     | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A12                                     |  |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | A33 R37                                 | A07 A14 A21<br>A58 Cbo Flh<br>S01                |
|  | 77-162     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 215/55R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*0252*00-41;<br>e1*2007/46*0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 51-125     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A07 A12<br>A14 A21 A57<br>A59 V00 V17<br>S01 |
|  | 51-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |  |
|  | 51-125     | 225/45R17 | K1a K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*0252*00-41;<br>e1*2007/46*0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 205/50R17 | K1a T89 T93                             | A01 A07 A12<br>A14 A21 A57<br>A67 V00 V17<br>S01 |
|  | 62-125     | 215/45R17 | K1a T87 T91                             |  |
|  | 62-125     | 225/45R17 | K1a T91 T94                             |  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*0252*42-..;<br>e1*2007/46*0217*20-..<br>ab MJ 2016                | 55-110     | 205/50R17 | A91 T93                                 | A07 A14 A21<br>A57 A67 V00<br>V17 S01            |
|  | 55-110     | 215/45R17 | A31 T91                                 |  |
|  | 55-110     | 225/45R17 | A91 T91 T94                             |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 KMV V17<br>S01     |
|   | 75-130     | 215/50R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A07 A14 A21<br>A58 B03 Cbo<br>V17 S01 |
|   | 85-184     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88                         |                                       |
|   | 85-184     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-184     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-184     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                       |
|   | 85-191     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88                         |                                       |
|   | 85-191     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37                         | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01            |
|   | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|   | 55-169     | 225/45R17 | R03                                     |                                       |
|   | 55-184     | 205/50R17 | A01 K1a K1b M+S                         |                                       |
|   | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 225/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A07 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V17 S01 |
|   | 59-147     | 215/45R17 |   |                                       |
|   | 59-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |                                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                | 59-173     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01            |
|   | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                       |
|   | 59-173     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01            |
|   | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                       |
|   | 188-199    | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*0492*00-05   | 59-118     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 Car V17<br>S01     |
|   | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                       |
|   | 59-118     | 225/45R17 |   |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V17 S01 |
|   | 63-169     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 63-195     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 63-195     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 63-195     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 90    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V17 S01     |
|   | 63 - 90    | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63 - 90    | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 81-135     | 205/50R17 | A33                                     | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                    |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01                        |
|   | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A56 F24 S01                               |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|   | 213-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 V17<br>S01                        |
|   | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|   | 55-125     | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..   | 92-110     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01                        |
|   | 92-110     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 92-110     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..   | 63-85      | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 V17<br>S01                        |
|   | 63-85      | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01                        |
|   | 77 - 155   | 215/45R17 |   |  |
|   | 77 - 155   | 225/45R17 |   |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A07 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>V17 S01                    |
|   | 66-147     | 215/45R17 |   |  |
|   | 66-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |  |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (V)<br>3B<br>e1*95/54*0043*...<br>e1*98/14*0043*..  | 66-142     | 205/50R17 | A01 K46 L02                             | A07 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V17 S01     |
|   | 66-142     | 215/45R17 | T87 T88 T89                             |   |
|   | 66-142     | 225/45R17 | A01 K46 L02                             |   |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*...<br>e1*2001/116*0157*..  | 74-142     | 205/50R17 | A01 K45 T89 T93                         | A07 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V17 S01     |
|   | 74-142     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 74-142     | 225/45R17 | A01 K45                                 |   |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*...<br>e1*2001/116*0173*..   | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A07 A12 A14<br>A21 B03 B11<br>Car Lim S01 |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A07 A14 A21<br>Lim V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |   |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>Lim V17 S01                |
|   | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88 T91                     |   |
|   | 184        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 184        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A12 M+S T93                             | A07 A14 A21<br>Car S01                    |
|   | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T91                             |   |
|   | 184        | 215/50R17 | A12 M+S T91                             |   |
|   | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |   |
|   | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A07 A14 A21<br>Car V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |   |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A12 T90                                 |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011  | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A07 A14 A21<br>Car Lim V17<br>VoA S01     |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Verbreite-<br>rungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A07 A14 A21<br>Car KMV Lim<br>V17 VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)  | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A07 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V17 VoA<br>S02 |
|  | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 85-140     | 205/55R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A57 S02                       |
|  | 85-140     | 205/60R17 |   |  |
|  | 85-140     | 215/50R17 |   |  |
|  | 85-140     | 215/55R17 |   |  |
|  | 85-140     | 225/50R17 |   |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*0450*00-23;<br>e1*2007/46*0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen    | 81-155     | 215/60R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 KMV S02                       |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 245/50R17 |   |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*0450*11-23;<br>e1*2007/46*0487*02-14<br>- ab Facelift 2011  | 81-155     | 215/60R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 S02                           |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 245/50R17 |   |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*0450*00-10;<br>e1*2007/46*0487*00-01  | 81-155     | 215/60R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 S02                           |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A01 K2b                                 |  |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016  | 85-176     | 215/65R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A57 KOV<br>S02                |
|  | 85-176     | 225/60R17 |   |  |
|  | 85-176     | 225/65R17 |   |  |
|  | 85-176     | 235/60R17 |   |  |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*0450*31-..  | 110-176    | 215/65R17 | 146                                     | A12 A14 A21<br>A57 KOV S02                       |
|  | 110-176    | 225/60R17 | 146                                     |  |
|  | 110-176    | 225/65R17 | 146                                     |  |
|  | 110-176    | 235/60R17 | 146                                     |  |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*0450*31-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 110-176    | 215/65R17 | 146                                     | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02                       |
|  | 110-176    | 225/60R17 | 146                                     |  |
|  | 110-176    | 225/65R17 | 146                                     |  |
|  | 110-176    | 235/60R17 | 146                                     |  |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*0450*24-..;<br>e1*2007/46*0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85-176     | 215/65R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A57 KMV<br>S02                |
|  | 85-176     | 225/60R17 |   |  |
|  | 85-176     | 225/65R17 |   |  |
|  | 85-176     | 235/60R17 |   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*0211*00-22;<br>e1*2007/46*0357*00-01                                | 66-125     | 205/50R17 | A01 K1a K2b T89 T93                     | A07 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01     |
|  | 66-125     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T91                         |   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1v K2h R09                             |   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K2b T89 T93                             | A01 A07 A12<br>A14 A21 A58<br>Npf V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K2b T91                                 |   |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K2b                                     |   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*0211*36-...;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                | 81-140     | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A07 A12<br>A14 A21 A58<br>V17 S02     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1a                                     |   |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1a                                     |   |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1a K2b K6g                             |   |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |   |

### Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeits-symbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

- A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Fih** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausauschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausauschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.



**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifen-  
größen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbe-  
scheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-  
Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-  
tung).

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu  
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33  
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

#### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 4. September 2018 in Lamsheim statt.

#### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder un-  
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den  
heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entspre-  
chende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die  
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH,  
Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle,  
Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für  
das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. September 2018



Bohlander  
RN/Boh

00301826.DOC