

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC30-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Schleidener Straße 32  
53919 Weilerswist - Derkum  
QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell RC30  
Typ RC30-758  
Radgröße 7,5Jx18H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                            | Lochzahl/<br>Lochkreis- $\varnothing$ (mm)/<br>Mittenloch- $\varnothing$ (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| D3         | RC30-758 D3 / BA25 $\varnothing$ 66,6 - $\varnothing$ 57,1 | 5/112/57,1  | 35                    | 800             | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50643  
Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
Radtyp und Ausführung RC30-758 (s.o.)  
Radgröße 7,5Jx18H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                           | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5<br>Brock TypZS3C ww Typ ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S02 | Schraube M14x1,5<br>Brock TypZS3C ww Typ ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5<br>Brock TypZS2C ww Typ ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5<br>Brock TypZS2C ww Typ ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5<br>Brock TypZS2C ww Typ ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise       | Auflagen und Hinweise                            |
|--|------------|-----------|--|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/45R18 | T86  | A12 A21 A57<br>A99 Cbo F24<br>Lim S04            |
|  | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                    |  |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                            |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                                |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>K46 K56 S04        |
|  | 75-147     | 225/35R18 | K1c K2b T87                                |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1c K2b                                    |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                    | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S03 |
|  | 110        | 215/40R18 | A01 K2b T85 T89                            |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A01 K2b                                    |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                                |  |
| Audi<br>A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 205/45R18 | T90  | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S04        |
|  | 110        | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T89                |  |
|  | 110        | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T87     |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h            |  |
| Audi<br>A3 Sportback 40 TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in-Hybrid  | 110        | 205/45R18 | T90  | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>V18 S03            |
|  | 110        | 215/40R18 | A01 K2b T89                                |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A01 K2b                                    |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                                |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T92                    | A01 A12 A21<br>A99 Flh S04                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                        | A01 A12 A21<br>A99 Flh K46<br>K56 S04            |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K2b T87                                |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K2b                                    |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                    | A12 A21 A57<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S04        |
|  | 77-140     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89            |  |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T83 T87 |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h            |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/45R18 | R37 T90                                    | A12 A21 A99<br>B03 Car Lim<br>S04                |
|  | 74-188     | 225/40R18 | A01 K1b K2b R37 T88 T89 T91                |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 225/40R18 | K1b K2b R37 T88 T89 T91                    | A01 A12 A21<br>A99 B03 Car<br>Cbo Lim S04        |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                               | 96-188     | 225/40R18 | K1a K2b R37 T88 T89 T91 T92               | A01 A12 A21<br>A99 B03 Cbo<br>S04         |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                | 253        | 225/40R18 | K1b K2b M+S R37 T92                       | A01 A12 A21<br>A99 B03 Car<br>Cbo Lim S04 |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..   | 81-184     | 225/40R18 | K1c K46 R37 T88 T89 T91 T92               | A01 A12 A21<br>A99 Au9 Car<br>Lim X27 S04 |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                   | A12 A21 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S04     |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                      | 154-331    | 235/50R18 | A12 M+S                                   | A21 A99 BnK<br>Lim NBF S04                |
|   | 154-331    | 245/45R18 | A11 M+S T00 T96                           |   |
|   | 155-171    | 235/50R18 | A12                                       |   |
|   | 155-171    | 245/45R18 | A11                                       |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 215/50R18 | K1c K2b                                   | A01 A12 A21<br>A58 A99 S03                |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | K1a K2b                                   |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b                                   |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b K8f                               |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen         | 85, 110    | 215/50R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 KMV<br>R92<br>S03      |
|   | 85, 110    | 225/45R18 |   |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18 |   |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K8f                       |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b                                   | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                   |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                   |   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b K6w K8c                           |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 215/50R18 |   | A12 A21 A56<br>A99 KMV<br>R92<br>S03      |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                   |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                              | 88-162     | 215/50R18 | A33                                       | A21 A57 A99<br>S01                        |
|   | 88-162     | 215/55R18 | A33                                       |   |
|   | 88-162     | 225/45R18 | A13                                       |   |
|   | 88-162     | 225/50R18 | A12                                       |   |
|   | 88-162     | 235/45R18 | A12                                       |   |
|   | 88-162     | 235/50R18 | A12                                       |   |
|   | 88-162     | 245/45R18 | A12                                       |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/50R18 | A33                                       | A21 A57 A99<br>KMV S01                |
|   | 88-162     | 215/55R18 | A33                                       |                                       |
|   | 88-162     | 225/45R18 | A13                                       |                                       |
|   | 88-162     | 225/50R18 | A12                                       |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18 | A12                                       |                                       |
|   | 88-162     | 235/50R18 | A12                                       |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..   | 110-169    | 215/55R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>S01                    |
|   | 110-169    | 215/60R18 | A33                                       |                                       |
|   | 110-169    | 225/55R18 | A33                                       |                                       |
|   | 110-169    | 225/60R18 | A12                                       |                                       |
|   | 110-169    | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
|   | 110-169    | 235/55R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
|   | 110-169    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-169    | 215/55R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>RQ3 S01                |
|   | 110-169    | 215/60R18 | A33                                       |                                       |
|   | 110-169    | 225/55R18 | A33                                       |                                       |
|   | 110-169    | 225/60R18 | A12                                       |                                       |
|   | 110-169    | 235/50R18 | A12                                       |                                       |
|   | 110-169    | 235/55R18 | A12                                       |                                       |
|   | 110-169    | 245/50R18 | A12                                       |                                       |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86                                   | A12 A21 A56<br>A99 Cbo F24<br>Lim S04 |
|   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                               |                                       |
|   | 206-228    | 225/35R18 | A01 K1a K2b M+S T87                       |                                       |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b M+S                           |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89               | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh S04 |
|   | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h               |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                   | 221        | 215/50R18 | M+S                                       | A12 A21 A56<br>A99 KMV S03            |
|   | 221        | 225/45R18 | M+S                                       |                                       |
|   | 221        | 235/45R18 | M+S                                       |                                       |
|   | 221        | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c M+S               |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                               | 118-155    | 225/40R18 | K46 K56                                   | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S04 |
|   | 118-155    | 225/45R18 | K46 K56                                   |                                       |
|   | 118-200    | 225/40R18 | K46 K56 M+S                               |                                       |
|   | 118-200    | 225/45R18 | K46 K56 M+S                               |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                | 180        | 225/40R18 | A91 M+S                                   | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S04            |
|   | 180        | 225/45R18 | A91 M+S                                   |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018     | 132-169    | 225/40R18 | A91 M+S                                   | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S04                       |
|   | 132-169    | 225/45R18 | A91 M+S                                   |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018    | 210-228    | 225/40R18 | A91 M+S                                   | A21 A56 A99<br>Cbo Cpe S04                       |
|   | 210-228    | 225/45R18 | A91 M+S                                   |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl- Facelift 2015        | 85-162     | 215/45R18 | T93                                       | A12 A21 A57<br>A99 S03                           |
|   | 85-162     | 225/45R18 | T95                                       |  |
|   | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                   |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                     | 63-155     | 215/40R18 | K1c K2b K46 T85 T89                       | A01 A12 A21<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S04 |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T83 T87                   |  |
|   | 63-155     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T92                   |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A13                                       | A21 A58 A99<br>F23 KMV V18<br>S03                |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                       |  |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b K2b                   |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                       |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b                                   | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV S03            |
|   | 81-110     | 225/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                               |  |
|   | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                   |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A01 K2b                                   | A12 A21 A56<br>A99 F24 KMV<br>S03                |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A01 K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18 | A13                                       | A21 A56 A99<br>BW7 F24 S03                       |
|   | 221        | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |  |
|   | 221        | 235/45R18 | A01 A12 K2b                               |  |
|   | 221        | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
| Seat Cupra Leon<br>Plug-in-Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer           | 110 (180)  | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                   | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S03        |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise      | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---|------------|-----------|--|---|
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                     | 75-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90                                    | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>V18 S04                   |
|   | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                                    |   |
|   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89  |   |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                               | 63-155     | 205/45R18 | K1a K2b R37 T86 T90 V18                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S04                       |
|   | 63-155     | 215/40R18 | K1a K1b K27 K2b R37 T85 T89                    |   |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37 T83<br>T87         |   |
|   | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K46                            |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 205/45R18 |  | A12 A21 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S04        |
|   | 81-140     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K6j T85 T89                        |   |
|   | 81-140     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T83 T87 |   |
|   | 81-140     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/45R18 |  | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S04        |
|   | 63 - 110   | 215/40R18 | A01 K1a K2b T85                                |   |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83                |   |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 66-110     | 205/45R18 | T86 T90  | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V18 S03 |
|   | 66-110     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3a K5d K8h T85 T89                |   |
|   | 66-110     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3a K5d K8h T83<br>T87         |   |
|   | 66-110     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3a K5d K8h                    |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 205/45R18 |  | A12 A21 A57<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh V18<br>S04        |
|   | 195,206    | 215/40R18 | A01 K1a K2b K6j T85 T89                        |   |
|   | 195,206    | 215/40R18 | A01 K1v K2h K6j T85 T89                        |   |
|   | 195-221    | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 215/45R18 | K6j K6y  | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S04               |
|   | 81-135     | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            |   |
|   | 81-135     | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92      | 215/45R18 | K6j K6y  | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S04               |
|   | 81-92      | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            |   |
|   | 81-92      | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            |   |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-147    | 215/55R18 | A33 T95 T99                                    | A21 A57 A99<br>NoP S03                                  |
|   | 110-147    | 215/60R18 | A33 T98  |   |
|   | 110-147    | 225/55R18 | A90 T02 T98                                    |   |
|   | 110-147    | 225/60R18 | A12  |   |
|   | 110-147    | 235/50R18 | A01 A12 K1a K1b T01 T97                        |   |
|   | 110-147    | 235/55R18 | A01 A12 K1a K1b                                |   |
|   | 110-147    | 245/50R18 | A01 A12 K1c                                    |   |
|   | 110-147    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b K6w                            |   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | K1c K2b  | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV S03                   |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | K1c K2b  |   |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | G01 K1c K2b                                    |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b  |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b  |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b M+S                               | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>KOV S03            |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                   |  |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S                   | A21 A56 A99<br>F24 KMV S03                       |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A33                                       |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-140     | 215/55R18 | A33 T95 T99                               | A21 A57 A99<br>S03                               |
|   | 85-140     | 225/55R18 | A12                                       |  |
|   | 85-140     | 225/60R18 | A12                                       |  |
|   | 85-140     | 235/50R18 | A12                                       |  |
|   | 85-140     | 235/55R18 | A12                                       |  |
|   | 85-140     | 245/50R18 | A12                                       |  |
|   | 85-140     | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b                           |  |
|   | 85-176     | 215/55R18 | A33 M+S T95 T99                           |  |
|   | 85-176     | 225/55R18 | A12 M+S                                   |  |
|   | 85-176     | 225/60R18 | A12 M+S                                   |  |
|   | 85-176     | 235/50R18 | A12 M+S                                   |  |
|   | 85-176     | 235/55R18 | A12 M+S                                   |  |
|   | 85-176     | 245/50R18 | A12 M+S                                   |  |
|   | 85-176     | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b M+S                       |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                           | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>Npf S04            |
|   | 55-147     | 225/40R18 | K1c K2b K56 T88 T92                       |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S04        |
|   | 63-110     | 215/40R18 |   |  |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                       |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 205/45R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S04        |
|   | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                   |  |
|   | 77-169     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                       |  |
|   | 77-169     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | K2b                                       | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S04 |
|   | 63-110     | 215/40R18 | K2b K8g T85 T89                           |  |
|   | 63-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k T83 T87               |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                       |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | K2b K6g K8e R37 T86 T90                   | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>S04 |
|   | 81-140     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85 T89           |  |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T83<br>T87    |  |
|   | 81-180     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S T85 T89           |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 215/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KOV NoE<br>NoP S03 |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h               |  |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..   | 103-118    | 225/45R18 | K1c K56                                   | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>KMV S04            |
| Skoda<br>Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 215/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                   | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S04            |
|   | 110-140    | 225/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                       |  |
|   | 110-140    | 225/45R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                       |  |
| Skoda<br>Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                       | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>S04                |
|   | 81-135     | 225/40R18 |   |  |
|   | 81-135     | 225/45R18 |   |  |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..   | 74-142     | 225/40R18 | T88 T89 T91                               | A12 A21 A58<br>A99 Lim S04                       |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21   | 77-191     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K56 T92                   | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>S04                |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-206     | 215/45R18 | A90 T89 T93                               | A21 A57 A99<br>Car Lim S03                       |
|   | 88-206     | 215/50R18 | A12                                       |  |
|   | 88-206     | 225/45R18 | A12                                       |  |
|   | 88-206     | 235/45R18 | A12                                       |  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in-Hybrid   | 115        | 215/45R18 | A90 T93                                   | A21 A58 A99<br>Car Lim S05                       |
|   | 115        | 215/50R18 | A12                                       |  |
|   | 115        | 225/45R18 | A12                                       |  |
|   | 115        | 235/45R18 | A12                                       |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A21 A57<br>A99 S04                |
|  | 77-125     | 225/40R18 | A01 K1b T89 T91 T92                       |                                       |
|  | 77-125     | 225/45R18 | A01 K1b T91 T95                           |                                       |
| VW Arteon<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 110-206    | 215/50R18 | A12 M+S                                   | A21 A57 A99<br>S03                    |
|  | 110-206    | 225/45R18 | A90                                       |                                       |
|  | 110-206    | 225/50R18 | A12                                       |                                       |
|  | 110-206    | 235/45R18 | A12                                       |                                       |
|  | 110-206    | 245/45R18 | A12                                       |                                       |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Cbo Flh<br>V18 S04 |
|  | 77-162     | 215/50R18 | A01 K1a K1b                               |                                       |
|  | 77-162     | 225/45R18 | A01 K1a K1b                               |                                       |
|  | 77-162     | 235/45R18 | A01 K1a K1b                               |                                       |
|  | 77-162     | 245/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                       |                                       |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1c K2b K41 T94 T98 160               | A01 A12 A21<br>A99 K34 K42<br>S02     |
|  | 50-103     | 245/40R18 | K1c K2b K41 K44 R70 T97 160               |                                       |
|  | 50-103     | 245/45R18 | G01 K1c K2b K41 K44 T00 T96 160           |                                       |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 235/45R18 | K1c K2b K41 K42 T98 160                   | A01 A12 A21<br>A99 K34 S02            |
|  | 65-150     | 245/40R18 | K1c K2b K42 R70 T97 160                   |                                       |
|  | 65-150     | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 T00 T96 160           |                                       |
| VW Bus (T4) California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..   | 111-150    | 235/45R18 | K1c K2b K41 K42 T98 T99                   | A01 A12 A21<br>A99 K34 S02            |
|  | 111-150    | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 T00                   |                                       |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                     | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 T92 T94 T98 T99 160           | A01 A12 A21<br>A99 K1c K2c<br>K34 S02 |
|  | 50-103     | 245/40R18 | K41 K42 K44 R70 T93 T97 160               |                                       |
|  | 50-103     | 245/45R18 | G01 K41 K42 K44 T00 T96 160               |                                       |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1c K2b K41 K42 T98                   | A01 A12 A21<br>A99 K34 S02            |
|  | 50-103     | 245/40R18 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T97               |                                       |
|  | 50-103     | 245/45R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K44 T00               |                                       |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                           | A01 A12 A21<br>A57 A67 A99<br>K34 S04 |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                | 55-110     | 225/40R18 | K1c K2a K2b T92                           | A01 A12 A21<br>A57 A67 A99<br>S04     |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011  | 75-130     | 215/45R18 | M+S T89 T93                               | A12 A21 A99<br>KMV S04                               |
|  | 75-130     | 225/40R18 | A01 K1a M+S T88 T92                       |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-184     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | A12 A21 A58<br>A99 Cbo S04                           |
|  | 85-184     | 215/45R18 |   |  |
|  | 85-184     | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56                           |  |
|  | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                       |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                       | A01 A12 A21<br>A99 S04                               |
|  | 55-169     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T83 T87               |  |
|  | 55-184     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                           |  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 205/45R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T86 T90 V18           | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>K56 S04                |
|  | 59-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89               |  |
|  | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 T83 T87           |  |
|  | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                   |  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio  | 59-173     | 205/45R18 | K1a K2b T86 T90                           | A01 A12 A21<br>A99 V18 S04                           |
|  | 59-173     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 T89               |  |
|  | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T83 T87               |  |
|  | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                       |  |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188, 199   | 205/45R18 | T90                                       | A12 A21 A99<br>S04                                   |
|  | 188, 199   | 215/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d T89               |  |
|  | 188, 199   | 225/40R18 | A01 K1c K2c K3a K6h K8i                   |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/45R18 | K1a K2b K6g T86 T90                       | A01 A12 A21<br>A99 Car S04                           |
|  | 59-118     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 T89               |  |
|  | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T83 T87               |  |
|  | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i                       |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S04 |
|  | 63-110     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T85                   |  |
|  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g T83               |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S04 |
|   | 63-169     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c T85 T89                   |  |
|   | 63-213     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c M+S T85 T89               |  |
|   | 63-213     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T83 T87           |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>KMV S04                    |
|   | 81-135     | 215/45R18 | A01 K1a K6g K6i K6w K8e                   |  |
|   | 81-135     | 225/40R18 | A01 K1c K3b K6h K6i K6x K8m               |  |
|   | 81-135     | 225/45R18 | A01 K1c K3b K6h K6i K6x K8m               |  |
| VW<br>Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A58<br>A99 F24 V18<br>S04                        |
|   | 110        | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c T89                       |  |
|   | 110        | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T87               |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g                   |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A56<br>A99 F24 S04                               |
|   | 206, 221   | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c T89                       |  |
|   | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                               |  |
|   | 206-228    | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c M+S T89                   |  |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g                   |  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T89                       | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S04                    |
|   | 213-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |  |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V18 S03     |
|   | 110        | 215/40R18 | A01 K1a K2b T85 T89                       |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |  |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 66-96      | 205/45R18 | K2b T86 T90                               | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V18 S03 |
|   | 66-96      | 215/40R18 | K1a K2b K8h T85 T89                       |  |
|   | 66-96      | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K8h                       |  |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV V18 S03                |
|   | 110        | 215/40R18 | A01 K1a K2b T89                           |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |  |
| VW Golf GTE (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid  | 110        | 205/45R18 | M+S T90                                   | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV S03                    |
|   | 110        | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                       |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 205/45R18 | K1a K1b K2b K56 T86 T90 V18               | A01 A12 A21<br>A58 A99 S04                               |
|   | 55-125     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K56 T85 T89               |  |
|   | 55-125     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K41 K44 K56 T88 T92           |  |
|   | 55-85      | 225/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 K56 T87               |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-85      | 205/45R18 |   | A12 A21 A58                           |
|  | 63-85      | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T85                   | A99 F23 V18                           |
|  | 63-85      | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8k T83               | S04                                   |
|  | 63-85      | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8k                   |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A58                           |
|  | 63-110     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K3c T85 T89                   | A99 F24 V18                           |
|  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a T83<br>T87    | S04                                   |
|  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a               |                                       |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..   | 77 - 155   | 205/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86                   | A01 A12 A21                           |
|  | 77 - 155   | 205/45R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86                   | A58 A99 Sth                           |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89                   | S04                                   |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                   |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/45R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T86 T90 V18           | A01 A12 A21                           |
|  | 66-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89               | A58 A99 K56                           |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 T83 T87           | Sth S04                               |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                   |                                       |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..,<br>e1*2001/116*0157*..   | 74-110     | 215/40R18 | R37 T85 T89                               | A12 A21 A99                           |
|  | 74-142     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | Car Lim S04                           |
|  | 74-142     | 225/40R18 | A01 K46 T88 T89                           |                                       |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..,<br>e1*2001/116*0173*..  | 202        | 225/40R18 | K1c K2b K46 T91 T92                       | A01 A12 A21<br>A99 B11 Car<br>Lim S04 |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | A01 K1a K46 K56 M+S                       | A12 A21 A99                           |
|  | 184        | 225/40R18 | A01 K1a K46 K56 M+S T88 T89               | Lim S04                               |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | A12 A21 A99                           |
|  | 75-147     | 215/45R18 | A01 K1a K46 K56                           | Lim S04                               |
|  | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K46 K56 T88 T89                   |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | A01 K1a K2b M+S T93                       | A12 A21 A99                           |
|  | 184        | 225/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91               | Car S04                               |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/45R18 | R37 T90 V18                               | A12 A21 A99                           |
|  | 75-147     | 215/45R18 | A01 K1a K2b T89 T93                       | Car S04                               |
|  | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89 T91           |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A21 A99                           |
|  | 77-155     | 215/45R18 | A01 K1a K2b T89 T93                       | Car Lim V18                           |
|  | 77-155     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K4i K6g T88 T92               | VoA S04                               |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                     |
|--|------------|-----------|--------------------------------------|---|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                              | A12 A21 A99<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S04 |
|  | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                              |   |
|  | 77-155     | 225/40R18 | A01 K4i K6g T88 T92                  |   |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Verbreiterungen            | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                          | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>S04         |
|  | 103-155    | 225/40R18 | A01 K6g M+S T92                      |   |
|  | 103-155    | 225/45R18 | A01 K6g                              |   |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                               | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                          | A21 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>VoA S03     |
|  | 88-206     | 215/50R18 | A12                                  |   |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A12                                  |   |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                  |   |
| VW Passat GTE (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019       | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                          | A21 A58 A99<br>Car Lim VoA<br>S03         |
|  | 115        | 215/50R18 | A12                                  |   |
|  | 115        | 225/45R18 | A12                                  |   |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                  |   |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-331    | 235/50R18 | T01 T97                              | A12 A21 A99<br>BnK Lim S04                |
|  | 165-331    | 245/45R18 | T00 T96                              |   |
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-155     | 215/40R18 | A11 T85 T89                          | A21 A58 A99<br>Cpe S04                    |
|  | 90-155     | 215/45R18 | A12                                  |   |
|  | 90-162     | 215/40R18 | A11 M+S T85 T89                      |   |
|  | 90-162     | 215/45R18 | A12 M+S                              |   |
|  | 90-162     | 225/40R18 | A31                                  |   |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 215/40R18 | A13 M+S T89                          | A21 A58 A99<br>Cpe S04                    |
|  | 188-206    | 215/45R18 | A12 M+S                              |   |
|  | 188-206    | 225/40R18 | A33                                  |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 215/45R18 | T93                                       | A12 A21 A57<br>A99 S03   |
|   | 85-162     | 225/45R18 | T95                                       |                          |
|   | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                   |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 215/50R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>S03       |
|   | 81-155     | 215/55R18 | A13                                       |                          |
|   | 81-155     | 225/50R18 | A13                                       |                          |
|   | 81-155     | 235/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                          |
|   | 81-155     | 245/45R18 | A13                                       |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/50R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>KMV S03   |
|   | 81-155     | 215/55R18 | A13                                       |                          |
|   | 81-155     | 225/50R18 | A13                                       |                          |
|   | 81-155     | 235/50R18 | A12                                       |                          |
|   | 81-155     | 245/45R18 | A13                                       |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*0487*00-01   | 81-155     | 215/50R18 | A13 K2b                                   | A01 A21 A57<br>A99 S03   |
|   | 81-155     | 215/55R18 | A13 K2b                                   |                          |
|   | 81-155     | 225/50R18 | A13 K2b                                   |                          |
|   | 81-155     | 235/50R18 | A12 K1a K1b K2b                           |                          |
|   | 81-155     | 245/45R18 | A13 K1a K2b                               |                          |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016   | 85-176     | 215/55R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>S03       |
|   | 85-176     | 215/60R18 | A33                                       |                          |
|   | 85-176     | 225/55R18 | A33                                       |                          |
|   | 85-176     | 225/60R18 | A12                                       |                          |
|   | 85-176     | 235/50R18 | A12                                       |                          |
|   | 85-176     | 235/55R18 | A12                                       |                          |
|   | 85-176     | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                          |
|   | 85-176     | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-176    | 215/55R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>S03       |
|   | 110-176    | 215/60R18 | A33                                       |                          |
|   | 110-176    | 225/55R18 | A33                                       |                          |
|   | 110-176    | 225/60R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 235/50R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 235/55R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                          |
|   | 110-176    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                          |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-176    | 215/55R18 | A13                                       | A21 A57 A99<br>RQ3 S03   |
|   | 110-176    | 215/60R18 | A33                                       |                          |
|   | 110-176    | 225/55R18 | A33                                       |                          |
|   | 110-176    | 225/60R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 235/50R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 235/55R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 245/50R18 | A12                                       |                          |
|   | 110-176    | 255/50R18 | A12                                       |                          |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                 |
|---|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016 | 85-176     | 215/55R18 | A13                                  | A21 A57 A99<br>RQ3 S03                |
|   | 85-176     | 215/60R18 | A33                                  |                                       |
|   | 85-176     | 225/55R18 | A33                                  |                                       |
|   | 85-176     | 225/60R18 | A12                                  |                                       |
|   | 85-176     | 235/50R18 | A12                                  |                                       |
|   | 85-176     | 235/55R18 | A12                                  |                                       |
|   | 85-176     | 245/50R18 | A12                                  |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                             | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                          | A01 A12 A21<br>A58 A99 Npf<br>S04     |
|   | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                      |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011  | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                          | A01 A12 A21<br>A58 A99 Npf<br>V18 S04 |
|   | 66-130     | 205/45R18 | K1a K2b T90                          |                                       |
|   | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                      |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                  | 81-140     | 215/45R18 | K1a K2b K6g T89 T93                  | A01 A12 A21<br>A58 A99 S03            |
|   | 81-140     | 215/50R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d          |                                       |
|   | 81-140     | 225/45R18 | K1c K2b K3c K6h                      |                                       |
|   | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d          |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-140     | 215/45R18 | A33                                  | A21 A57 A99<br>Flh S03                |
|   | 85-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-140     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-140     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-140     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                      |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-110     | 215/45R18 | A33                                  | A21 A58 A99<br>Cbo S03                |
|   | 85-110     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-110     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-110     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                          |                                       |
|   | 85-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                      |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenverschluss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenverschluss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenverschluss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenverschluss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**NoP** Nicht für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 7. Dezember 2020 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 25 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 7. Dezember 2020



Bohlander

00357006.DOC