

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 1 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-809</b>              |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels           |
| Montageposition:       | <b>Vorderachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>D12</b>                   |
| Radausführungskennz.:  | D12; Lk112                   |
| Radgröße:              | 8Jx19H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 32,5 mm                      |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,60 mm                     |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | ohne Ring                    |
| geprüfte Radlast: *)   | 900 kg                       |
| Reifenabrollumfang:    | 2300 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **RC34-809, D12** ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **RC34-909, D12** (KBA-Nr. **55726\*00**) an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **RC34-909, D12** (KBA-Nr. **55726\*00**) zu entnehmen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

| Radbefestigung  |       |                                                                      |             |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                   | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm |             | 150 Nm        |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 2 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
| R1ECLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | e1*2007/46*1818*..                    |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                       |                  |                            |
| 143 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes CLS         | 245/35R19 M+S                         | 245/35R19 M+S    | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 245/40R19 M+S                         | 245/40R19 M+S    | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 245/40R19                             | 275/35R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
| R1EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | e1*2007/46*1666*..                    |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                                                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
| 120 bis 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen<br>ab 225/..) | 235/40R19                             | 235/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 245/35R19                             | 245/35R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 245/40R19                             | 245/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 245/40R19                             | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                  |                                       |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
| R1EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | e1*2007/46*1666*..                    |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                                                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                  |                            |
| 120 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen<br>ab 245/..) | 245/35R19                             | 245/35R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 245/40R19                             | 245/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 245/40R19                             | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                  |                                       |                  |                            |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 3 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                       |                  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                         |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | e1*2001/116*0501*..                   |                  |                                         |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                       |                  |                                         |
| 110 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(W213, Limousine) | 225/40R19                             | 225/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) N235) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 235/40R19                             | 235/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) N245) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 245/35R19<br>K01)                     | 245/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 245/40R19<br>K01)                     | 245/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | HL 245/40R19<br>K01)                  | HL 245/40R19     | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 215/40R19<br>N225) T90)               | 245/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 215/45R19<br>N225)                    | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 225/40R19<br>N235)                    | 255/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 235/40R19<br>N245)                    | 265/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 245/40R19<br>K01)                     | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | HL 245/40R19<br>K01)                  | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E111a) V00)  |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                        |                                       |                  |                                         |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| R1ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | e1*2007/46*1560*..                    |                  |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                  |
| 110 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(S213, Kombi) | 235/40R19                             | 235/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) N245) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 245/40R19<br>K01)                     | 245/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | HL 245/40R19<br>K01)                  | HL 245/40R19     | A01) bis A10)<br>A11) BF1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 245/40R19<br>K01)                     | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | HL 245/40R19<br>K01)                  | 275/35R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) V00)  |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                    |                                       |                  |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
| R1ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | e1*2007/46*1560*..                    |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                       |                  |                            |
| 143 bis 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse All-Terrain | 245/40R19<br>K134)                    | 245/40R19        | A01) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 245/45R19<br>K134)                    | 245/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 245/45R19<br>K134)                    | 275/40R19        | A01) bis A10)<br>BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                               |                                       |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                       |                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                            |
| R2EW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | e1*2018/858*00213*..                  |                  |                                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                       |                  |                                            |
| 120 bis 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(W214, Limousine) | 235/45R19                             | 235/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) B99) BF1) E134) EF0) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 245/45R19                             | 245/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) B99) BF1) E134) EF0) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 245/45R19                             | 275/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) B99) BF1) E134) EF0) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                        |                                       |                  |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                       |                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                      |
| R2ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | e1*2018/858*00214*..                  |                  |                                      |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                       |                  |                                      |
| 120 bis 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes E-Klasse<br>(S214, Kombi, nicht All<br>Terrain) | 235/45R19                             | 235/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) B99) BF1) EF0) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 245/45R19                             | 245/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) B99) BF1) EF0) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 245/45R19                             | 275/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) B99) BF1) EF0) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                          |                                       |                  |                                      |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 5 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                       |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                       |
| F2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | e1*2007/46*1909*..                    |                  |                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                       |                  |                       |
| 80 bis 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mercedes EQA, EQB    | 235/45R19<br>K01)                     | 235/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 245/45R19<br>K01) K120)               | 245/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 255/45R19<br>K01) K120)               | 255/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                  |                       |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | e1*2007/46*0598*..                    |                  |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                                                       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                       |                  |                                 |
| 190 bis 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GL- Klasse,<br>GLS<br>(Ausführungen ohne<br>serienmäßige<br>Radhausverbreiterung) | 275/50R19<br>K01)                     | 275/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) EF0) ER1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                            |                                       |                  |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                       |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                 |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | e1*2007/46*0598*..                    |                  |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                                                                                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                 |
| 190 bis 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GL- Klasse,<br>GLS<br>(Ausführungen mit<br>serienmäßiger<br>Radhausverbreiterung<br>und Serienreifen<br>295/40R21) | 275/50R19<br>K01)                     | 275/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) EF0) ER1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                                             |                                       |                  |                                 |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 6 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 204X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                          | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
| 100 bis 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GLC<br>(X253, ohne<br>Verbreiterung) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                               |                                       |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                       |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                 |
| 204X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                 |
| 120 bis 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GLC<br>(X253, mit Verbreiterung) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 235/55R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                           |                                       |                  |                                 |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 204X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
| 270 bis 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GLC 43<br>AMG, GLC 43 AMG<br>Coupe<br>(X253, C253) | 255/45R19                             | 255/45R19        | A02) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 255/50R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 235/55R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>BF1) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 255/50R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                             |                                       |                  |                            |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 7 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

| Typ(en):              |                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 204X                  |                                                                   | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                                 |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                              | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise           |
|                       |                                                                   | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                 |
|                       |                                                                   | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                 |
| 100 bis 243           | Mercedes GLC Coupe (C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1)      |
|                       |                                                                   | 235/55R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |
|                       |                                                                   | 235/55R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |
|                       |                                                                   | 255/50R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |

Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726\*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

| Typ(en):              |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 204X                  |                                                                  | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                                 |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise           |
|                       |                                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                 |
|                       |                                                                  | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                 |
| 100 bis 243           | Mercedes GLC Coupe (C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1)      |
|                       |                                                                  | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1)      |
|                       |                                                                  | 235/55R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |
|                       |                                                                  | 255/50R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) V00) |

Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726\*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

| Typ(en):              |                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| R2CGLC                |                                                      | e1*2018/858*00186*..                  |                  |                                  |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise            |
|                       |                                                      | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                  |
|                       |                                                      | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                  |
| 120 bis 270           | Mercedes GLC (X254, ohne Verbreiterung, Mild-Hybrid) | 235/55R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>A11e) BF1) ECE) |
|                       |                                                      | 235/55R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>A11e) BF1) V00) |

Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726\*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.



Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 8 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                       |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                  |
| R2CGLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | e1*2018/858*00186*..                  |                  |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                          | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                  |
| 120 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GLC<br>(X254, mit<br>Verbreiterung, Mild-<br>Hybrid) | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11e) BF1) ECE) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 235/55R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>A11e) BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                               |                                       |                  |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                       |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                  |
| R2CGLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | e1*2018/858*00186*..                  |                  |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                  |
| 145 bis 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes GLC<br>(X254, mit<br>Verbreiterung, Plug-in-<br>Hybrid) | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>A11f) BF1) ECE) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 235/55R19                             | 285/45R19        | A02) bis A10)<br>A11f) BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                  |                                       |                  |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                            |
| 204X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | e1*2001/116*0480*..                   |                  |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                            |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mercedes EQC         | 235/55R19                             | 255/50R19        | A02) bis A10)<br>BF1)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 235/55R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 245/50R19<br>K01)                     | 265/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 255/50R19<br>K01)                     | 275/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                  |                            |



Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 9 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | e1*2001/116*0335*..                   |                  |                                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                       |
| 150 bis 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes S-Klasse,<br>Heckantrieb<br>(W221) | 235/40R19<br>T95)                     | 235/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E97a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 235/45R19                             | 235/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E97a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 245/40R19                             | 245/40R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E97a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 235/40R19<br>T95)                     | 255/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E97a) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 245/40R19                             | 265/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E97a) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                             |                                       |                  |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                             |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | e1*2001/116*0335*..                   |                  |                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | Vorderachse                           | Hinterachse      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                             |
| 155 bis 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes S-Klasse, 4-<br>MATIC<br>(W221) | 235/40R19<br>T95)                     | 235/40R19        | A02) bis A10)<br>BF1) E97a) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 235/45R19                             | 235/45R19        | A02) bis A10)<br>BF1) E97a) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 245/40R19                             | 245/40R19        | A02) bis A10)<br>BF1) E97a) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                          |                                       |                  |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                       |                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                       |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | e1*2001/116*0335*..                   |                  |                                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                       |                  |                                       |
| 150 bis 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes S-Klasse<br>(W222, ab Modell 2014) | 245/45R19                             | 245/45R19        | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E98b)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 245/45R19 M+S                         | 245/45R19 M+S    | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E98b)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 245/45R19                             | 275/40R19        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E98b) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                             |                                       |                  |                                       |

Nr. : RA-001106-L0-216  
 Anlage-Nr. : CL1  
 Seite : 10 / 14  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                       |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                       |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | e1*2001/116*0335*..                   |                  |                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Vorderachse                           | Hinterachse      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                       |                  |                       |
| 270 bis 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes S-Klasse<br>Coupe, Cabrio<br>(C217, A217) | 245/45R19                             | 245/45R19        | A02) bis A10)<br>BF1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 245/45R19                             | 275/40R19        | A02) bis A10)<br>BF1) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                    |                                       |                  |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                       |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                   |
| E2EQSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | e1*2018/858*00035*..                  |                  |                                   |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                       |                  |                                   |
| 109 bis 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes EQS<br>(V297,<br>Hinterachslenkung<br>4,5° SA Code 201) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E134a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 265/50R19                             | 265/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E134a) ER2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 255/50R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E134a) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                  |                                       |                  |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                       |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                  |                                   |
| E2EQSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | e1*2018/858*00035*..                  |                  |                                   |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handelsbezeichnungen                                         | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                  | Auflagen und Hinweise             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | Vorderachse                           | Hinterachse      |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 8Jx19H2,<br>ET32,5                    | 9Jx19H2,<br>ET30 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                       |                  |                                   |
| 109 bis 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercedes EQS<br>(V297, Hinterachslenkung<br>10° SA Code 216) | 255/50R19                             | 255/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E130a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 265/50R19                             | 265/50R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E130a) ER2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 255/50R19                             | 285/45R19        | A01) bis A10)<br>BF1) E130a) V00) |
| Die Verwendung des Rades RC34-809, D12 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp RC34-909, D12 (KBA-Nr. 55726*00) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                              |                                       |                  |                                   |

Nr. : RA-001106-L0-216  
Anlage-Nr. : CL1  
Seite : 11 / 14  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-809

---

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Nr. : RA-001106-L0-216  
Anlage-Nr. : CL1  
Seite : 12 / 14  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-809

---

- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11e) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Mild-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11f) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- B99) Zulässig an Fahrzeug-Ausführungen mit folgender Bremsanlage:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel mit belüfteter und gelochter Bremsscheibe Ø 370x36 mm
  - Achse 2: 1-Kolben Faustsattel mit belüfteter Bremsscheibe Ø 300x22 mm
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm  
Anzugsmoment: 150 Nm
- E97a) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die Zahlen `221` stehen.
- E98b) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die die Zahlen `222` stehen.
- E111a) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 213: nur Varianten, die mit "U" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).
- E130a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung (Code 216) ausgerüstet sind.
- E134) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung (Code 201) ausgerüstet sind.
- E134a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung (Code 201) ausgerüstet sind.
- ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1800 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).

Nr. : RA-001106-L0-216  
Anlage-Nr. : CL1  
Seite : 13 / 14  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-809

---

- ER2) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1820 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K120) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen ist die Kunststoffverbreiterung der Radhauskante im Bereich von 45° vor und 45° hinter der Radmitte um 10 mm zu kürzen.
- K134) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von 45° vor Radmitte bis 45° hinter Radmitte umzulegen,
  - die Kunststoffverbreiterung der Radhauskante ist entsprechend der umgelegten Radhauskante zu kürzen,
  - der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 45° vor Radmitte bis 45° hinter Radmitte eng an das Radhaus zu verkleben oder auszuschneiden.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RA-001106-L0-216  
Anlage-Nr. : CL1  
Seite : 14 / 14  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-809

---

- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage CL1 mit den Seiten 1-14 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-809 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 13.11.2024