

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0131806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell X10  
Typ X10 809  
Radgröße 8Jx19 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| V2         | X10 809 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1  | 40                    | 780             | 2160                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52188  
Herstellerzeichen UNIWHEELS Germany  
Radtyp und Ausführung X10 809 (s.o.)  
Radgröße 8Jx19 H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27,5             |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27,5             |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140               | 30               | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A19 A57<br>A99 Cbo F24<br>Lim V00 V19<br>S01 |
|  | 77-140     | 225/35R19 | T88                                     |  |
|  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G03 K1a K2b                         |  |
|  | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>S01                |
|  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |  |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh S01            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                       |
|  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                       |
|  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |  |
|  | 66-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |  |
|  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K56 R37 T85                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Flh V00 V19<br>S01 |
|  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88             |  |
|  | 77-140     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |  |
|  | 77-140     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89         |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A99<br>Car Lim S01                       |
|  | 74-188     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                 |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A99<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|  | 162        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T88 T91                 |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A99<br>Cbo S01                           |
|  | 96-188     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..   | 253        | 235/35R19 | Car K1a K1b K2b Lim T91                 | A01 A12 A19<br>A99 S01                           |
|  | 253        | 235/35R19 | Cbo K1a K1b K2b T91 Y16                 |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A12 A19 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                             | 120-257    | 225/45R19 | T96  | A12 A19 A99<br>X28 S01                |
|   | 120-257    | 235/40R19 | T96  |                                       |
|   | 120-257    | 245/40R19 | T94  |                                       |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99                            | A19 A99 Lim<br>NBF S01                |
|   | 154-257    | 245/40R19 | A11 T94 T98                                |                                       |
|   | 154-257    | 245/45R19 | A01 A12 G01                                |                                       |
|   | 154-257    | 255/40R19 | A12 R70 T00 T96                            |                                       |
|   | 154-331    | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99                            |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K2b                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 V19<br>S02     |
|   | 85, 110    | 235/35R19 | K1c K2b                                    |                                       |
|   | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                       |
|   | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen             | 85, 110    | 225/40R19 |  | A12 A19 A58<br>A99 KMV V19<br>Z19 S02 |
|   | 85, 110    | 235/35R19 |  |                                       |
|   | 85, 110    | 235/40R19 |  |                                       |
|   | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
|   | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 225/40R19 | K1a  | A01 A12 A19<br>A56 A99 S02            |
|   | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                       |
|   | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                       |
|   | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                       |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/40R19 |  | A12 A19 A56<br>A99 KMV Z19<br>S02     |
|   | 110, 140   | 235/35R19 | T91  |                                       |
|   | 110, 140   | 235/40R19 |  |                                       |
|   | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |  | A12 A19 A57<br>A99 V00 V19<br>S03     |
|   | 88-162     | 225/45R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 235/40R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 245/40R19 |  |                                       |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |  | A12 A19 A57<br>A99 KMV V00<br>V19 S03 |
|   | 88-162     | 225/45R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 235/40R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R19 |  |                                       |
|   | 88-162     | 245/40R19 |  |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..   | 294        | 235/35R19 | A90 T91                                    | A19 A56 A99<br>BnK Lim S01            |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..  | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g R03 T88                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 AV9<br>Flh S01 |
|   | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K3s K4g K4i K5x K6g<br>K8h T91 |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|--|--|
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017               | 270,294    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K3i K5d K6g K8m<br>T91     | A01 A12 A19<br>A56 A99 BnK<br>Y85 S01            |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016     | 206-228    | 225/35R19 | T88  | A12 A19 A56<br>A99 Cbo F24<br>Lim S01            |
|  | 206-228    | 235/35R19 | A01 K1a K2b                                |  |
|  | 206-228    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                                |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Flh V00 S01        |
|  | 206-228    | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h            |  |
|  | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89            |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00              | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                    | A12 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01                |
|  | 118-155    | 225/40R19 |  |  |
|  | 118-155    | 235/35R19 | A01 K46 K56                                |  |
|  | 118-155    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56                            |  |
|  | 118-200    | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                            |  |
|  | 118-200    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                        |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                     | 132-169    | 225/35R19 | A91 T84 T88                                | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01                       |
|  | 132-169    | 225/40R19 | A91  |  |
|  | 132-169    | 235/35R19 | A12  |  |
|  | 132-169    | 245/35R19 | A01 A12 K6g                                |  |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                      | 250, 265   | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                            | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>S01                |
|  | 250, 265   | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                        |  |
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..                  | 294        | 225/35R19 | A91 M+S T84 T88                            | A19 A56 A99<br>BnK Cbo Cpe<br>S01                |
|  | 294        | 225/40R19 | A91 M+S                                    |  |
|  | 294        | 235/35R19 | A12 M+S                                    |  |
|  | 294        | 245/35R19 | A01 A12 K6g M+S                            |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)                    | 210, 228   | 225/35R19 | A91 M+S T84 T88                            | A19 A56 A99<br>Cbo Cpe S01                       |
|  | 210, 228   | 225/40R19 | A91 M+S                                    |  |
|  | 210, 228   | 235/35R19 | A12 M+S                                    |  |
|  | 210, 228   | 245/35R19 | A01 A12 K6g M+S                            |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162     | 225/40R19 | T93  | A12 A19 A57<br>A99 S02                           |
|  | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                                |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..              | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                    | A01 A12 A19<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|  | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                            |  |
|  | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                   | 85, 110    | 225/40R19 |   | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>V19 S02                |
|   | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                 |  |
|   | 85, 110    | 235/40R19 |   |  |
|   | 85, 110    | 245/35R19 |   |  |
|   | 85, 110    | 245/40R19 |   |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                   | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV S02                |
|   | 85, 110    | 225/45R19 | G01 K1a K1b                             |  |
|   | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b                                 |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>e9*2007/46*6394*..        | 110, 140   | 225/40R19 |   | A12 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>S02                    |
|   | 110, 140   | 225/45R19 |   |  |
|   | 110, 140   | 235/40R19 |   |  |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K2b                                 |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>S01                    |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..           | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b R37 T85                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S01                    |
|   | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                 |  |
|   | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46             |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                 | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85                     | A01 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S01 |
|   | 81-140     | 225/35R19 | K1a K2b K6j T84 T88                     |  |
|   | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g  |  |
|   | 81-140     | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                 | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K2b T85                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S01 |
|   | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K2b T84                             |  |
|   | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g             |  |
|   | 63 - 110   | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k         |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..           | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S01     |
|   | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                         |  |
|   | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|   | 195-221    | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..      | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01            |
|   | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |  |
|   | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h         |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb                   | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV S02                |
|   | 85, 110    | 225/45R19 | G01 K1a K1b                             |  |
|   | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>e8*2007/46*0272*..           | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>KOV S02                |
|   | 110, 140   | 225/45R19 | K1a K1b                                 |  |
|   | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*   | 92-140     | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 S02                                   |
|  | 92-140     | 235/50R19 |   |  |
|  | 92-140     | 245/45R19 |   |  |
|  | 92-140     | 255/45R19 |   |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1a K1b T88                         | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>Npf S01                    |
|  | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13   | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                 | A12 A19 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V19<br>S01         |
|  | 77-169     | 225/35R19 | A57 T88                                 |  |
|  | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01 K1a K1b K2b                 |  |
|  | 77-169     | 245/30R19 | A01 A57 K1a K1b K2b                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13   | 63-110     | 215/35R19 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf V19<br>S01         |
|  | 63-110     | 225/35R19 | T88                                     |  |
|  | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01     |
|  | 63-110     | 225/35R19 | K2b K8g T84 T88                         |  |
|  | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2a K2b K8k                 |  |
|  | 63-110     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K8k                         |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2b K6g K8e R37 T85                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01 |
|  | 81-180     | 225/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m T84 T88             |  |
|  | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m T87<br>T91  |  |
|  | 81-180     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T89             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..   | 103-118    | 225/40R19 | K1c T93                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S01                    |
|  | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                             |  |
|  | 103-118    | 245/35R19 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 T93             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                        |
|  | 81-135     | 225/40R19 |   |  |
|  | 81-135     | 235/35R19 |   |  |
|  | 81-135     | 245/35R19 |   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                  | 110-135    | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01     |
|   | 110-135    | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v                        |   |
|   | 110-135    | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91                |   |
|   | 110-135    | 245/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                        |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                       | 77-147     | 225/35R19 | K1a K2b K56 T88                            | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>V19 S01     |
|   | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56<br>T87 T91 |   |
|   | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46 K56<br>T89     |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..               | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V19 S02 |
|   | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |   |
|   | 88-206     | 235/40R19 |  |   |
|   | 88-206     | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T89 T93                |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A19 A57<br>A99 S01                    |
|   | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                    |   |
|   | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                    |   |
| VW Arteon<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A19 A57<br>A99 S02                    |
|   | 110-206    | 225/45R19 |  |   |
|   | 110-206    | 235/40R19 |  |   |
|   | 110-206    | 245/40R19 |  |   |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 225/40R19 |  | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Flh<br>S01         |
|   | 77-162     | 235/35R19 | A01 K1a K1b                                |   |
|   | 77-162     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                                |   |
|   | 77-162     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c                        |   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1a T87 T91                                | A01 A12 A19<br>A99 KMV S01                |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>S01         |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T88                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>S01         |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>S01         |
|   | 85-191     | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91                    |   |
|   | 85-191     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 T89            |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|--|---|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                                | A01 A12 A19<br>A99 S01  |
|  | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                            |   |
|  | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-110     | 215/35R19 | K27 K2b K44 K46 K56 T85                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>K1c S01                           |
|  | 59-147     | 225/35R19 | K27 K2c K44 K46 K56 T84 T88                |   |
|  | 59-147     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K44 K46 K56                |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6g K8d T85                        | A01 A12 A19<br>A99 K1c S01                                      |
|  | 59-173     | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T84 T88                    |   |
|  | 59-173     | 235/35R19 | G03 K2c K3a K6h K8i T87 T91                |   |
|  | 59-173     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                            |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T88                        | A01 A12 A19<br>A99 K1c S01                                      |
|  | 188-199    | 235/35R19 | K2c K3a K6h K8i T87 T91                    |   |
|  | 188-199    | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                            |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6h K8d T85                        | A01 A12 A19<br>A99 Car K1c<br>S01                               |
|  | 59-118     | 225/35R19 | K2b K3a K6h K8d T84 T88                    |   |
|  | 59-118     | 235/35R19 | G01 K2b K3a K6h K8i T87 T91                |   |
|  | 59-118     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                            |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                            | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S01 |
|  | 63-195     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                        |   |
|  | 63-195     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K6g                    |   |
|  | 63-195     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T85<br>T89     |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 90    | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V19 S01        |
|  | 63 - 90    | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                        |   |
|  | 63 - 90    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K8g                    |   |
|  | 63 - 90    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8k                        |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..  | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6w K8e T88                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01                       |
|  | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6w K8e                            |   |
|  | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                    |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017  | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>S01                               |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017             | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>S01     |
|  | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                       |
|  | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89         |                                       |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01 |
|  | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                       |
|  | 213-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89         |                                       |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                 | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 T84 T88                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 K56<br>S01     |
|  | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 T87 T91         |                                       |
|  | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b K44 T85                 |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..     | 92-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>V19 S01 |
|  | 92-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     |                                       |
|  | 92-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             |                                       |
|  | 92-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T85 T89         |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..     | 63-85      | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>V19 S01 |
|  | 63-85      | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     |                                       |
|  | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |                                       |
|  | 63-85      | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                                       |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                  | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01     |
|  | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88             |                                       |
|  | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s         |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-110     | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 K56<br>Sth S01 |
|  | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T84 T88             |                                       |
|  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46             |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 75-147     | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 Lim S01            |
|  | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             |                                       |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             | A01 A12 A19<br>A99 Lim S01            |
|  | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                    | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T91                     | A01 A12 A19<br>A99 Car S01            |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                    | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Car S01            |
|  | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             |                                       |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b T88                                | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                    |  |
|   | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T89                |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88  | A12 A19 A99<br>Car KVM Lim<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 235/35R19 | A01 K4i K6g T87 T91                        |  |
|   | 77-155     | 245/30R19 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T89                |  |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 103-155    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A19 A56<br>A99 Car KVM<br>S01                |
|   | 103-155    | 235/35R19 | A01 K6g T91                                |  |
|   | 103-155    | 245/35R19 | A01 K6h K6w K8h T89 T93                    |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)   | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V19 VoA<br>S02 |
|   | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |  |
|   | 88-206     | 235/40R19 |  |  |
|   | 88-206     | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                            |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. Modell 2012  | 100-220    | 235/35R19 | T87 T91                                    | A12 A19 A99<br>S01                               |
|   | 100-220    | 245/30R19 | A01 K2b K32 K42 K46 K56 T89                |  |
|   | 100-220    | 245/35R19 | A01 G01 K2b K32 K41 K42 K46 K56<br>T89 T93 |  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-246    | 245/40R19 | T98  | A12 A19 A99<br>Lim S01                           |
|   | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                                |  |
|   | 165-331    | 245/45R19 | G03 T02 T98                                |  |
|   | 165-331    | 255/40R19 | R70 T00 T96                                |  |
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                    | A12 A19 A58<br>A99 Cpe S01                       |
|   | 90-162     | 235/35R19 |  |  |
|   | 90-162     | 245/30R19 |  |  |
|   | 90-162     | 245/35R19 |  |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Cpe S01 |
|   | 188-206    | 235/35R19 |   |                            |
|   | 188-206    | 245/30R19 |   |                            |
|   | 188-206    | 245/35R19 |   |                            |
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015  | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 S02     |
|   | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                            |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-140     | 225/40R19 |   | A12 A19 A57<br>A99 S02     |
|   | 85-140     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                            |
|   | 85-140     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
|   | 85-140     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A19 A99<br>KMV S02     |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 |   |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A19 A99<br>S02         |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 |   |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A19 A99<br>S02         |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 | A01 K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016  | 85-176     | 235/45R19 |   | A12 A19 A57<br>A99 KOV S02 |
|   | 85-176     | 235/50R19 |   |                            |
|   | 85-176     | 245/45R19 |   |                            |
|   | 85-176     | 255/45R19 |   |                            |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..  | 110-176    | 235/45R19 |   | A12 A19 A57<br>A99 KOV S02 |
|   | 110-176    | 235/50R19 |   |                            |
|   | 110-176    | 245/45R19 |   |                            |
|   | 110-176    | 255/45R19 |   |                            |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                      | 110-176    | 235/45R19 |   | A12 A19 A57<br>A99 KMV S02        |
|   | 110-176    | 235/50R19 |   |                                   |
|   | 110-176    | 245/45R19 |   |                                   |
|   | 110-176    | 255/45R19 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85-176     | 235/45R19 |   | A12 A19 A57<br>A99 KMV S02        |
|   | 85-176     | 235/50R19 |   |                                   |
|   | 85-176     | 245/45R19 |   |                                   |
|   | 85-176     | 255/45R19 |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S01 |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                      | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s T91                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S01 |
|   | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 V19<br>S02 |
|   | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T87<br>T91  |                                   |
|   | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                   |
|   | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T89<br>T93  |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.



**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

- K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 6  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 7  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 8  | 235/50R19   | 255/45R19                                  |
| Nr. 9  | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 10 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 11 | 245/35R19   | 275/30R19, 285/30R19                       |
| Nr. 12 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 13 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 14 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 15 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 16 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 17 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 18 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 19 | 255/50R19   | 285/45R19, 295/45R19                       |
| Nr. 20 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 21 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 22 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 23 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 24 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 25 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 26 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 8. November 2018 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.


Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. November 2018

*S. Blauth*



Blauth

00306988.DOC