

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935  
 Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 1 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705

## **Technische Daten, Kurzfassung**

### **Raddaten**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>56R7705</b>               |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:           | RONAL                        |
| Montageposition:        | Vorder-und Hinterachse       |
| Radausführung:          | <b>56R7705.03</b>            |
| Radgröße:               | 7Jx17H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:      | 37 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 100 mm                       |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 68,0 mm                      |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | 3 Ø68 Ø56.1                  |
| geprüfte Radlast:       | 755 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2260 mm                      |

### **Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

### **Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke : SUBARU, Fuji Heavy Industries Ltd.

| <b>Radbefestigung</b>   |  |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en)   | Beschreibung der Befestigungsteile     | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| BL/BP, BL/BPS, BLG/BPG, BM/BR, BM/BRS, BMG/BRG, G3, G3G, G3S, G4, GC/GF, GD/GG, GFC, SF, SG, SGG, SGS, SH, SHG, SHS, SJ, ZC | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,25 | ZP50337     | 110 Nm       |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 2 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ: <b>GFC</b>                   |                      |  |                       |
|-----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>G334</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 85                         | Impreza              | 205/40R17<br>215/40R17   | A01) bis A10)<br>K31) |
| 155                               | Impreza Turbo        | 205/40R17<br>215/40R17   | A01) bis A10)<br>K31) |
| G334/NT04E                        | 900/900              |  | 5/10056               |

| Typ: <b>GC/GF</b>  |                      |  |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*95/54*0026*.., e13*96/79*0026*.., e13*98/14*0026*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 155 bis 160  | Impreza Turbo        | 205/40R17<br>215/40R17   | A01) bis A10)<br>K31) |
| e13*98/14*0026*04E   | 900/900              |  | 5/10056               |

| Typ: <b>SF</b>  |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*96/79*0029*.., e13*98/14*0029*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 90 bis 130  | Subaru Forester      | 225/50R17  | A02) bis A10)         |
| e13*98/14*0029*04E  | 995/1010             |  | 5/10056               |

| Typ: <b>GD/GG</b>                             |                                       |  |                       |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0145*..</b> |                                       |  |                       |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 160 bis 169                                   | Impreza WRX<br>Impreza Sportkombi WRX | 205/45R17<br>215/45R17   | A01)bis A10)<br>K32)  |
| e1*98/14*0145*11E                             | 990/960(0)                            |  | 5/10056               |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 3 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>SG</b>          |                      | <b>e13*98/14*0087*..</b>  |                       |
| <b>SGG</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0242*..</b>   |                       |
| <b>SGG</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0317*..</b>   |                       |
| <b>SGS</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0209*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 92 bis 169         | Subaru Forester      | 205/55R17<br>N215)<br><br>215/50R17<br>A98a)<br><br>215/55R17<br><br>225/50R17<br><br>235/50R17<br>A01)K01)K04) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>BL/BP</b>       |   | <b>e1*2001/116*0228*..</b>  |                       |
| <b>BL/BPS</b>      |   | <b>e1*2001/116*0256*..</b>  |                       |
| <b>BLG/BPG</b>     |   | <b>e11*2001/116*0240*..</b>   |                       |
| <b>BLG/BPG</b>     |   | <b>e11*2001/116*0318*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 101 bis 127        | Subaru Legacy<br>(Ausführungen ohne<br>Serienreifen 215/45R18 od.<br>215/50R17 und nicht<br>Ausführung Outback) | 205/45R17<br>T88)<br><br>205/50R17<br>A01)K01)<br><br>205/55R17<br>A01)K01)K15)<br><br>215/45R17<br>A01)K03)<br><br>225/45R17<br>A01)K01) | A02) bis A10)<br>E42) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 4 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>BL/BP</b>       |   | <b>e1*2001/116*0228*..</b>   |                       |
| <b>BL/BPS</b>      |   | <b>e1*2001/116*0256*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 180                | Subaru Legacy<br>(Ausführungen mit<br>Serienreifen 215/45R18<br>ww. 215/50R17 jedoch nicht<br>Ausführung Outback) | 205/50R17<br>A01)K01)N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>A01)K01)W215)<br><br>215/45R17<br>A01)K03)<br><br>225/45R17<br>A01)K01) | A02) bis A10)<br>E41) |

| Typ:                                |                             | <b>BL/BP</b>   |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:               |                             | <b>e1*2001/116*0228*..</b>   |                         |
| Motorleistung (kW)                  | Handelsbezeichnungen        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 110 bis 180                         | Subaru Legacy Outback       | 215/55R17  | A02) bis A10)           |
| <small>e1*2001/116*0228*10E</small> | <small>1070/1060(0)</small> |  | <small>5/100/56</small> |

| Typ:                                |                                | <b>BL/BPS</b>  |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:               |                                | <b>e1*2001/116*0256*..</b>   |                         |
| Motorleistung (kW)                  | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 110 bis 180                         | Subaru Legacy Outback          | 215/55R17  | A02) bis A10)           |
| <small>e1*2001/116*0228*13E</small> | <small>1070/1170(1219)</small> |  | <small>5/100/56</small> |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>G3</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0438*..</b>   |                       |
| <b>G3G</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0325*..</b>  |                       |
| <b>G3S</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0460*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 79 bis 195         | Subaru Impreza       | 205/45R17  | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 5 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>SH</b>          |   | <b>e13*2001/116*0982*..</b>  |                       |
| <b>SHG</b>         |   | <b>e11*2001/116*0329*..</b>  |                       |
| <b>SHS</b>         |   | <b>e1*2001/116*0485*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 108 bis 169        | Subaru Forester<br>(beim Typ SH nur bis EG-Genehmigungs-Nr. e13*2001/116*0982*08) | 215/55R17<br><br>215/60R17<br><br>225/55R17<br><br>235/50R17<br>A01)K01)K02)<br><br>235/55R17<br>A01)K01)K02)<br><br>245/50R17<br>A01)K01)K02)K35) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>BWBR</b>        |                       | <b>e1*2007/46*0079*..</b>  |                       |
| <b>BWBRS</b>       |                       | <b>e13*2007/46*1074*..</b>   |                       |
| <b>BMG/BRG</b>     |                       | <b>e11*2007/46*0096*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 191        | Subaru Legacy Outback | 215/60R17<br>N225)<br><br>215/60R17 M+S<br>W225)<br><br>225/55R17<br><br>225/60R17<br><br>235/55R17<br><br>245/50R17<br><br>245/55R17<br><br>255/50R17 | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 6 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>BM/BR</b>       |  | <b>e1*2007/46*0079*..</b>  |                       |
| <b>BM/BRS</b>      |  | <b>e13*2007/46*1074*..</b>   |                       |
| <b>BMG/BRG</b>     |  | <b>e11*2007/46*0096*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 123        | Subaru Legacy<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll) | 205/50R17<br><br>205/55R17<br><br>215/45R17<br><br>215/50R17<br>A01)K03)<br><br>225/45R17<br><br>225/50R17<br>A01)K01)K02)K13)K22)K35) | A02) bis A10)<br>EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>G4</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0597*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 80 bis 110         | Subaru XV            | 215/55R17 M+S<br>A93)<br><br>225/55R17<br>A01)A93)K01)<br><br>235/50R17<br>A01)A93)K01)K02)<br><br>245/50R17<br>A01)A93)K01)K02) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 7 / 12  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R7705



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                   |                       |
|--------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| <b>ZC</b>          |                      | <b>e13*2007/46*1281*..</b>   |                   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise |
| 147                | Subaru BRZ           | 205/45R17<br>A94)  |                   | A02) bis A10)         |
|                    |                      | 205/50R17<br>A94)  |                   |                       |
|                    |                      | 215/45R17<br>A94)  |                   |                       |
|                    |                      | 225/45R17<br>A01)A94)K03)  |                   |                       |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                   | Auflagen und Hinweise |
|                    |                      | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>     |                       |
|                    |                      | 205/50R17  | 225/45R17<br>A94) | A02) bis A10)<br>V00) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>SH</b>          |  | <b>e13*2001/116*0982*..</b>  |                       |
| <b>SJ</b>          |  | <b>e13*2007/46*1305*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 108 bis 177        | Subaru Forester<br>(beim Typ SH nur ab EG-Genehmigungs-Nr. e13*2001/116*0982*09) | 215/60R17 M+S<br>A93)W225)<br><br>215/65R17 M+S<br>A93)W225)<br><br>225/55R17<br>A93)<br><br>225/55R17 M+S<br>A93)<br><br>225/60R17<br>A93)<br><br>225/60R17 M+S<br>A93)<br><br>235/50R17<br><br>235/55R17<br><br>245/50R17<br>A01)K02)K03)<br><br>245/55R17<br>A01)K02)K03)<br><br>255/50R17<br>A01)K01)K02)<br><br>255/55R17<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |

**Auflagen und Hinweise**

A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.



- 
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite mit Klebebewichten ausgewuchtet werden.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935  
Nr. : RA-000724-E0-104  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 10 / 12  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R7705

- 
- A98a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, sind auf den Rädern der Vorder- und Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E41) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen die, mit der Reifengröße 215/50R17 oder 215/45R18 serienmäßig ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.
- E42) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die, mit der Reifengröße 215/50R17 oder 215/45R18 serienmäßig ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmulweite größer als die Felgenmulweite des Umrüstrades sind.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935  
Nr. : RA-000724-E0-104  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 11 / 12  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R7705

- 
- K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K31) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind im Bereich ab oberhalb der Verlängerung der Oberkante Hintertürsicke bis zur Verbindungsstelle mit der Heckschürze komplett umzulegen,
  - die Kunststoffkante der Heckschürze ist im weiteren Verlauf nach unten auf einer Länge von 50 mm von der Breite der umgelegten Radhauskante auf die Serienbreite der Kunststoffkante auslaufend abzutrennen.
  - die in diesem Bereich in das Radhaus hineinstehende Blechkante zur Befestigung der Heckschürze ist nach hinten auf einer Länge von ca. 25 mm nach oben zu biegen oder abzuschleifen. Die Befestigungsschraube ist entsprechend nach hinten zu versetzen.
- K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- das Gummikederband an den Radhausauschnittkanten ist zu entfernen,
  - die Radhausauschnittkanten sind im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- K35) An Achse 2 ist die Radhausauschnittkante im Bereich von der Türhinterkante bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 04 zur ABE-Nr. 48935

Nr. : RA-000724-E0-104  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 12 / 12  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R7705



---

W215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Winter-Reifengrößen der Größen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

W225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Winter-Reifengrößen der Größen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage Nr. **20** mit den Blättern 1 bis 12 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 56R7705 des Auftraggebers **Ronal GmbH** .

Geschäftsstelle Essen, **11.02.2015**