

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO  
 Nr. : RA-000806-A0-104  
 Anlage-Nr. : 14a  
 Seite : 1 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R5604

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Radtyp:                 | <b>56R5604</b>              |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetallrad |
| Handelsmarke:           | RONAL                       |
| Montageposition:        | Vorder-und Hinterachse      |
| Radausführung:          | <b>56R5604.23</b>           |
| Radgröße:               | 6Jx15H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:      | 43 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:   | 100 mm                      |
| Lochzahl:               | 4                           |
| Mittenlochdurchmesser:  | 68,0 mm                     |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung           |
| Zentrierring:           | 3 Ø68 Ø56.1                 |
| geprüfte Radlast:       | 615 kg                      |
| bei Reifenabrollumfang: | 2016 mm                     |

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Honda

| Radbefestigung   |                                       |             |              |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en)  | Beschreibung der Befestigungsteile    | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| EM2, EP1, EP2, EP4, EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, GD1, GD5, GE2, GE3, GE6, GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, GP1 | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | ZP40333     | 110 Nm       |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000806-A0-104  
 Anlage-Nr. : 14a  
 Seite : 2 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R5604



|                        |                      |  |                       |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Typen:                 |                      | ABE / EG-Genehmigung:  |                       |
| <b>EU5</b>             |                      | <b>e11*98/14*0158*..</b>   |                       |
| <b>EU7</b>             |                      | <b>e11*98/14*0160*..</b>   |                       |
| <b>EP1</b>             |                      | <b>e11*98/14*0173*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW)     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66                     | Honda Civic          | 195/60R15<br><br>205/55R15   | A02) bis A10)         |
| <small>955/825</small> |                      | <small>4/100/56</small>  |                       |

|                        |                      |  |                       |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Typen:                 |                      | ABE / EG-Genehmigung:  |                       |
| <b>EU9</b>             |                      | <b>e11*98/14*0189*..</b>   |                       |
| <b>EP4</b>             |                      | <b>e11*98/14*0188*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW)     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 74                     | Honda Civic          | 195/60R15<br><br>205/55R15   | A02) bis A10)         |
| <small>955/825</small> |                      | <small>4/100/56</small>  |                       |

|                        |                      |  |                       |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Typen:                 |                      | ABE / EG-Genehmigung:  |                       |
| <b>EU6</b>             |                      | <b>e11*98/14*0159*..</b>   |                       |
| <b>EU8</b>             |                      | <b>e11*98/14*0161*..</b>   |                       |
| <b>EP2</b>             |                      | <b>e11*98/14*0174*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW)     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 81                     | Honda Civic          | 195/60R15  | A02) bis A10)         |
| <small>955/825</small> |                      | <small>4/100/56</small>  |                       |

|                                  |                      |  |                       |
|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Typ:                             |                      | <b>EM2</b>   |                       |
| ABE / EG-Genehmigung:            |                      | <b>e6*98/14*0080*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW)               | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 92                        | Civic Coupe          | 195/60R15  | A02) bis A10)         |
| <small>e6*98/14*0080*03E</small> |                      | <small>830/800</small>   |                       |
|                                  |                      | <small>4/100/56,1</small>  |                       |

|                        |                      |  |                       |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Typen:                 |                      | ABE / EG-Genehmigung:  |                       |
| <b>GD5</b>             |                      | <b>e6*98/14*0087*..</b>  |                       |
| <b>GE2</b>             |                      | <b>e6*2001/116*0101*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW)     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 57                     | Honda Jazz           | 185/55R15  | A02) bis A10)         |
| <small>800/730</small> |                      | <small>4/100/56</small>  |                       |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000806-A0-104  
 Anlage-Nr. : 14a  
 Seite : 3 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 56R5604



| Typen:             |                      | ABE / EG-Genehmigung:  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>GD1</b>         |                      | <b>e6*98/14*0088*..</b>  |                       |
| <b>GE3</b>         |                      | <b>e6*2001/116*0102*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 61                 | Honda Jazz           | 185/55R15  | A02) bis A10)         |

800/730

4/100/56

| Typ(en):           |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>GE6</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0126*..</b>   |                       |
| <b>GE6</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0011*..</b>  |                       |
| <b>GG1</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0125*..</b>   |                       |
| <b>GG1</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0010*..</b>  |                       |
| <b>GG2</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0127*..</b>   |                       |
| <b>GG2</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0015*..</b>  |                       |
| <b>GG3</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0128*..</b>   |                       |
| <b>GG3</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0016*..</b>  |                       |
| <b>GG5</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0131*..</b>   |                       |
| <b>GG5</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0013*..</b>  |                       |
| <b>GG6</b>         |                         | <b>e6*2001/116*0132*..</b>   |                       |
| <b>GG6</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0014*..</b>  |                       |
| <b>GP1</b>         |                         | <b>e6*2007/46*0012*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 65 bis 73          | Honda Jazz, Jazz Hybrid | 175/60R15<br>G3S)<br><br>175/65R15<br>A01)G3S)K54)<br><br>185/55R15<br>A01)K03)<br><br>185/60R15<br>A01)G3S)K03)<br><br>195/55R15<br>A01)G3S)K01)K04)<br><br>195/60R15<br>A01)G3S)K01)K04)K54)<br><br>205/50R15<br>A01)K01)K04)K12)<br><br>205/55R15<br>A01)G3S)K01)K04)K12)K54) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000806-A0-104  
Anlage-Nr. : 14a  
Seite : 4 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R5604

---

### **Auflagen und Hinweise**

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000806-A0-104  
Anlage-Nr. : 14a  
Seite : 5 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R5604

- 
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G3S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 175/65R15, 185/55R16 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K12) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K54) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind im Bereich 30° vor der Radmitte bis Oberkante Stoßfänger komplett umzulegen,
  - die beiden oberen Spreiznieten zur Befestigung der Kunststoffradhäuser sind zu entfernen,
  - die Kunststoffradhäuser sind in diesem Bereich hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen,
  - die ins Radhaus ragende Ausbuchtung im Bereich Oberkante Stoßfänger ist auszuschneiden oder warm nach außen einzuformen.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 49920 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000806-A0-104  
Anlage-Nr. : 14a  
Seite : 6 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 56R5604



---

Die Anlage Nr. 14a mit den Blättern 1 bis 6 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 56R5604 des Auftraggebers Ronal GmbH .

Geschäftsstelle Essen, 14.08.2015