

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000841-A0-104  
Anlage-Nr. : 34  
Seite : 1 / 14  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 59R8755

## **Technische Daten, Kurzfassung**

### **Raddaten**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>59R8755</b>               |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:           | RONAL                        |
| Montageposition:        | Vorder-und Hinterachse       |
| Radausführung:          | <b>59R8755.25</b>            |
| Radgröße:               | 7½Jx18H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:      | 50 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 108 mm                       |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 76,0 mm                      |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | 1 Ø76 Ø63.3                  |
| geprüfte Radlast:       | 860 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2295 mm                      |

### **Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### **Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke : Ford

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 2 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755

| Radbefestigung  |  |             |                   |
|---|--|-------------|-------------------|
| Fahrzeugtyp(en)   | Beschreibung der Befestigungsteile                       | Zubehör-Kit | Anzugs-<br>moment |
| B4Y, B5Y, BA7, BA7-LPG,<br>BWY, DA3, DA3-CNG, DA3-<br>LPG, DA3-RS, DB3, DM2-CNG,<br>DM2-LPG, DXA, DXA-LPG,<br>DYB, DYB-N, DYB-LPG | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde<br>M12x1,5                 | ZP50502     | 110 Nm            |
| DM2   | Focus C-Max:<br>Radmutter, Kegel 60°, Gewinde<br>M12x1,5 | ZP50502     | 110 Nm            |
|   | Kuga:<br>Radmutter, Kegel 60°, Gewinde<br>M12x1,5        | ZP50502     | 130 Nm            |
| PU2, PJ2  | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde<br>M12x1,5                 | ZP50502     | 140 Nm            |
| WA6, WA6-N  | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde<br>M14x1,5                 | ZP50520     | 170 Nm            |

| Typ(en):              |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>DM2</b>            |                      | <b>e13*2001/116*0109*..</b>  |                       |
| <b>DM2-CNG</b>        |                      | <b>e13*2001/116*1018*..</b>  |                       |
| <b>DM2-LPG</b>        |                      | <b>e13*2001/116*1000*..</b>  |                       |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                     | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 107            | Ford C-Max           | 205/40R18<br>N215)T86)<br><br>205/45R18<br>N215)T86)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>225/40R18<br>A01) L23) | A02) bis A10)<br>S01) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 3 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>DXA</b>         |   | <b>e13*2007/46*1103*..</b>  |                       |
| <b>DXA-LPG</b>     |   | <b>e13*2007/46*1288*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 134         | Ford C-Max, Grand C-Max<br>(Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16) | 205/40R18<br>A93)N215) T86)<br><br>205/45R18<br>A93)N215) T86)<br><br>215/40R18<br><br>215/45R18<br>GCM)N225)<br><br>225/40R18<br>N235) | A02) bis A10)<br>S01) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>DXA</b>         |  | <b>e13*2007/46*1103*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 92          | Ford C-Max, Grand C-Max<br>(Serie nur 205/55R16) | 205/40R18<br>A93)T86)<br><br>205/45R18<br>A01) A93)G01) T86)<br><br>215/40R18<br>A93)T89)<br><br>215/45R18<br>A01) G01)<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>S01) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 4 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>DA3</b>         |  | <b>e13*2001/116*0144*..</b>  |                       |
| <b>DA3-CNG</b>     |  | <b>e13*2001/116*1017*..</b>  |                       |
| <b>DA3-LPG</b>     |  | <b>e13*2001/116*0999*..</b>  |                       |
| <b>DB3</b>         |  | <b>e13*2001/116*0157*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                   | Auflagen und Hinweise |
| 59 bis 107         | Ford Focus<br>(4-türer, 5-türer, Kombi,<br>Cabrio) | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br>T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/35R18<br><br>225/40R18<br>A01) L23) | A02) bis A10)<br>S01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>DA3</b>         |                      | <b>e13*2001/116*0144*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                       | Auflagen und Hinweise |
| 166                | Ford Focus ST        | 205/40R18 M+S<br><br>205/45R18 M+S<br><br>215/40R18 M+S<br><br>225/35R18 M+S<br><br>225/40R18 M+S<br>A01) L23) | A02) bis A10)<br>S01) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 5 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>DA3</b>         |                      | <b>e13*2001/116*0144*..</b>   |                       |
| <b>DA3-RS</b>      |                      | <b>e13*2001/116*1010*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen              | Auflagen und Hinweise |
| 224 bis 257        | Ford Focus RS        | 205/45R18 M+S<br>W215)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>215/45R18 M+S<br><br>225/40R18 M+S | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| <b>DYB</b>         |                                  | <b>e13*2007/46*1138*..</b>  |                       |
| <b>DYB-LPG</b>     |                                  | <b>e13*2007/46*1289*..</b>  |                       |
| <b>DYB-N</b>       |                                  | <b>e13*2007/46*1363*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine, Kombi) | 205/40R18<br>A93)N215) T86)<br><br>205/45R18<br>N215)T86)<br><br>215/40R18<br>A93a)T89)<br><br>215/45R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>S01) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 6 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>DYB</b>         |                      | <b>e13*2007/46*1138*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 136 bis 184        | Ford Focus ST        | 215/40R18<br>A93)N225)<br><br>215/40R18 M+S<br>A93)<br><br>215/45R18<br>A93a)N225)<br><br>215/45R18 M+S<br>A93a)<br><br>225/40R18<br>A93a)N235)<br><br>225/40R18 M+S<br>A93a) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                           |
|--------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| <b>DM2</b>         |                              | <b>e13*2001/116*0109*..</b>  |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise     |
| 100 bis 147        | Ford Kuga<br>(1. Generation) | 215/50R18<br>A93)N225)<br><br>215/55R18<br>A93)N225)<br><br>225/50R18<br>A93)N235)<br><br>235/45R18<br>A93)<br><br>235/50R18<br>A93)<br><br>245/45R18<br>A93)<br><br>245/50R18<br>G2E) | A02) bis A10)<br>E61)S01) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 7 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| <b>DM2</b>         |                              | <b>e13*2001/116*0109*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                       | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 134         | Ford Kuga<br>(2. Generation) | 215/55R18<br>A93)N225)<br><br>225/50R18<br>A93)N235)<br><br>235/50R18<br><br>245/45R18<br>A93) | A02) bis A10)<br>E62) |

| Typ:                            |                                | <b>B4Y</b>   |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:           |                                | <b>e1*98/14*0154*..</b>  |                           |
| Motorleistung (kW)              | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 66 bis 166                      | Mondeo (4-türer)               | 225/40R18  | A02) bis A10)E05)<br>S01) |
| <small>e1*98/14*0154*17</small> | <small>1175/1015(1085)</small> |  | <small>5/108/63,3</small> |

| Typ:                            |                                | <b>B5Y</b>   |                               |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:           |                                | <b>e1*98/14*0155*..</b>  |                               |
| Motorleistung (kW)              | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 66 bis 166                      | Mondeo (5-türer)               | 225/40R18  | A02) bis A10)E05)<br><br>S01) |
| <small>e1*98/14*0155*17</small> | <small>1175/1020(1090)</small> |  | <small>5/108/63,3</small>     |

| Typ:                            |                                | <b>BWY</b>   |                               |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:           |                                | <b>e1*98/14*0156*..</b>  |                               |
| Motorleistung (kW)              | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 66 bis 166                      | Mondeo (Kombi)                 | 225/40R18  | A02) bis A10)E05)<br><br>S01) |
| <small>e1*98/14*0156*17</small> | <small>1200/1150(1220)</small> |  | <small>5/108/63,3</small>     |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 8 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                |
|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>BA7</b>         |                                      | <b>e13*2001/116*0249*..</b>  |                                |
| <b>BA7-LPG</b>     |                                      | <b>e13*2001/116*1015*..</b>  |                                |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise          |
| 74 bis 176         | Ford Mondeo<br>(bis Modelljahr 2014) | 215/45R18<br>GA6)<br><br>225/40R18                                       | A02) bis A10)<br>E52)E64) S01) |

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>BA7</b>         |                                     | <b>e13*2001/116*0249*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 177         | Ford Mondeo<br>(ab Modelljahr 2015) | 215/45R18<br>A93)N225)<br><br>215/45R18 M+S<br>A93)<br><br>215/50R18<br>GA7)N225)<br><br>215/50R18 M+S<br>GA7)<br><br>225/45R18<br>N235)<br><br>225/45R18 M+S<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18<br>A01) G2B)K13) K25) | A02) bis A10)<br>E65) |



Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000841-A0-104  
 Anlage-Nr. : 34  
 Seite : 9 / 14  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 59R8755



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                           |
|--------------------|--|--|---------------------------|
| <b>WA6</b>         |  | <b>e13*2001/116*0185*..</b>  |                           |
| <b>WA6-N</b>       |  | <b>e13*2007/46*1340*..</b>   |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise     |
| 74 bis 176         | Ford S-Max 1. Generation;<br>Ford Galaxy 2. Generation | 215/50R18<br>GAG)N225) T92)<br><br>225/45R18<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18<br>G8B) | A02) bis A10)<br>E69)S01) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>WA6</b>         |   | <b>e13*2001/116*0185*..</b>  |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an<br>Fahrzeugausführungen bis<br>einschließlich 18 Zoll<br>Serienbereifung) | 235/50R18<br><br>245/45R18   | A02) bis A10)<br>E69a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>WA6</b>         |   | <b>e13*2001/116*0185*..</b>  |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an<br>Fahrzeugausführungen die<br>mit 19 Zoll Bereifung<br>ausgerüstet sind) | 235/50R18<br><br>245/45R18<br><br>245/50R18<br>A01) G2F)K81)             | A02) bis A10)<br>E69a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>PJ2</b>         |   | <b>e1*2001/116*0207*..</b>   |                        |
| <b>PU2</b>         |   | <b>e1*2007/46*0272*..</b>  |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 55 bis 125         | Ford Transit Connect/<br>Tourneo Connect ab Modell<br>2014<br>(e1*2007/46*0272* ab NT4,<br>e1*2001/116*0207* ab NT<br>16) | 225/45R18  | A02) bis A10)<br>E63a) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000841-A0-104  
Anlage-Nr. : 34  
Seite : 10 / 14  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 59R8755

---

### **Auflagen und Hinweise**

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

- 
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.
- E52) Nur zulässig bei Fahrzeugausführungen, die an Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge von 26 mm ausgerüstet sind. Diese sind Fahrzeuge ab Produktionsdatum Januar 2008.  
Überprüfung: Einschraubtiefe min 6,5 Umdrehungen.
- E61) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 1. Generation:  
- an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `DR`
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 2. Generation:  
- an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `MA`
- E63a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2014:  
- Typ PU2 bis Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0272\* ab NT 04  
- Typ PJ2 bis Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0207\* ab NT 16
- E64) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*25.
- E65) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*26.
- E69) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*23.
- E69a) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*24.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G2B) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/40R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

- 
- G2E) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/70R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2F) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 245/45R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G8B) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GA6) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/50R17, 215/60R16, 235/40R18, 235/40R19, 235/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GA7) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 235/40R19, 235/45R18, 235/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GAG) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 235/45R18, 245/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCM) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/50R17, 235/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000841-A0-104  
Anlage-Nr. : 34  
Seite : 13 / 14  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 59R8755

- 
- K81) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Schraube zur Befestigung des Filzinnenfotflügels im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist zu entfernen,
  - der Filzinnenkotflügel bzw. die Ausbuchtung im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist auszuschneiden und der Rest eng an das Innenradhaus zu verkleben,
  - die Befestigungslasche des Stoßfängers ist um 20 mm zu kürzen und die Befestigung nach hinten zu versetzen.
- L23) Bei Fahrzeugausführungen die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/40R18 ausgerüstet sind oder diese nicht in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind, muss der Bausatz "Lenkeinschlagbegrenzung" Ford- Bestellnummer 1342639 eingebaut werden.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- S01) Die an den Stehbolzen befindlichen Sicherungsscheiben der Bremsscheibe / Bremstrommel sind zu entfernen.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 50243 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000841-A0-104  
Anlage-Nr. : 34  
Seite : 14 / 14  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 59R8755



---

W215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Winter-Reifengrößen der Größen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage Nr. 34 mit den Blättern 1 bis 14 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 59R8755 des Auftraggebers Ronal GmbH .

Geschäftsstelle Essen, 18.02.2016