

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO  
 Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 1 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>62R7755</b>               |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:           | Ronal                        |
| Montageposition:        | Vorder-und Hinterachse       |
| Radausführung:          | <b>62R7755.08</b>            |
| Radgröße:               | 7½Jx17H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:      | 40 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 114,3 mm                     |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 82,0 mm                      |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | 7 Ø82 Ø67.1                  |
| geprüfte Radlast:       | 825 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2288 mm                      |

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Kia Motors Corp. (ROK)

| Radbefestigung   |                                       |             |               |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Fahrzeugtyp(en)  | Beschreibung der Befestigungsteile    | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| AM, AMG, DE, ED, EDG, EDI, FG, GE, JE, JES, JESG, JF, LD, QL, QLE, SL, SLS, YN, YNS, TF, JD, JDG, RP, PS | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | ZP50846     | 120 Nm        |
| UP, UM, XM, XMG, XM FL   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | ZP50846     | 140 Nm        |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 2 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ: <b>UP</b>                                 |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*98/14*0112*..</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 106 bis 110                                    | Kia Carnival II      | 225/50R17   | A02) bis A10)         |

e11\*98/14\*0112\*14E

1413/1400

5/114.367

| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):   |                      |   |                       |
|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>FG</b> <b>e4*2001/116*0114*..</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 106                           | Kia Carens, Kia UN   | 205/50R17<br>A93)<br><br>205/55R17<br><br>215/50R17<br>A93)<br><br>225/45R17<br>A93)<br><br>225/50R17<br>A01)K03)K04)K33)<br><br>235/45R17<br>A93)<br><br>245/45R17<br>A01)K03)K04)K33) | A02) bis A10)         |

| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):  |  |   |                       |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>RP</b> <b>e4*2007/46*0633*..</b> |  |   |                       |
| Motorleistung (kW)                  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                               | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 130                          | Kia Carens<br>(Fahrzeuge, die NUR mit<br>Serienreifengrößen<br>205/55R16 oder 225/45R17<br>ausgerüstet sind) | 205/50R17<br>A01)K01)K02)K28)<br><br>215/45R17<br>A01)K03)K04)<br><br>225/45R17<br>A01)K01)K02)K28) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 3 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>RP</b>          |   | <b>e4*2007/46*0633*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 130         | Kia Carens<br>(Nur Fahrzeuge die wahlweise auch mit der Serienreifengröße 225/45R18 ausgerüstet sind) | 205/50R17<br>A01) K01)K02) K28)<br><br>205/55R17<br>A01) G03)K01) K02) K27) K28) K65)<br><br>215/45R17<br>A01) K03)K04)<br><br>215/50R17<br>A01) G03)K01) K02) K27) K28) K65)<br><br>225/45R17<br>A01) K01)K02) K28)<br><br>235/45R17<br>A01) G03)K01) K02) K27) K28) K65) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>EDG</b>         |                                       | <b>e11*2001/116*0339*..</b>   |                       |
| <b>EDI</b>         |                                       | <b>e13*2007/46*1091*..</b>  |                       |
| <b>ED</b>          |                                       | <b>e4*2001/116*0121*..</b>  |                       |
| <b>ED</b>          |                                       | <b>e4*2007/46*0132*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                        | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 105         | Kia Ceed, Ceed SW<br>(5-türer, Kombi) | 205/50R17<br>A01)K01)K04)<br><br>215/45R17<br>A01)K04)<br><br>225/45R17<br>A01)K01)K04)K21)K33) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 4 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| <b>ED</b>          |                           | <b>e4*2001/116*0121*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 105         | Kia Pro Ceed<br>(3-türer) | 205/50R17<br>A01) K01)K04)<br><br>215/45R17<br>A01) K04)<br><br>225/45R17<br>A01) K01)K04) K21) K33) K48) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>JD</b>          |                       | <b>e4*2007/46*0496*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 100         | Kia Ceed<br>(3-Türer) | 205/45R17<br>A01) K01)<br><br>215/45R17<br>A01) K01)K04) K62) K63)       | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| <b>JD</b>          |                              | <b>e4*2007/46*0496*..</b>   |                       |
| <b>JD</b>          |                              | <b>e4*2007/46*0497*..</b>   |                       |
| <b>JDG</b>         |                              | <b>e50*2007/46*0120*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen      | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 100         | Kia Ceed<br>(5-Türer, Kombi) | 205/45R17<br>A01) K01)N215)<br><br>215/45R17<br>A01) K01)K04) K62) K63) N225) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| <b>JD</b>          |                          | <b>e4*2007/46*0496*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 150                | Kia Ceed GT<br>(3-Türer) | 225/45R17<br>A01) K01)K04) K62) K63) K64)                                | A02) bis A10)<br>EF0) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 5 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| <b>JD</b>          |                          | <b>e4*2007/46*0496*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 150                | Kia Ceed GT<br>(5-Türer) | 225/45R17<br>A01) K01)K04) K62) K63)                                     | A02) bis A10)<br>EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>GE</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0100*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 142        | Kia Magentis, Optima | 205/55R17<br>N215)<br><br>215/50R17<br><br>225/50R17<br>A01)K03)K13)K22)K25)<br><br>235/45R17<br><br>245/45R17<br>A01)K03)K13)K22) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 6 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>DE</b>          |                      | <b>e4*2007/46*1139*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 77                 | Kia Niro             | 205/50R17<br>A93)<br><br>205/55R17<br><br>215/50R17<br><br>215/55R17<br>A01)G01)<br><br>225/45R17<br>A93)<br><br>225/50R17<br>A01)K01)K04)<br><br>235/45R17<br>A93a)<br><br>245/45R17<br>A01)K01)K04) | A02) bis A10)<br>EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>LD</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0075*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                       | Auflagen und Hinweise |
| 138 bis 196        | Kia Opirus           | 225/55R17<br>A01) K03)N235)<br><br>235/50R17<br>A01) K01)K38)<br><br>235/55R17<br>A01) G0H)K01) K33) K38) K40) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 7 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>TF</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0255*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 121        | Kia Optima           | 205/55R17<br>A01) K04)<br><br>215/50R17<br>A01) A93a)K04)<br><br>215/55R17<br>A01) K04)<br><br>225/50R17<br>A01) K01)K04)<br><br>245/45R17<br>A01) K01)K04) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| <b>JF</b>          |                                | <b>e4*2007/46*1018*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 99 bis 126         | Kia Optima, Optima Sportswagon | 215/50R17<br>A01)A93a)K03)K04)<br><br>215/55R17<br>A01)K03)K04)<br><br>225/50R17<br>A01)K01)K02)<br><br>235/45R17<br>A01)A93a)K03)K04)<br><br>235/50R17<br>A01)K01)K02)<br><br>245/45R17<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 8 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>XM FL</b>       |                      | <b>e11*2007/46*0634*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                       | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 204        | Kia Sorento          | 235/65R17<br>A01) K03)K04)<br><br>245/60R17<br>A01) K03)K04)<br><br>255/60R17<br>A01) K01)K04) | A02) bis A10)<br>EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>XM</b>          |                      | <b>e11*2001/116*0358*..</b>  |                       |
| <b>XM</b>          |                      | <b>e11*2007/46*0141*..</b>   |                       |
| <b>XMG</b>         |                      | <b>e13*2007/46*1098*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 145        | Kia Sorento          | 235/60R17<br>A93)<br><br>235/65R17<br><br>245/60R17                      | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>UM</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0894*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen         | Auflagen und Hinweise |
| 136 bis 204        | Kia Sorento          | 235/65R17<br><br>245/60R17<br>A01)A93a)K01)K04)<br><br>255/60R17<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |



Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 9 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>AMG</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0363*..</b>  |                       |
| <b>AM</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0139*..</b>   |                       |
| <b>AM</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0133*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 103         | Kia Soul             | 205/50R17<br>N215)<br><br>215/50R17<br>A01)G03)K51)N225)<br><br>225/45R17<br><br>235/45R17<br>A01)G03)K51) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>PS</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0825*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 91 bis 150         | Kia Soul             | 205/50R17<br>A01)K04)N215)<br><br>205/55R17<br>A01)K04)N215)<br><br>215/50R17<br>A01)K04)<br><br>215/55R17<br>A01)K04)<br><br>225/45R17<br>A01)K04)<br><br>235/45R17<br>A01)K04)<br><br>245/45R17<br>A01)K04) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 10 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|--|---|-----------------------|
| <b>JESG</b>        |  | <b>e11*2001/116*0346*..</b>   |                       |
| <b>JE</b>          |  | <b>e4*2001/116*0089*..</b>  |                       |
| <b>JES</b>         |  | <b>e4*2001/116*0120*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 129         | Kia Sportage<br>(mit Serienerweiterungen,<br>Fahrzeugbreite 1840 mm) | 215/60R17<br>A93)N225)<br><br>225/55R17<br>A93)N235)<br><br>235/50R17<br>A93)<br><br>235/55R17<br><br>245/50R17 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|--|---|-----------------------|
| <b>JESG</b>        |  | <b>e11*2001/116*0346*..</b>   |                       |
| <b>JE</b>          |  | <b>e4*2001/116*0089*..</b>  |                       |
| <b>JES</b>         |  | <b>e4*2001/116*0120*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 129         | Kia Sportage<br>(ohne<br>Serienerweiterungen,<br>Fahrzeugbreite 1800 mm) | 215/60R17<br>A01)A93)K03)N225)<br><br>225/55R17<br>A01)A93)K01)K04)N235)<br><br>235/50R17<br>A01)A93)K01)K04)<br><br>235/55R17<br>A01)K01)K04)<br><br>245/50R17<br>A01)K01)K04) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 11 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SLS</b>         |                                   | <b>e11*2007/46*0136*..</b>   |                       |
| <b>SL</b>          |                                   | <b>e11*2007/46*0166*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 135         | Kia Sportage<br>(bis Modell 2013) | 215/60R17<br><br>215/65R17<br><br>225/60R17<br><br>235/55R17<br>A01)K03)<br><br>235/60R17<br>A01)K03)<br><br>245/55R17<br>A01)K01)<br><br>255/50R17<br>A01)K01)K04)<br><br>255/55R17<br>A01)K01)K04)K58) | A02) bis A10)<br>E47) |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| <b>SLS</b>         |                                  | <b>e11*2007/46*0136*..</b>   |                        |
| <b>SL</b>          |                                  | <b>e11*2007/46*0166*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                               | Auflagen und Hinweise  |
| 85 bis 135         | Kia Sportage<br>(ab Modell 2014) | 215/60R17<br>A93a)<br><br>215/65R17<br><br>225/60R17<br><br>235/55R17<br><br>245/55R17<br>A01)K03)K04) | A02) bis A10)<br>E47a) |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 12 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>QL</b>          |                      | <b>e11*2007/46*3139*..</b>   |                       |
| <b>QLE</b>         |                      | <b>e11*2007/46*3144*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 136         | Kia Sportage         | 215/60R17<br>A01) K01)K04) N225)<br><br>215/60R17 M+S<br>A01) K01)K04)<br><br>215/65R17<br>A01) GE5)K01) K04) N225)<br><br>215/65R17 M+S<br>A01) GE5)K01) K04)<br><br>225/60R17<br>A01) K01)K02)<br><br>235/55R17<br>A01) K01)K02)<br><br>235/60R17<br>A01) GE4)K01) K02)<br><br>245/55R17<br>A01) K01)K02)<br><br>255/50R17<br>A01) K01)K02)<br><br>255/55R17<br>A01) GE5)K01) K02) | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO  
 Nr. : RA-000923-A0-104  
 Anlage-Nr. : 10d  
 Seite : 13 / 18  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 62R7755

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| YN                 |                      | e4*2007/46*0130*..  |                       |
| YN                 |                      | e4*2007/46*0131*..  |                       |
| YNS                |                      | e4*2007/46*0261*..  |                       |
| YNS                |                      | e4*2007/46*0262*..  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 94          | Kia Venga            | 205/45R17<br>A01) A93a)K01) K04)<br><br>205/50R17<br>A01) K01)K02) K55) K56) K57)<br><br>215/45R17<br>A01) K01)K04)<br><br>225/40R17<br>A01) K01)K02)<br><br>225/45R17<br>A01) K01)K02) K55) K56) | A02) bis A10)         |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielskatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000923-A0-104  
Anlage-Nr. : 10d  
Seite : 14 / 18  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 62R7755

- 
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E47) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2013:  
- Typ SL bis Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0166\*05  
- Typ SLS bis Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0136\*09
- E47a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2014:  
- Typ SL ab Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0166\*06  
- Typ SLS ab Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0136\*10
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000923-A0-104  
Anlage-Nr. : 10d  
Seite : 15 / 18  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 62R7755

- 
- G03) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/45R18 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G0H) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GE4) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/70R16, 235/60R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GE5) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/70R16, 225/55R18, 235/60R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO  
Nr. : RA-000923-A0-104  
Anlage-Nr. : 10d  
Seite : 16 / 18  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 62R7755

- 
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K27) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K33) An Achse 2 ist der Kunststoffinnenkotflügel im Bereich der Stoßfängeroberkante auszuschneiden.
- K38) Das Hitzeschutzblech des Auspuffendtopfes ist im Bereich der Reifeninnenflanke eng an den Auspufftopf anzulegen.
- K40) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von der Radmitte bis 200 mm hinter Radmitte um- und anzulegen und in diesem Bereich um ca. 5 mm aufzuweiten
- K48) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers auf einer Länge von 250 mm (von der Oberkante gemessen) zu kürzen.
- K51) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich.
- die Radhauskante ist im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte umzulegen,
  - der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen oder auszuschneiden.
- K55) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel im Bereich ab Schweller bis zur Stoßfängeroberkante ein Streifen von 30 mm Breite - gemessen von der Radhauskante – auszuschneiden. Der verbleibende Kunststoffinnenkotflügel ist klebend zu befestigen.
- K56) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich.
- die Befestigungslasche des Stoßfängers (Blech und Kunststoff) ist im Bereich der Stoßfängeroberkante bis zur Befestigungsschraube zu kürzen,
  - die Kunststoffkante des Stoßfänger ist im Bereich von Stoßfängeroberkante bis 50 mm nach unten um 5 mm zu kürzen,
  - die Radhauskante ist von der Stoßfängeroberkante bis zum Schweller um 10 mm aufzuweiten.



- 
- K57) An Achse 1 ist die Radhauskante zwischen den beiden Befestigungsglaschen des Kunststoffinnenkotflügels (ca. 140mm vor bis 45° hinter Radmitte) um- und anzulegen. Der Kunststoffinnenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K58) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Kunststoffverbreiterung ist im Bereich von 50 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis 150 mm über dem Schweller auf eine Restbreite von 10mm zu kürzen,
  - die unter der Kunststoffverbreiterung liegende Blehradhauskante und die Befestigungsglasche des hinteren Stoßfängers sind entsprechend der gekürzten Kunststoffverbreiterung zu kürzen,
  - der Kunststoffinnenkotflügel ist eng an die gekürzte Radhauskante anzulegen.
- K62) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Kunststoffniet, an der Blechlasche im Bereich 30 Grad hinter der Radmitte, ist zu entfernen,
  - die Radhauskante und die Blechlasche sind im Bereich von 45 Grad vor und hinter der Radmitte umzulegen,
  - der KS- Innenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K63) An Achse 1 ist die Radhausausschnittkante von 200 mm vor bis 200 mm hinter der Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K64) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungsschraube des Stoßfängers ist um ca. 20 mm nach hinten zu versetzen und die Metallasche bis zur versetzten Schraube abzutrennen,
  - die Ausbuchtung des Kunststoffinnenkotflügels im Bereich der Stoßfängeroberkante ist in einem Radius von 100mm um die Lasche der Stoßfängeroberkante auszuschneiden,
  - der restliche Kunststoffinnenkotflügel ist eng an das Radhaus anzulegen.
- K65) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkante sind von 100 mm vor bis 100 mm hinter der Radmitte umzulegen,
  - der KS- Innenkotflügel ist in diesem Bereich eng ans Radhaus zu fixieren.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 51302 nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000923-A0-104  
Anlage-Nr. : 10d  
Seite : 18 / 18  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 62R7755



---

N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage Nr. 10d mit den Blättern 1 bis 18 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 62R7755 des Auftraggebers Ronal GmbH .

Geschäftsstelle Essen, 11.12.2017