

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	70R8855
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke:	RONAL
Montageposition:	Vorderachse **)
Radausführung:	70R8855.073
Radausführungskennz.:	70R8855.073
Radgröße:	8½J-Nx18H2
Rad-Einpresstiefe:	30 mm
Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	66,50 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast: *)	860 kg
Reifenabrollumfang:	2355 mm

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

) Die Verwendung des Rades **70R8855, 70R8855.073 ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **70R8905, 70R8905.173** (KBA-Nr. **53944*03**) an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **70R8905, 70R8905.173** (KBA-Nr. **53944*03**) zu entnehmen.

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

Radbefestigung				
Auflagen-Kürzel	Achse	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
BF1	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 25 mm	ZPS5X3274	110 Nm
BF2	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm	ZPS5X3307	130 Nm
BF3	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm	ZPS5X3307	150 Nm
BF4	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 25 mm	ZPS5X3274	120 Nm
BF5	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm	ZPS5X3307	140 Nm
BF6	1+2	Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm	ZPS5X3307	120 Nm

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203		e1*98/14*0139*..		
203K		e1*98/14*0158*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
75 bis 160	Mercedes C-Klasse (Limousine, Kombi, W203 bis e1*98/14*0139*13, S203 bis e1*98/14*0158*10, außer AMG-Modelle)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF1) E66) EB1) N225)
		225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF1) E66) EB1)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 3 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203		e1*98/14*0139*..		
203CL		e1*98/14*0159*..		
203K		e1*98/14*0158*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
170 bis 260	Mercedes C-Klasse AMG (W203 bis e1*98/14*0139*13, S203 bis e1*98/14*0158*10)	225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF1) E66) T87)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E66)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E66)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E66) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203CL		e1*98/14*0159*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
75 bis 160	Mercedes C-Klasse Coupe (bis e1*98/14*0159*10)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF1) E66) EB1)
		225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF1) E66) EB1)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E66) EB1) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 4 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203		e1*98/14*0139*..		
203K		e1*98/14*0158*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
75 bis 200	Mercedes C-Klasse (Limousine, Kombi, W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0158*11, außer AMG-Modelle)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF1) E67) EB1) N225)
		225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF1) E67) EB1) T87)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		235/40R18 K75)	235/40R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1) G01)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203		e1*98/14*0139*..		
203CL		e1*98/14*0159*..		
203K		e1*98/14*0158*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
170 bis 270	Mercedes C-Klasse AMG (W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0139*15)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF1) E67) EB1)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		215/40R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1) V00)
		215/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1) V00)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
203CL		e1*98/14*0159*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
75 bis 200	Mercedes C-Klasse Coupe, CLC (ab e1*98/14*0159*11)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF1) E67) EB1) N225)
		225/40R18	225/40R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
		225/40R18	245/35R18	A01) bis A10) BF1) E67) EB1)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204		e1*2001/116*0431*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
110 bis 245	Mercedes C-Klasse (Coupe C205, Cabrio A205)	225/40R18 K01)	225/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
		225/40R18 M+S K01)	225/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
		225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
		225/45R18 M+S K01)	225/45R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
		235/40R18 M+S K01)	235/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E110a)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 6 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204		e1*2001/116*0431*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
85 bis 245	Mercedes C-Klasse (Limousine, W205)	225/40R18 K01)	225/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		225/40R18 M+S K01)	225/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		225/45R18 M+S K01)	225/45R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		235/40R18 M+S K01)	235/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204K		e1*2001/116*0457*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
85 bis 245	Mercedes C-Klasse (Kombi, S205)	225/40R18 K01)	225/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		225/40R18 M+S K01)	225/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1)
		225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1) GCT)
		225/45R18 M+S K01)	225/45R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1) GCT)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1) GCT)
		235/40R18 M+S K01)	235/40R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF2) E103) ER1) GCT)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
216		e1*2001/116*0372*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 $\frac{1}{2}$ J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
285	Mercedes CL (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17-Zoll und Heckantrieb)	255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
216		e1*2001/116*0372*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 $\frac{1}{2}$ J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
285	Mercedes CL (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17-Zoll und 4-MATIC)	255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
216		e1*2001/116*0372*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
320 bis 380	Mercedes CL (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18-Zoll und Heckantrieb)	255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) BF3)
		255/45R18 M+S	255/45R18 M+S	A02) bis A10) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
216		e1*2001/116*0372*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
320	Mercedes CL (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18-Zoll und 4-MATIC)	255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
209		e1*98/14*0184*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 200	Mercedes CLK (mit und ohne Sportpaket)	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF4) EB1) N225)
		225/40R18	225/40R18	A02) bis A10) BF4) EB1)
		235/35R18	235/35R18	A02) bis A10) BF4) EB1)
		225/40R18	255/35R18	A02) bis A10) BF4) EB1)
		235/35R18	265/30R18	A01) bis A10) BF4) EB1) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 9 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
209		e1*98/14*0184*..		
209 AMG		e1*2001/116*0402*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
225 bis 354	Mercedes CLK, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG	225/40R18	225/40R18	A02) bis A10) BF4)
		225/40R18 M+S	225/40R18 M+S	A02) bis A10) BF4)
		235/35R18	235/35R18	A02) bis A10) BF4)
		235/35R18 M+S	235/35R18 M+S	A02) bis A10) BF4)
		225/40R18	255/35R18	A02) bis A10) BF4)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
218		e1*2007/46*0485*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 245	Mercedes CLS (Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17)	245/40R18	245/40R18	A02) bis A10) BF2)
		255/40R18	255/40R18	A02) bis A10) BF2)
		245/40R18	275/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
218		e1*2007/46*0485*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 $\frac{1}{2}$ J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 300	Mercedes CLS (Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 255/40R18)	255/40R18	255/40R18	A02) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
219		e1*2001/116*0295*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
155 bis 285	Mercedes CLS	245/40R18	245/40R18	A02) bis A10) BF5)
		255/40R18	255/40R18	A02) bis A10) BF5) G8X)
		245/40R18	275/35R18	A02) bis A10) BF5) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
219		e1*2001/116*0295*..		
219 AMG		e1*2001/116*0331*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
350 bis 378	Mercedes CLS AMG	245/40R18 M+S	245/40R18 M+S	A02) bis A10) BF5) EF0)
		245/40R18 M+S	275/35R18 M+S	A02) bis A10) BF5) EF0) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R1ECLS		e1*2007/46*1818*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
143 bis 270	Mercedes CLS	245/45R18 M+S	245/45R18 M+S	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/40R18 M+S	255/40R18 M+S	A02) bis A10) A11) BF3)
		245/45R18	275/40R18	A02) bis A10) A11) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 11 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
207		e1*2001/116*0502*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 285	Mercedes E-Klasse (Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll oder 17Zoll)	215/40R18 K01)	215/40R18	A01) bis A10) BF2) N225)
		225/40R18 K01)	225/40R18	A01) bis A10) BF2) N235)
		235/35R18 K01)	235/35R18	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) BF2) G4Y)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
207		e1*2001/116*0502*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
300	Mercedes E-Klasse (Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18Zoll)	235/35R18 K01)	235/35R18	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R1EC		e1*2007/46*1666*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 220	Mercedes E-Klasse (Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 225/..)	235/45R18	235/45R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		245/45R18	245/45R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/40R18 K03)	255/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		255/45R18 K03)	255/45R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		245/45R18	275/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 12 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R1EC		e1*2007/46*1666*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 270	Mercedes E-Klasse (Coupe, Cabrio; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen ab 245/..)	245/45R18	245/45R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/40R18 K03)	255/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		255/45R18 K03)	255/45R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		245/45R18	275/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
211		E1*2001/116*0183*.., e1*98/14*0183*..		
211G		e1*2001/116*0274*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
75 bis 285	Mercedes E-Klasse (Limousine)	225/45R18	225/45R18	A02) bis A10) BF2) N235)
		225/45R18 M+S	225/45R18 M+S	A02) bis A10) BF2) W235)
		235/40R18	235/40R18	A02) bis A10) BF2) N245)
		235/40R18 M+S	235/40R18 M+S	A02) bis A10) BF2) W245)
		245/40R18 K01)	245/40R18	A01) bis A10) BF2)
		245/40R18 K01)	265/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		245/40R18 K01)	275/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
211K		e1*2001/116*0213*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 285	Mercedes E-Klasse (Kombi)	225/45R18	225/45R18	A02) bis A10) BF2) ER1) N235)
		225/45R18 M+S	225/45R18 M+S	A02) bis A10) BF2) ER1) W235)
		235/40R18	235/40R18	A02) bis A10) BF2) ER1) N245)
		235/40R18 M+S	235/40R18 M+S	A02) bis A10) BF2) ER1) W245)
		245/40R18 K01)	245/40R18	A01) bis A10) BF2)
		245/40R18 K01)	265/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		245/40R18 K01)	275/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
211		E1*2001/116*0183*.., e1*98/14*0183*..		
211 AMG		e1*2001/116*0397*..		
211K		e1*2001/116*0213*..		
211K AMG		e1*2001/116*0398*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
350 bis 378	Mercedes E55 AMG, E63 AMG (Limousine, Kombi)	245/40R18 M+S K01)	245/40R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
		245/40R18 K01)	265/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		245/40R18 K01)	275/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
212		e1*2001/116*0501*..		
212G		e1*2007/46*0484*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 225	Mercedes E-Klasse (W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll)	225/40R18 K01)	225/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E111)
		225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF2) E111)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E111)
		245/40R18 K01) K27) K97)	245/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E111)
		225/45R18 K01)	245/40R18	A01) bis A10) A11) BF2) E111) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
212		e1*2001/116*0501*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
125 bis 300	Mercedes E-Klasse (W212, Limousine, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll oder 18Zoll)	245/40R18 K01) K27) K97)	245/40R18	A01) bis A10) BF2) E111)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
212K		e1*2007/46*0200*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 225	Mercedes E-Klasse (S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..)	225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) BF2) E111) ER1)
		235/40R18 K01)	235/40R18	A01) bis A10) BF2) E111) ER1)
		245/40R18 K01) K27) K97)	245/40R18	A01) bis A10) BF2) E111)
		225/45R18 K01)	245/40R18	A01) bis A10) BF2) E111) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
212K		e1*2007/46*0200*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 $\frac{1}{2}$ J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
125 bis 300	Mercedes E-Klasse (S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/..)	245/40R18 K01) K27) K97)	245/40R18	A01) bis A10) BF2) E111)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
212		e1*2001/116*0501*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
110 bis 270	Mercedes E-Klasse (W213, Limousine)	225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a) ER1) N235)
		235/45R18 K01)	235/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a) N245)
		245/40R18 K01)	245/40R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a)
		HL 245/40R18 K01)	HL 245/40R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a)
		245/45R18 K01)	245/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a)
		255/40R18 K01)	255/40R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a)
		255/45R18 K01)	255/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a) GA2)
		235/45R18 K01) N245)	265/40R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a) V00)
		245/45R18 K01)	275/40R18	A01) bis A10) A11) BF3) E111a)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R1ES		e1*2007/46*1560*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
110 bis 270	Mercedes E-Klasse (S213, Kombi)	225/45R18 K01)	225/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) ER1) N235)
		235/45R18 K01)	235/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) N245)
		245/45R18 K01)	245/45R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		255/40R18 K01)	255/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		255/45R18 K01)	255/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) GA2)
		245/45R18 K01)	275/40R18	A01) bis A10) A11) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2EW		e1*2018/858*00213*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 280	Mercedes E-Klasse (W214, Limousine)	235/50R18	235/50R18	A01) bis A10) A11) BF3) E134) EF0)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2ES		e1*2018/858*00214*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 280	Mercedes E-Klasse (S214, Kombi, nicht All Terrain)	235/50R18 K01)	235/50R18	A01) bis A10) A11) BF3) EF0)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
F2B		e1*2007/46*1909*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
80 bis 139	Mercedes EQA, EQB	245/50R18 K01) K120)	245/50R18	A01) bis A10) BF3)
		255/50R18 K01) K120)	255/50R18	A01) bis A10) BF3)
		265/45R18 K01) K120)	265/45R18	A01) bis A10) BF3)
		275/45R18 K01) K120)	275/45R18	A01) bis A10) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
F2B		e1*2007/46*1909*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
85 bis 165	Mercedes GLA (H247)	245/50R18 K01) K120)	245/50R18	A01) bis A10) A11) BF2)
		255/50R18 K01) K120)	255/50R18	A01) bis A10) A11) BF2)
		275/45R18 K01) K120)	275/45R18	A01) bis A10) A11) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
F2B		e1*2007/46*1909*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
85 bis 165	Mercedes GLB (X247)	245/50R18 K01) K120)	245/50R18	A01) bis A10) BF2)
		255/50R18 K01) K120)	255/50R18	A01) bis A10) BF2)
		275/45R18 K01) K120)	275/45R18	A01) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204X		e1*2001/116*0480*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 243	Mercedes GLC (X253, ohne Verbreiterung)	235/60R18	235/60R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/55R18 K01)	255/55R18	A01) bis A10) A11) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204X		e1*2001/116*0480*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 243	Mercedes GLC (X253, mit Verbreiterung)	235/60R18	235/60R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		235/60R18 M+S	235/60R18 M+S	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/55R18 K01)	255/55R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		235/60R18	255/55R18	A02) bis A10) A11) BF3) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204X		e1*2001/116*0480*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 243	Mercedes GLC Coupe (C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2)	235/60R18	235/60R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/55R18 K01)	255/55R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		235/60R18	255/55R18	A01) bis A10) A11) BF3) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 19 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
204X		e1*2001/116*0480*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
100 bis 243	Mercedes GLC Coupe (C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2)	235/60R18	235/60R18	A02) bis A10) A11) BF3)
		235/60R18 M+S	235/60R18 M+S	A02) bis A10) A11) BF3)
		255/55R18 K01)	255/55R18	A01) bis A10) A11) BF3)
		235/60R18	255/55R18	A02) bis A10) A11) BF3) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2CGLC		e1*2018/858*00186*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 270	Mercedes GLC (X254, ohne Verbreiterung, Mild- Hybrid)	235/60R18	235/60R18	A01) bis A10) A11e) BF3)
		235/60R18	255/55R18	A01) bis A10) A11e) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2CGLC		e1*2018/858*00186*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 270	Mercedes GLC (X254, mit Verbreiterung, Mild- Hybrid)	235/60R18	235/60R18	A02) bis A10) A11e) BF3)
		235/60R18	255/55R18	A02) bis A10) A11e) BF3)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Nr. : RA-001213-D0-104
 Anlage-Nr. : CB2
 Seite : 20 / 32
 Auftraggeber : Ronal GmbH
 Teiletyp : 70R8855

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2CGLC		e1*2018/858*00186*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
145 bis 185	Mercedes GLC (X254, mit Verbreiterung, Plug-in- Hybrid)	235/60R18	255/55R18	A02) bis A10) A11f) BF3) ER4)

Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
164		e1*2001/116*0315*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
140 bis 225	Mercedes ML-Klasse	235/60R18 K01)	235/60R18	A01) bis A10) BF3) ER3) N245)
		245/60R18 K01)	245/60R18	A01) bis A10) BF3) ER2) G5M) N255)
		255/55R18 K01)	255/55R18	A01) bis A10) BF3) ER4)
		265/55R18 K01)	265/55R18	A01) bis A10) BF3) ER2) G5M)

Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
221		e1*2001/116*0335*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8$\frac{1}{2}$J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
150 bis 380	Mercedes S-Klasse, Heckantrieb (W221)	235/45R18	235/45R18	A02) bis A10) A11) BF3) E97a) N245)
		245/45R18 K01)	245/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E97a) N255)
		255/45R18 K01)	255/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E97a)
		235/45R18 N245)	255/45R18	A02) bis A10) A11) BF3) E97a) V00)
		245/45R18 K01) N255)	265/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E97a) V00)
		255/45R18 K01)	275/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E97a) V00)

Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
221		e1*2001/116*0335*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
155 bis 320	Mercedes S-Klasse, 4-MATIC (W221)	235/45R18	235/45R18	A02) bis A10) BF3) E97a) EF0) N245)
		245/45R18 K01)	245/45R18	A01) bis A10) BF3) E97a) EF0) N255)
		255/45R18 K01)	255/45R18	A01) bis A10) BF3) E97a) EF0)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
221		e1*2001/116*0335*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
150 bis 345	Mercedes S-Klasse (W222, ab Modell 2014)	245/50R18 K03)	245/50R18	A01) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		245/50R18 M+S K03)	245/50R18 M+S	A01) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		255/45R18 M+S	255/45R18 M+S	A02) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		265/45R18 K03)	265/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		275/45R18 K01)	275/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3)
		245/50R18 K03)	275/45R18	A01) bis A10) A11) BF3) E98b) EB2) EB3) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
221		e1*2001/116*0335*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
270 bis 345	Mercedes S-Klasse Coupe, Cabrio (C217, A217)	245/50R18 K03)	245/50R18	A01) bis A10) BF3) EB2) EB3)
		255/45R18	255/45R18	A02) bis A10) BF3) EB2) EB3)
		265/45R18 K03)	265/45R18	A01) bis A10) BF3) EB2) EB3)
		275/45R18 K03)	275/45R18	A01) bis A10) BF3) EB2) EB3)
		245/50R18 K03)	275/45R18	A01) bis A10) BF3) EB2) EB3)
		255/50R18 K01)	285/45R18	A01) bis A10) BF3) EB2) EB3) G01) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
R2S		e1*2007/46*2115*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 $\frac{1}{2}$ J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
210 bis 370	Mercedes S-Klasse (W223, mit Hinterachslenkung bis 4,5°)	245/50R18	245/50R18	A02) bis A10) A11) BF3) E130) EF0) N255)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
230		e1*98/14*0169*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
170 bis 380	Mercedes SL (Baureihe R230)	225/40R18 M+S	225/40R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
		225/45R18 M+S	225/45R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
		235/35R18 M+S	235/35R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0) G1R)
		235/40R18 M+S	235/40R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
		245/35R18 M+S	245/35R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0) G1R)
		245/40R18 M+S	245/40R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
		255/35R18	255/35R18	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
		255/40R18	255/40R18	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
230		e1*98/14*0169*..		
230 AMG		e1*2001/116*0248*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
368 bis 386	Mercedes SL63 AMG, SL65 AMG (Baureihe R230)	255/40R18 M+S	255/40R18 M+S	A02) bis A10) BF6) E114) EF0)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
230		e1*98/14*0169*..		
231		e1*2007/46*0803*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
225 bis 335	Mercedes SL (Baureihe R231)	255/40R18	255/40R18	A02) bis A10) BF2) E114a) E115)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
172		e1*2007/46*0548*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
115 bis 180	Mercedes SLC	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF2) N225)
		225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF2)
		225/40R18 K97)	225/40R18	A01) bis A10) BF2)
		235/35R18 K03)	235/35R18	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 K03) K25) K97) K102)	235/40R18	A01) bis A10) BF2) G01)
		245/35R18 K01) K25) K97)	245/35R18	A01) bis A10) BF2)
		255/30R18 K01)	255/30R18	A01) bis A10) BF2)
		225/35R18	255/30R18	A02) bis A10) BF2) V00)
		225/40R18 K97)	245/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		235/35R18 K03)	265/30R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
172		e1*2007/46*0548*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
270 bis 287	Mercedes SLC 43 AMG	235/35R18 M+S K03)	235/35R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 M+S K03) K25) K97) K102)	235/40R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
		245/35R18 M+S K01) K25) K97)	245/35R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifenarößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
171		e1*2001/116*0262*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 224	Mercedes SLK (Fahrzeuge ohne Flap an Hinterachse)	215/40R18 K03) K22) K25) K82)	215/40R18	A01) bis A10) BF4) EB4) EB5) N225)
		215/40R18 K03) K22) K25) K82) N225)	245/35R18	A01) bis A10) BF4) EB4) EB5) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
171		e1*2001/116*0262*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
120 bis 224	Mercedes SLK (Fahrzeuge mit Flap an HA)	215/40R18 K03) K22) K25) K82)	215/40R18	A01) bis A10) BF4) E116) EB4) EB5) N225)
		215/40R18 K03) K22) K25) K82) N225)	245/35R18	A01) bis A10) BF4) E116) EB4) EB5) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
172		e1*2007/46*0548*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
135 bis 225	Mercedes SLK	215/40R18	215/40R18	A02) bis A10) BF2) N225)
		225/35R18	225/35R18	A02) bis A10) BF2)
		225/40R18 K97)	225/40R18	A01) bis A10) BF2)
		235/35R18 K03)	235/35R18	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 K03) K25) K97) K102)	235/40R18	A01) bis A10) BF2) G01)
		245/35R18 K01) K25) K97)	245/35R18	A01) bis A10) BF2)
		255/30R18 K01)	255/30R18	A01) bis A10) BF2)
		225/35R18	255/30R18	A02) bis A10) BF2) V00)
		225/35R18	265/30R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		225/40R18 K97)	245/35R18	A01) bis A10) BF2) V00)
		235/35R18 K03)	265/30R18	A01) bis A10) BF2) V00)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):		
172		e1*2007/46*0548*..		
172 AMG		e1*2007/46*0857*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8½J-Nx18H2, ET30	9J-Nx18H2, ET30	
310	Mercedes SLK 55 AMG	235/35R18 M+S K03)	235/35R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
		235/40R18 M+S K03) K25) K97) K102)	235/40R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
		245/35R18 M+S K01) K25) K97)	245/35R18 M+S	A01) bis A10) BF2)
Die Verwendung des Rades 70R8855, 70R8855.073 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 70R8905, 70R8905.173 (KBA-Nr. 53944*03) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.				

Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr.", eingetragen haben.

Nr. : RA-001213-D0-104

Anlage-Nr. : CB2

Seite : 28 / 32

Auftraggeber : Ronal GmbH

Teiletyp : 70R8855

- A11e) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Mild-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr.", eingetragen haben.
- A11f) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr.", eingetragen haben.
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 25 mm
Zubehörkit: ZPS5X3274
Anzugsmoment: 110 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm
Zubehörkit: ZPS5X3307
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF3) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm
Zubehörkit: ZPS5X3307
Anzugsmoment: 150 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 25 mm
Zubehörkit: ZPS5X3274
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF5) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm
Zubehörkit: ZPS5X3307
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF6) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm
Zubehörkit: ZPS5X3307
Anzugsmoment: 120 Nm
- E66) Diese Zuordnung gilt nur für Fahrzeuge bis MJ 2003 (u.a. erkennbar an Halbrund – Instrumenten f. Tacho u. Drehzahl).
- E67) Diese Zuordnung gilt nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 (u.a. erkennbar an Rund – Instrumenten für Tacho und Drehzahl).
- E97a) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die Zahlen `221` stehen.

- E98b) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die die Zahlen `222` stehen.
- E103) Beim Typ 204 bzw. 204K nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 205: nur Varianten, die mit „R“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):
- Limousine ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0431*29,
 - Kombi ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0457*25
- E110a) Beim Typ 204 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 205: nur Varianten, die mit „R“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):
- Coupe ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0431*37
- E111) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 212: nur Varianten, die mit "J" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).
- E111a) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 213: nur Varianten, die mit "U" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).
- E114) Bei Typ 230 nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe R230 (nur Varianten, die mit "S" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1).
- E114a) Bei Typ 230 nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe R231 (nur Varianten, die mit "N" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1).
- E115) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig auch mit der Rad-/ Reifenkombination 255/35R19 auf 9x19 ET27 (VA) und 285/30R20 auf 10x20 ET48 (HA) ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E116) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit „Flap“ (Verbreiterung) am hinteren Stoßfänger.
- E130) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung (Code 216) ausgerüstet sind.
- E134) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung (Code 201) ausgerüstet sind.
- EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: Faustsattel Kennz. Lucas 288/25 mit belüfteter Scheibe Ø288x25 mm
- EB2) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. M4,46 370x36 mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø370x36 mm
 - Achse 2: 1-Kolben Faustsattel Kennz. Mercedes-Stern, AMG TRW 360x26 mit belüfteter Scheibe Ø360x26 mm
- EB3) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. M4.46 370x36 mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø370x36 mm
 - Achse 2: 1-Kolben Faustsattel Kennz. TRW 360x26 AMG Merceds Benz mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø360x26 mm

Nr. : RA-001213-D0-104

Anlage-Nr. : CB2

Seite : 30 / 32

Auftraggeber : Ronal GmbH

Teiletyp : 70R8855

- EB4) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: Faustsattel Kennz. Lucas 288/25 mit belüfteter Scheibe Ø288x25 mm
- EB5) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. Mercedes Benz 20.7046.03 11 mit belüfteter Scheibe Ø330x28 mm
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER2) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1640 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER3) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1660 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER4) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1670 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G1R) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/40R18 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G4Y) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R16, 235/35R19, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G5M) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 265/40R21, 265/45R20, 295/40R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Nr. : RA-001213-D0-104

Anlage-Nr. : CB2

Seite : 31 / 32

Auftraggeber : Ronal GmbH

Teiletyp : 70R8855

-
- G8X) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 285/30R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GA2) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCT) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 225/45R18, 225/50R17, 225/55R16, 245/35R19, 245/40R18, 245/45R17, 255/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K27) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K75) An Achse 1 ist die Radhauskante im Bereich von 200 mm vor bis 200 mm hinter der Radmitte auf eine Restbreite von ca. 5 mm abzuschleifen.
- K82) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten komplett um- und anzulegen.
- K97) An Achse 1 sind die Radhauskanten von Oberkante Stoßfänger bis 45° nach hinten umzulegen. Der Kunststoffinnenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K102) An Achse 1 ist der innere Kunststoffinnenkotflügel im Bereich der Scheinwerferserviceklappe um ca. 5 mm nach oben warm einzuformen.
- K120) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen ist die Kunststoffverbreiterung der Radhauskante im Bereich von 45° vor und 45° hinter der Radmitte um 10 mm zu kürzen.

-
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T87) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1090 kg bei LI 87 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 545 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- W245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage CB2 mit den Seiten 1-32 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ 70R8855 des Auftraggebers Ronal GmbH

Geschäftsstelle Essen, 17.01.2025