**Auftraggeber**
Rimstock plc.
Church Lane
West Bromwich B71 1BY
QM-Nr.: 172442

**Vertrieb**
Team Dynamics GmbH
Bodenseestraße 165
81243 München

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Modell Pro Race 1.2
Typ 5-2770
Radgröße 7Jx17CH
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 384100 | 5-2770384100/ SR 131 Ø73.1 Ø54.1 | 4/100/54,1 | 38 | 590 | 1936 |

**Kennzeichnungen**
Herstellerzeichen RIM
Radtyp und Ausführung 5-2770
Radgröße 7Jx17CH
Einpresstiefe e (s.o.)
Giessereikennzeichen -
Herkunftsmerkmal Made in England
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | Kegel 60° | 100 | 26 |
| S03 | Mutter M12x1,25 | Kegel 60° | 90 | - |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Österreich (Gutachten Nr. 2005-..-0186/BUM) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2% / Fahrwerksfestigkeitsnachweis liegt vor

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Materia M4 e13*2001/116*0198*. | 67,76 | 195/40R17 | K42 T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A58 S01 |
| | 67,76 | 205/40R17 | G01 K42 K49 | |
| | 67,76 | 215/35R17 | K42 K49 | |
| Hyundai Accent MC e4*2001/116*0103*.., | 71-83 | 195/40R17 | K49 T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh S01 |
| | 71-83 | 205/40R17 | K49 K50 T80 T81 | |
| | 71-83 | 215/35R17 | K49 K50 K56 T79 T83 | |
| | 71-83 | 215/40R17 | K49 K50 K56 | |
| Hyundai Accent MC, MCT e4*2001/116*0103*.., e4*2001/116*0110* | 71-83 | 195/40R17 | K49 T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Sth S01 |
| | 71-83 | 205/40R17 | K49 K56 T80 T81 | |
| | 71-83 | 215/35R17 | K49 K50 K56 T79 T83 | |
| | 71-83 | 215/40R17 | K49 K50 K56 | |
| Hyundai Getz TB, TBI e4*98/14*0066*.., e4*2001/116*0123*.. | 46-81 | 195/40R17 | K42 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh S01 |
| | 46-81 | 205/40R17 | G01 K41 K42 K45 K49 K50 | |
| | 46-81 | 215/35R17 | K42 K44 K49 K50 K67 T79 T83 | |
| Kia Rio DE e4*2001/116*0093*.. | 71-83 | 195/40R17 | T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh S01 |
| | 71-83 | 205/40R17 | K49 K50 T80 T81 | |
| | 71-83 | 215/35R17 | K49 K50 T79 T83 | |
| | 71-83 | 215/40R17 | K49 K50 K56 | |
| Mazda 2 DE, DE1 e13*2001/116*0254*, e13*2001/116*0255*. | 50-76 | 195/40R17 | T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh V17 S01 |
| | 50-76 | 205/40R17 | G01 | |
| | 50-76 | 215/35R17 | K42 K49 K50 | |
| Mazda 323 BJ, BJD e1*97/27*0094*.., e1*98/14*0094*.., e1*98/14*0181*.. | 52-96 | 205/40R17 | K41 K42 K49 K50 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Car Lim S01 |
| | 52-96 | 215/35R17 | K41 K42 K44 K49 K50 T79 T83 | |
| Mazda 323 C, F, S BA G878, e13*96/27*0023*.. | 52-84 | 205/40R17 | K41 K42 K45 K49 K50 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| Mazda 323 P BA e13*96/27*0023*.. | 52-65 | 205/40R17 | K42 K50 K56 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| Mazda MX-3 EC F946, e13*96/27*0027*.. | 65-79 | 215/40R17 | G01 K42 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| | 65-98 | 205/40R17 | K42 | |
| | 95-98 | 215/40R17 | K42 K50 | |
| Mazda MX-5 NA F488, e2*93/81*0163*.. | 66-96 | 205/40R17 | G01 K42 K45 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 V17 S01 |
| | 66-96 | 215/35R17 | K42 K45 K49 K50 | |
| | 66-96 | 215/40R17 | G01 K42 K45 K49 K50 | |
| | 66-96 | 225/35R17 | K42 K50 R03 R70 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MX-5 NB, NBD e11*96/79*0083*.., e11*98/14*0083*.., e1*98/14*0192*.. | 81-107 | 205/40R17 | | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| | 81-107 | 215/35R17 | K49 K50 | |
| Subaru Justy G3X NH e4*2001/116*0071*.. | 51-73 | 195/40R17 | K42 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S02 |
| | 51-73 | 205/40R17 | K42 K44 K49 K50 | |
| Suzuki Baleno EG H032, e6*93/81, 95/54, 98/14*0024*.. | 52-89 | 205/40R17 | G54 K42 K49 K50 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A58 S03 |
| | 52-89 | 215/35R17 | K42 K49 K50 K56 T79 T83 | |
| Suzuki Ignis FH e4*98/14*0047*.. | 61 | 205/40R17 | B50 K42 K44 K45 K49 K50 K66 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S03 |
| | 80 | 205/40R17 | K25 K41 K42 KMV Skb | |
| | 80 | 215/35R17 | K25 K42 K50 KMV Skb | |
| Suzuki Ignis MH e4*2001/116*0070*.. | 51-73 | 195/40R17 | K42 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S02 |
| | 51-73 | 205/40R17 | K42 K44 K49 K50 | |
| Suzuki Liana ER e4*98/14*0054*.., e4*2001/116*0054*.. | 66-79 | 205/40R17 | K42 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh Lim S03 |
| Suzuki Swift EZ e4*2001/116*0102*.. | 67-75 | 195/40R17 | | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A58 Flh S03 |
| | 67-75 | 195/45R17 | K42 | |
| | 67-75 | 205/40R17 | K42 K50 | |
| | 67-75 | 215/35R17 | K42 K49 K50 | |
| | 67-75 | 215/40R17 | K42 K49 K50 | |
| Suzuki Swift MZ e4*2001/116*0090*.. | 51-75 | 195/40R17 | | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A58 Flh S02 |
| | 51-75 | 195/45R17 | K42 | |
| | 51-75 | 205/40R17 | K42 K50 | |
| | 51-75 | 215/35R17 | K42 K49 K50 | |
| | 51-75 | 215/40R17 | K42 K49 K50 | |
| Suzuki Swift AWD EZ e4*2001/116*0102*.. | 67-68 | 195/40R17 | | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A56 Flh S03 |
| | 67-68 | 195/45R17 | | |
| | 67-68 | 205/40R17 | K50 | |
| | 67-68 | 215/35R17 | K49 K50 | |
| | 67-68 | 215/40R17 | K49 K50 | |
| Toyota Carina II T17 E868 | 54-75 | 205/40R17 | K42 T80 T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| Toyota Celica T16 E195 | 63-92 | 205/40R17 | K41 K42 K49 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Celica T18 F411 | 77 | 205/40R17 | K42 K49 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| | 77 | 215/40R17 | K42 K49 T83 T85 | |
| Toyota Corolla E10 G072, e6*93/81*0005*.. | 53-84 | 205/40R17 | K42 K45 K49 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 S01 |
| | 53-84 | 215/35R17 | K42 K45 K49 T83 | |
| Toyota Corolla E11, E11U e6*95/54*0043*.., e11*98/14*0102*.. | 51-81 | 205/40R17 | K41 K42 K49 K56 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 A58 S01 |
| | 51-81 | 215/35R17 | K42 K49 K50 K56 T83 | |
| Toyota Corolla E12-U -J -J1 -T -TS e11*98/14,2001/116* 0178-0181,0251*.. | 66-141 | 205/45R17 | K41 K42 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Car Flh Sth Ver S01 |
| | 66-141 | 215/40R17 | K41 K42 K49 K50 T83 | |
| | 66-141 | 215/45R17 | K41 K42 K49 K50 | |
| Toyota MR2 W3 e11*98/14*0128*.., e11*2001/116*0128*. | 103 | 205/40R17 | K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 VM7 S01 |
| | 103 | 225/35R17 | K50 R03 R70 | |
| Toyota Paseo L5 e6*93/81*0019*.. | 66 | 205/40R17 | G01 K42 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Cbo Cpe LK6 S01 |
| | 66 | 215/35R17 | K42 K49 K50 | |
| Toyota Yaris XP9, XP9F e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*. | 51,64,66 | 195/40R17 | T81 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh S01 |
| | 51,64,66 | 205/40R17 | K42 K49 K50 K56 T80 | |
| Toyota Yaris TS XP9 e11*2001/116*0248* | 98 | 195/45R17 | | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A16 A18 Flh S01 |
| | 98 | 205/40R17 | K42 K49 K50 K56 | |
| | 98 | 205/45R17 | K42 K49 K50 K56 | |
| | 98 | 215/40R17 | K42 K49 K50 K56 | |

**Auflagen und Hinweise**

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B50** Die Kabel bzw. deren Halterungen für die Verschleißanzeige oder ABS-Kabel sind so zu verlegen bzw. verändern, daß mindestens 4 mm Abstand zur Rad-Reifenkombination vorhanden ist.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**G54** Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 185/65R14 oder 195/55R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen..

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K49** Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K50** Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**K67** Die Befestigungslasche über der Federaufnahme an Achse 2 ist umzulegen bzw. zu entfernen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R70** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Skb** Rad-/Reifenkombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit breiter Karosserievariante.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T79** Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 3 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 4 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 6 | 215/45R17 | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 7 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 8 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 9 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 10 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 11 | 235/40R17 | 265/35R17, 275/35R17 |
| Nr. 12 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 13 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 14 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 15 | 245/40R17 | 255/40R17, 275/35R17 |
| Nr. 16 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 17 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**VM7** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 205/40R17 | 225/35R17 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**Ver** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Verso bzw. Minivan.

**Hinweise zum Sonderrad**

entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2004.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 5.Februar 2008

Technologiezentrum Typprüfstelle
Prüflaboratorium
DIN EN ISO/IEC 17025
Reg. Nr. KBA-P 00008-95
TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

Tufan

00118012.DOC