

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ TN16-7517  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

**Auftraggeber** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
An der Walkmühle 2  
46356 Essen  
QM-Nr. 49 02 0280806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell TN16  
Typ TN16-7517  
Radgröße 7.5JX17 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| MB         | TN16-7517 / MB / Ø66,6-Ø57,1    | 5/112/57,1  | 37                    | 720             | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51053  
Herstellerzeichen TOMASON  
Radtyp und Ausführung TN16-7517 (s.o.)  
Radgröße 7.5JX17 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine<br>- Cabrio   | 77-135     | 205/50R17 |   | A12 A14 A16              |
|  | 77-135     | 215/45R17 |   | A19 A57 Cbo              |
|  | 77-135     | 225/45R17 |   | F24 Lim S01              |
|  | 77-135     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14              |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     | A16 A19 A58              |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         | Cbo V17 S01              |
|  | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14              |
|  | 184-195    | 215/45R17 | K1c K56 M+S T88 T91                     | A16 A19 B03              |
|  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         | F1h S01                  |
|  | 184-195    | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14              |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     | A16 A19 F1h              |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         | V17 S01                  |
|  | 66-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 77-135     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A14              |
|  | 77-135     | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     | A16 A19 A57              |
|  | 77-135     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | F24 F1h V00              |
|  | 77-135     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | V17 S01                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A19 Car Lim              |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         | V17 S01                  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |                          |
|  | 74-188     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
| Audi A4<br>B5<br>e1*93/81*0013*..<br>e1*98/14*0013*..  | 55-169     | 205/50R17 | A01 K1c K46                             | A12 A14 A16              |
|  | 55-169     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             | A19 Au7 Car              |
|  | 55-169     | 235/45R17 | A01 G01 K1c K2b K44 K46 K56             | Lim V17 S01              |
|  | 55-169     | 245/35R17 | A01 K1c K2b K44 K56 L02 R70             |                          |
|  | 55-169     | 225/45R17 | A01 K1c K2b K46                         |                          |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             | A19 Car Cbo              |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 | Lim V17 S01              |
|  | 162        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A19 Cbo V17              |
|  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             | S01                      |
|  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                          |
|  | 96-188     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..   | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A12 A14 A16              |
|  | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             | A19 Car Cbo<br>Lim S01   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A19 Au9 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|  | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |  |
|  | 81-162     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T88 T91                     |  |
|  | 81-162     | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93                 |  |
|  | 81-162     | 235/40R17 | A01 K1c K46 R70 T90 T94                 |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e1*2001/116*0276*...;<br>e13*2007/46*1080*..    | 89-257     | 225/50R17 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>NBF V17 X27<br>S01 |
|  | 89-257     | 235/45R17 | T93                                     |  |
|  | 89-257     | 245/45R17 |   |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e13*2007/46*1080*..                             | 120-257    | 215/55R17 | A33 M+S T94                             | A14 A16 A19<br>X28 S01                           |
|  | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*...;<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 235/55R17 | M+S 144                                 | A12 A14 A16<br>A19 B03 Lim<br>NBF S01            |
|  | 155-171    | 235/55R17 | 144                                     |  |
|  | 155-171    | 245/50R17 | A01 K1a K2b 144                         |  |
|  | 155-171    | 245/55R17 | A01 G01 K1a K2b K41 142                 |  |
| Audi A8<br>D2<br>G850,<br>e1*93/81*0005*...;<br>e1*98/14*0005*..                                       | 110-250    | 225/55R17 | R35                                     | A12 A14 A16<br>A19 B03 NBF<br>S01                |
|  | 110-250    | 245/45R17 |   |  |
|  | 265        | 225/55R17 | M+S                                     |  |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*...;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A19 A57 V00<br>V17 S02            |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |  |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |  |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |  |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |  |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |  |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*...;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A19 A57 KMV<br>V00 V17 S02        |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |  |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |  |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |  |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |  |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*...<br>- Limousine<br>- Cabrio  | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A19 A56 Cbo<br>F24 Lim S01        |
|  | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |  |
|  | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |  |
|  | 206-228    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S R70                     |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 206-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 Flh S01        |
|  | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 |  |
|  | 206-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                   | 118-155    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Cbo Cpe S01                |
|  | 118-155    | 235/45R17 | K46 K56                                 |  |
|  | 118-155    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56                     |  |
|  | 118-200    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |  |
|  | 118-200    | 235/45R17 | K46 K56 M+S                             |  |
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                           | 132-169    | 225/50R17 | A01 A12 K6g M+S                         | A14 A16 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                        |
|  | 132-169    | 235/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 132-169    | 245/45R17 | A01 A12 K6g M+S                         |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl- Facelift 2015 | 85-162     | 205/55R17 | T95 144                                 | A12 A14 A16<br>A19 A57 S04                               |
|  | 85-162     | 215/50R17 | T95 144                                 |  |
|  | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 144                             |  |
|  | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 144                             |  |
|  | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 144                         |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..              | 63-155     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A60<br>Flh KOV SeF<br>StH V17 S01 |
|  | 63-155     | 215/45R17 | K1c K2b K46 T87 T88 T91                 |  |
|  | 63-155     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|  |            |           |   |  |
|  |            |           |   |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                                | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A14 A16 A19<br>A58 F23 V17<br>S04                        |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A13                                     |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|  | 85, 110    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..   | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A16 A19<br>A56 F24 S04                               |
|  | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..              | 75-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim V17 S01                |
|  | 75-155     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 75-155     | 225/45R17 |   |  |
|  | 75-155     | 235/45R17 |   |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                        | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh V17 S01                |
|  | 63-155     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     |  |
|  | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K46                     |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V17 S01 |
|  | 81-135     | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|  | 81-135     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|--|--|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V17 S01 |
|  | 63 - 110   | 215/45R17 | K1a K2b                                    |  |
|  | 63 - 110   | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |  |
|  | 63 - 110   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206    | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>BW7 Car F24<br>Flh V17 S01 |
|  | 195,206    | 215/45R17 | K1a K2b K6j                                |  |
|  | 195,206    | 215/45R17 | K1v K2h K6j                                |  |
|  | 195-213    | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            |  |
|  | 195-213    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 KMV<br>S01         |
|  | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|  | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|  | 81-135     | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
|  | 81-135     | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|  | 81-135     | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..                 | 55-118     | 205/50R17 | K1c R37 T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>Lim Npf V17<br>S01         |
|  | 55-118     | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                            |  |
|  | 55-147     | 205/50R17 | K1c M+S                                    |  |
|  | 55-147     | 215/45R17 | K1a M+S T91                                |  |
|  | 55-147     | 225/45R17 | K1c  |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..;<br>e11*2007/46*0244*..                 | 63-110     | 205/50R17 |  | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01         |
|  | 63-110     | 215/45R17 |  |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 |  |  |
|  | 63-110     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K8g                        |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..   | 77-169     | 205/50R17 |  | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01         |
|  | 77-169     | 215/45R17 |  |  |
|  | 77-169     | 225/45R17 |  |  |
|  | 77-169     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                            |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*.. | 103-118    | 205/50R17 | K1c M+S T93                                | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car KMV S01                |
|  | 103-118    | 225/45R17 | K1c M+S T91                                |  |
|  | 103-118    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                        |  |
|  | 103-118    | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                        |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..                                | 110-135    | 205/50R17 | M+S  | A12 A14 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                    |
|  | 110-135    | 205/55R17 | M+S  |  |
|  | 110-135    | 215/50R17 | M+S  |  |
|  | 110-135    | 225/45R17 | M+S  |  |
|  | 110-135    | 225/50R17 |  |  |
|  | 110-135    | 235/45R17 |  |  |
|  | 110-135    | 245/45R17 |  |  |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                                | A12 A14 A16<br>A19 A58 Lim<br>V17 S01                    |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                            |  |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91                                    |  |
|  | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1a K1b K45 R70 T90 T94                |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                              | 77-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>Lim V17 S01            |
|  | 77-191     | 205/50R17 | K1a K2b K56 M+S T93                     |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | K1a K2b K56 T94                         |  |
|  | 77-191     | 235/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56             |  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-..;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..                             | 88-206     | 215/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim V00 V17<br>S04     |
|  | 88-206     | 215/55R17 |   |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 |   |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                 |  |
|  | 88-206     | 245/45R17 |   |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A19 A57 S01                           |
|  | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b T90 T91 T93             |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 77-125     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 77-125     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Cbo<br>Flh V17 S01            |
|  | 77-162     | 215/50R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 77-162     | 215/55R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 77-162     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |  |
|  | 77-162     | 235/45R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 77-162     | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c             |  |
|  | 77-162     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..,<br>e1*98/14*0067*..  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K2b K44 T01 T97 144                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 K1c<br>K34 K41 K42<br>S03     |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K2b K44 R70 T94 T97 T99 144             |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K2c K44 T00 T96 144                     |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K2b K44 T95 T99 144                     |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K44 T95 T99 144                         |  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..,<br>e1*98/14*0095*..  | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 T97 144                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>S03                    |
|  | 65-150     | 235/45R17 | R70 T97 144                             |  |
|  | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 144             |  |
|  | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T95 T99 144         |  |
|  | 65-150     | 245/45R17 | K44 T95 T99 144                         |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462 | 44-81      | 225/55R17 | G01 T97 144                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 K1a<br>K34 S03                |
|  | 44-81      | 235/45R17 | R70 T93 T94 T97 T99 144                 |  |
|  | 44-81      | 245/45R17 | T95 T99 144                             |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                 | 50-103     | 225/55R17 | G01 K44 T01 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 K1c<br>K2c K34 K41<br>K42 S03 |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K44 R70 T93 T94 T97 144                 |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K44 T00 T96 144                         |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K44 T95 T99 144                         |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K44 T95 T99 144                         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                         | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>A59 K34 V00<br>V17 S01 |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                    | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2c T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>A67 K34 V00<br>V17 S01 |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2a K2b T87 T91                     |  |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13;<br>e1*2007/46*0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 KMV<br>V17 S01                |
|   | 75-130     | 215/50R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 225/45R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 235/45R17 | K1a M+S                                 |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>(24,2 kWh-Batterie)   | 85         | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh V17<br>S01     |
|   | 85         | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 85         | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>(24,2 kWh-Batterie)   | 85         | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 Flh V17<br>S01     |
|   | 85         | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 85         | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17 | A01 K2b K46 K56 R37                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Cbo<br>V17 S01                |
|   | 85-184     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |  |
|   | 85-184     | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56                     |  |
|   | 85-184     | 225/45R17 | A01 K2b K46 K56                         |  |
|   | 85-191     | 205/50R17 | A01 K2b K46 K56 M+S                     |  |
|   | 85-191     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |  |
|   | 85-191     | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S                 |  |
|   | 85-191     | 225/45R17 | A01 K2b K46 K56 M+S                     |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 Flh<br>V17 S01                |
|   | 55-169     | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88                         |  |
|   | 55-184     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |  |
|   | 55-184     | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88                         |  |
|   | 55-184     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car S01                |
|   | 59-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
|   | 59-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio              | 59-173     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 Cbo<br>Flh V17 S01                              |
|   | 59-173     | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T91             |  |
|   | 59-173     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |  |
|   | 59-173     | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*0492*..                                    | 59-118     | 205/50R17 | K2b K3a K6g K6h K8d                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K1c V17 S01                              |
|   | 59-118     | 215/45R17 | K2b K3a K6g K6h K8d T87 T88             |  |
|   | 59-118     | 225/45R17 | K2b K3a K6g K6h K8d                     |  |
|   | 59-118     | 235/45R17 | K2b K3a K6h K8i                         |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0490*05-.. | 63 - 169   | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00<br>V17 S01 |
|   | 63 - 169   | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 63 - 169   | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|   | 63 - 169   | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|   | 63-195     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|   | 63-195     | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0490*05-.. | 63 - 90    | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V17 S01        |
|   | 63 - 90    | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 63 - 90    | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
|   | 63 - 90    | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..  | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh V17<br>S01                       |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
| VW Golf Alltrack (VII)<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6w K8e                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                       |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6w K8e                         |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6w K8e                         |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |  |
|   | 81-135     | 235/45R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..  | 55-125     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh K56 V17<br>S01                       |
|   | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 T87 T88             |  |
|   | 55-125     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44                         |  |
| VW Golf R (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..  | 188-199    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 Cbo<br>Flh V17 S01                              |
|   | 188-199    | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T88             |  |
|   | 188-199    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |  |
|   | 188-199    | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
| VW Golf R (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..   | 206, 221   | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 Flh S01                              |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|   | 206, 221   | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
| VW Golf R Variant(VII)<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 221        | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 S01                              |
|   | 221        | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
|   | 221        | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|   | 221        | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 92, 110    | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh V00<br>V17 S01 |
|  | 92, 110    | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|  | 92, 110    | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
|  | 92, 110    | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 63-85      | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 Flh V17<br>S01     |
|  | 63-85      | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |  |
|  | 63-85      | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
|  | 63-85      | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*...;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Sth S01                |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |  |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
|  | 77 - 155   | 235/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Sth S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             |  |
| VW Passat<br>3B<br>e1*95/54*0043*...<br>e1*98/14*0043*..   | 66-142     | 215/40R17 | K1c K2b R70 T83 T85                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K46 Lim V17<br>S01     |
|  | 66-142     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T88 T89                     |  |
|  | 66-142     | 215/50R17 | K1c K2b T87 T88 T89                     |  |
|  | 66-142     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 66-142     | 235/40R17 | K1c K2b R70                             |  |
| VW Passat<br>3BG<br>e1*98/14*0157*...<br>e1*2001/116*0157*..   | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>V17 S01                |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |  |
|  | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1c K45 K46 R70 T90                 |  |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | K1a K46 K56 R37                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Lim<br>V17 S01                |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 T91                 |  |
|  | 75-147     | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1a K46 K56                             |  |
|  | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Lim<br>V17 S01                |
|  | 184        | 215/45R17 | K46 K56 M+S T87 T88 T91                 |  |
|  | 184        | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |  |
|  | 184        | 225/45R17 | K1a K46 K56 M+S                         |  |
|  | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)                   | 88-206     | 215/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim V00 V17<br>VoA S04 |
|  | 88-206     | 215/55R17 |   |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 | A01 K8h                                 |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |  |
|  | 88-206     | 245/45R17 | A01 K8h                                 |  |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A01 A90 K1a K2b T89 T93                 | A14 A16 A19<br>Car Lim V17<br>VoA S01                |
|  | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|  | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g T91 T95         |  |
|  | 77-155     | 225/45R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T94                 |  |
|  | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A16 A19<br>Car KMV Lim<br>V17 VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g T91 T95                 |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |   |
|   | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K4i K6g                         |   |
| VW Passat Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 103-155    | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A16 A19<br>A56 Car KMV<br>S01         |
|   | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |   |
|   | 103-155    | 215/50R17 | A01 A12 K6g M+S T91 T95                 |   |
|   | 103-155    | 225/45R17 | A33 M+S T91 T94                         |   |
|   | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |   |
|   | 103-155    | 235/45R17 | A01 A12 K6g                             |   |
|   | 103-155    | 245/45R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |   |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. Modell 2012  | 100-220    | 205/50R17 | A12 T89 T93                             | A14 A16 A19<br>V17 S01                    |
|   | 100-220    | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |   |
|   | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |   |
|   | 100-220    | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 100-220    | 235/45R17 | A12                                     |   |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 M+S T93                 | A12 A14 A16<br>A19 Car S01                |
|   | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 184        | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 M+S T91             |   |
|   | 184        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91             |   |
|   | 184        | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56                     |   |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 R37 T89 T93             | A12 A14 A16<br>A19 Car V17<br>S01         |
|   | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |   |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 T90                 |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90                 |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56                     |   |
| VW Passat W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..  | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A16<br>A19 B11 Car<br>Lim S01     |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 202        | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |   |
|   | 202        | 235/45R17 | A01 K1c K46                             |   |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-246    | 235/55R17 | A33 T99 144                             | A14 A16 A19<br>B03 BnK Lim<br>S01         |
|   | 165-246    | 245/50R17 | A01 A12 K1a 144                         |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-155     | 205/50R17 | A31                                     | A14 A16 A19<br>A58 Cpe S01 |
|   | 90-155     | 215/45R17 | A11                                     |                            |
|   | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |                            |
|   | 90-162     | 205/50R17 | A31 M+S                                 |                            |
|   | 90-162     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |                            |
|   | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
|   | 90-162     | 225/45R17 | A31                                     |                            |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A16 A19<br>A58 Cpe S01 |
|   | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                            |
|   | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
|   | 188-206    | 225/45R17 | A33                                     |                            |
|   | 188-206    | 235/45R17 | A12                                     |                            |
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015  | 85-162     | 205/55R17 | T95 144                                 | A12 A14 A16<br>A19 A57 S04 |
|   | 85-162     | 215/50R17 | T95 144                                 |                            |
|   | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 144                             |                            |
|   | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 144                             |                            |
|   | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 144                         |                            |
|   | 85-162     | 245/45R17 | T95 T99 144                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A16 A19<br>KMV S04     |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A16 A19<br>S04         |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A16 A19<br>S04         |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A01 A12 K2b                             |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>- ab Modell 2016  | 85-140     | 215/65R17 | A33                                     | A14 A16 A19<br>A57 KOV S04 |
|   | 85-140     | 225/60R17 | A91                                     |                            |
|   | 85-140     | 225/65R17 | A12                                     |                            |
|   | 85-140     | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|   | 85-140     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>- ab Modell 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen       | 85-140     | 215/65R17 | A33                                     | A14 A16 A19<br>A57 KMV S04                |
|  | 85-140     | 225/60R17 | A91                                     |   |
|  | 85-140     | 225/65R17 | A12                                     |   |
|  | 85-140     | 235/60R17 | A12                                     |   |
|  | 85-140     | 245/55R17 | A12                                     |   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Npf V17 S01 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13;<br>e1*2007/46*0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Npf V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |   |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                               | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>V17 S04     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |   |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         |   |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |   |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     |   |
|  | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.



- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6w** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
- Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 20. September 2016 in Lambsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2016.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. September 2016



Tufan

00257412.DOC